

SE395ETB



| | |
|---------------------|------------------|
| Famille | Table de cuisson |
| Type d'encastrement | Semi-affleurant |
| Dimension | 90 cm |
| Alimentation | Electrique |
| Type | Vitrocéramique |
| Code EAN | 8017709233754 |



Esthétique



| | |
|---------------------------|----------------------|
| Esthétique | Universel |
| Couleur | Noir |
| Finition | Verre |
| Matériau | Verre |
| Type de verre | Céramique |
| Bord de la vitre | Biseauté |
| Type de commandes | Commandes sensitives |
| Position des commandes | Frontal |
| Logo | Sérigraphié |
| Couleur de la sérigraphie | Gris |

Programmes / Fonctions



| | |
|----------------------------------|---|
| Nombre de foyers vitrocéramiques | 5 |
| Nombre de foyers avec booster | 5 |
| Niveaux de puissance | 9 |
| Nombre total de foyers | 5 |

Options



Encastrement

490x850 mm

Mode puissance Eco

Oui

Puissance Eco - Palier

2800, 4000 W

| | | | |
|------------------------------|-----|--|-----|
| Maintien au chaud | Oui | Mode Expo | Oui |
| Minuterie fin de cuisson | 5 | Verrouillage commandes / Sécurité enfant | Oui |
| Minuteur | 1 | Quick start / Démarrage rapide | Oui |
| Signal sonore fin de cuisson | Oui | | |
| Indicateur temps résiduel | Oui | | |

Technologie



Avant gauche - Vitrocéramique - double - Ø 12.4 - Ø 18.0 cm

Arrière gauche - Vitrocéramique - simple - Ø 15.0 cm

Central - Vitrocéramique - Triple - Ø 15.0 - Ø 21.6 - Ø 29.0 cm

Arrière droit - Vitrocéramique - simple - Ø 20.0 cm


Avant droit - Vitrocéramique - simple - Ø 15.0 cm

| | | | |
|---------------------------------|-----|------------------------------|-----|
| Auto-arrêt en cas de surchauffe | Oui | Affichage chaleur résiduelle | Oui |
|---------------------------------|-----|------------------------------|-----|

| | | | |
|----------------------------------|-----|--|--|
| Auto-arrêt en cas de débordement | Oui | | |
|----------------------------------|-----|--|--|

Raccordement électrique

| | | | |
|---------------------------------------|------------|--|---------------------|
| Puissance nominale | 9100 W | Modalités de connexion supplémentaires | Oui, bi et triphasé |
| Intensité | 26 A | Fréquence | 50/60 Hz |
| Tension | 220-240 V | Longueur du câble d'alimentation | 150 cm |
| Tension 2 | 380-415 V | Borne de raccordement | 6 pôles |
| Type de câble d'alimentation installé | Mono-phasé | Type de prise | Non |



Accessoires Compatibles



SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

Symbols glossary



Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



La fonction de Maintien au chaud : La fonction de Maintien au chaud permet de garder les aliments cuits au chaud. Dans ce mode la zone de chauffage fonctionne à une capacité minimale pendant 120 minutes, puis s'éteint automatiquement.



Plan vitrocéramique : Le plan vitrocéramique est à la fois très pratique et esthétique.



Accélérateur de chauffe : La touche accélérateur de chauffe augmente rapidement le niveau de puissance en fonction des réglages prédefinis, permettant à l'élément chauffant de travailler au maximum jusqu'à ce que la température soit atteinte.



Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.



Commandes tactiles



Semi-affleurant : une solution d'encastrement pour tables de cuisson et évier avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.



ECO-logic : L'option ECO-logic limite la consommation d'énergie totale à la valeur moyenne (3,0 kW) installée dans la maison, de sorte que les autres appareils peuvent être utilisés en même temps et économiser de l'énergie.



Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.