

# **SE464TB**






**Famille** Type d'encastrement

**Dimension** Alimentation Type Code EAN

Table de cuisson Semi-affleurant

60 cm Electrique Vitrocéramique 8017709324216



### Esthétique



Esthétique Universel Couleur Noir **Finition** Verre Matériau Verre Type de verre Céramique Bord de la vitre Biseauté **Touches VTC** Type de commandes Couleur des LED Rouge Position des commandes Frontal Sérigraphié Logo

### **Programmes / Fonctions**

Couleur de la sérigraphie



4 Nombre de foyers vitrocéramiques Nombre de foyers avec booster 4 Touche principale on/off Oui Niveaux de puissance 9 Nombre total de foyers 4

## **Options**













**SMEG SPA** 10/12/2025

Gris



**Encastrement** 490x560 mm Indicateur temps Oui résiduel

Maintien au chaud Oui Mode puissance Eco Oui Minuterie fin de cuisson

Puissance Eco - Palier 2500 to 6000 - step 100 W Minuteur Mode Expo Signal sonore fin de Oui

cuisson Verrouillage Oui

commandes / Sécurité

### **Technologie**







Avant gauche - Vitrocéramique - simple - 1.80 kW - Ø 18.4 cm

Arrière gauche - Vitrocéramique - simple - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Arrière droit - Vitrocéramique - simple - 1.80 kW - Ø 18.4 cm

Avant droit - Vitrocéramique - simple - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Auto-arrêt en cas de Oui Affichage chaleur Oui

surchauffe

Auto-arrêt en cas de Oui

débordement

résiduelle


#### Raccordement électrique

Puissance nominale 6000 W Modalités de connexion Oui, bi et triphasé supplémentaires Intensité 18 A

Fréquence 50/60 Hz **Tension** 220-240 V Lonqueur du câble 150 cm Tension 2 380-415 V

d'alimentation Type de câble Mono-phasé

Borne de raccordement 6 pôles d'alimentation installé Type de prise No



**SMEG SPA** 10/12/2025



# **Accessoires Compatibles**



#### SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

SMEG SPA 10/12/2025



#### Symbols glossary



Option Booster: Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.



Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.



Verrouillage commandes: L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



ECO-logic: L'option ECO-logic limite la consommation d'énergie totale à la valeur moyenne (3,0 kW) installée dans la maison, de sorte que les autres appareils peuvent être utilisés en même temps et économiser de l'énergie.



La fonction de Maintien au chaud permet de garder les aliments cuits au chaud. Dans ce mode la zone de chauffage fonctionne à une capacité minimale pendant 120 minutes, puis s'éteint automatiquement.



Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



Plan vitrocéramique : Le plan vitrocéramique est à la fois très pratique et esthétique.



Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.



Minuterie: La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.



Slider Compact intuitif et facile à utiliser

SMEG SPA 10/12/2025