


SE464TB



Rodzina produktów
Montaż
Wymiary
Zasilanie
Typ
Kod EAN

Płyta kuchenna
Ultra niski profil
60 cm
Elektryczne
Ceramiczna
8017709324216



Linia wzornicza



Linia wzornicza	Universal
Kolor	Czarny
Wykończenie	Szkło
Materiał	Szkło
Rodzaj szkła	Ceramiczne
Szklane krawędzie	Krawędź szlifowana
Rodzaj sterowania	Compact Slider
Kolor LED	Czerwony
Położenie pokręteł	Front
Kolor nadruku	Szary

Programy / Funkcje



Liczba wszystkich stref grzejnych	4
Liczba ceramicznych stref grzejnych	4
Liczba stref grzejnych "Booster"	4
Przełącznik on/off	Tak
Poziomy mocy	9

Opcje



Standardowe wycięcie 490x560 mm

Wskaźnik czasu

Tak

Funkcja utrzymywania potrawy w ciepłe	Tak	Opcja zmniejszonego poboru mocy	Tak
Timer	4	Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki	2500 to 6000 - step 100 W
Minutnik	1	Tryb Showroom	Tak
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak

Specyfikacja techniczna



Przedni lewy - Ceramika - pojedyncza - 1.80 kW - Ø 18.4 cm

Tyłny lewy - Ceramika - pojedyncza - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Tyłny prawy - Ceramika - pojedyncza - 1.80 kW - Ø 18.4 cm

Przedni prawy - Ceramika - pojedyncza - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Zabezpieczenie przed przegrzaniem Tak

Wskaźnik zalegającego ciepła Tak

Zabezpieczenie przed zalaniem Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W) 6000 W

Natężenie prądu (A) 18 A

Napięcie (V) 220-240 V

Napięcie 2 (V) 380-415 V

Rodzaj przewodu Tak, jednofazowy

Rodzaj przewodu

Tak, dwu- i trójfazowe

Częstotliwość (Hz)


50/60 Hz

Długość przewodu zasilającego (cm)

150 cm

Blok zacisków

6 biegunowy















Not included accessories



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki

Symbols glossary (TT)

	Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.		Ultraniski profil
	Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.		Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy urządzenia.
	UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania		Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.
	Szkło ceramiczne: Podstawa płyty grzewczej wykonana jest z ceramiki szklanej. Ogrzewanie odbywa się za pomocą elementów grzewczych Hi-Light.		Zabezpieczenie przed zalaniem
	Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.		Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.
	Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.		Compact Slider intuicyjny i łatwy w obsłudze