

## SE495ETD



**Сімейство продуктів**  
**Вбудовування**  
**Розміри**  
**Джерело живлення**  
**Тип**  
**Код EAN**

Варильна поверхня  
Ультранизький профіль  
90 см  
Електричний  
Керамічна  
8017709324254



## Естетика



<b>Естетика</b>	Универсальный
<b>Колір</b>	Чорний
<b>Оздоблення</b>	Скло
<b>Матеріал</b>	Скло
<b>Тип скла</b>	Керамічне скло
<b>Тип краю скла</b>	Прямий край
<b>Тип управління</b>	Кнопки VTC
<b>Слайдер</b>	Червоний
<b>Розташування перемикачів</b>	Фронтальне
<b>Логотип</b>	Серіографія
<b>Колір серіографії</b>	Сірий

## Программы/ функции



<b>Кількість керамічних зон приготування</b>	5
<b>Кількість зон приготування з функцією BOOSTER</b>	5
<b>Рівні потужності</b>	9
<b>Кількість зон приготування</b>	5

## Опції



**Стандартный вырез** 490x850 мм

<b>Таймер закінчення приготування</b>	5	<b>Режим обмеження потужності</b>	Так
<b>Таймер</b>	1	<b>Режим обмеження потужності у Вт</b>	2800, 4000 Вт
<b>Акустичний сигнал закінчення приготування</b>	Так	<b>Режим Showroom</b>	Так
<b>Індикатор залишкового часу</b>	Так	<b>Блокування управління</b>	Так
		<b>Швидкий старт</b>	Так

## Технічні характеристики




Передня ліва - Керамічна - подвійна - Ø 18.5 см  
 Задня ліва - Керамічна - одинарна - Ø 15.0 см  
 Центральна - Керамічна - потрійна - - Ø 29.0 см  
 Задня права - Керамічна - одинарна - Ø 20.0 см  
 Передня права - Керамічна - одинарна - Ø 15.0 см

<b>Автоматичне відключення при перегріванні</b>	Так	<b>Індикатор залишкового тепла</b>	Так
<b>Автоматичне відключення при проливанні</b>	Так		

## Електричне підключення

<b>Номинальна потужність</b>	9100 Вт	<b>Тип електричного кабелю</b>	Да, двух- или трехфазное
<b>Сила струму (А)</b>	26 А	<b>Частота струму (Гц)</b>	50/60 Гц
<b>Напруга (В)</b>	220-240 В	<b>Довжина електричного кабелю (см)</b>	150 см
<b>Напруга 2 (В)</b>	380-415 В	<b>Клемна коробка</b>	6 полюсів
<b>Тип електричного кабелю</b>	Так, однофазний	<b>Тип електричної вилки</b>	Ні



---

## Compatible Accessories

---



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

## Symbols glossary

	Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.		Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.
	Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.		Компактный слайдер интуитивно понятен и прост в использовании
	Режим ограничения потребляемой мощности: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.		Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.
	Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется электрическими нагревательными элементами.		: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.
	Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.		Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.
	Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.		Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.