SE495ETD

Сімейство продуктів	Варильна поверхня
Вбудовування	Ультранизький профіль
Розміри	90 cm
Джерело живлення	Електричний
Тип	Керамічна
Код EAN	8017709324254

Естетика

Естетика	Универсальный
Колір	Чорний
Оздоблення	Скло
Матеріал	Скло
Тип скла	Керамічне скло
Тип краю скла	Прямий край
Тип управління	Кнопки VTC
Слайдер	Червоний
Розташування перемикачів	Фронтальне
Логотип	Серіографія
Колір серіографії	Сірий

Программы/ функции

Кількість керамічних зон приготування	5
Кількість зон приготування з функцією BOOSTER	5
Рівні потужності	9
Кількість зон приготування	5

Опції

Стандартный вырез	490x850 мм

Підтримання тепла	Так
Таймер закінчення приготування	5
Таймер	1
Акустичний сигнал закінчення приготування	Так
Індикатор залишкового часу	Так
Режим обмеження потужності	Так
Режим обмеження потужності у Вт	2800, 4000 Вт
Режим Showroom	Так
Блокування управління	Так
Швидкий старт	Так

Технічні характеристики

Передня ліва - Керамічна - подвійна - Ø 18.5 см
Задня ліва - Керамічна - одинарна - Ø 15.0 см
Центральна - Керамічна - потрійна - - Ø 29.0 см
Задня права - Керамічна - одинарна - Ø 20.0 см
Передня права - Керамічна - одинарна - Ø 15.0 см

Автоматичне відключення при перегріванні	Так
Автоматичне відключення при проливанні	Так
Індикатор залишкового тепла	Так

Електричне підключення

Номінальна потужність	9100 Вт
Сила струму (А)	26 А
Напруга (В)	220-240 В
Напруга 2 (В)	380-415 В
Тип електричного кабелю	Так, однофазний
Тип електричного кабелю	Да, двух- или трехфазное
Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Довжина електричного кабелю (см)	150 см
Клемна коробка	6 полюсів
Тип електричної вилки	No


560
22
510
900
490
min.50
max.R5
850
min.20
40

Compatible Accessories

SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

Symbols glossary

Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.

Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.

Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.

Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.

Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.

Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.

Компактный слайдер интуитивно понятен и прост в использовании

Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.

ECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.

Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.

: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.

Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.

Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.