# SE630TCE2

| | |
|---|---|
| **Семейство продуктов** | Варочная поверхность |
| **Тип встраивания** | Традиционный |
| **Размеры** | 60 cm |
| **Источник питания** | Электрический |
| **Тип** | Стеклокерамическая варочная панель |
| EAN-**код** | 8017709139681 |

## Эстетика

| | |
|---|---|
| **Цвет** | Черный |
| **Отделка** | Стекло |
| **Материал** | Стекло |
| **Тип стекла** | Стеклокерамика |
| **Тип края стекла** | Скошенный край |
| **Тип управления** | Digi Touch |
| **Расположение переключателей** | Фронтальное |

## Программы/ функции

| | |
|---|---|
| **Количество зон приготовления** | 3 |
| **Количество зон приготовления** Hi-Light | 3 |
| **Количество зон приготовления с функцией** BOOSTER | 3 |
| **Уровни мощности** | 9 |

## Опции

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Таймер окончания приготовления** | 1 | **Режим** Showroom | Да |
| | | **Блокировка управления** | Да |
| | | **Быстрый старт** | Да |

| | |
|---|---|
| **Акустический сигнал окончания приготовления** | Да |
| **Режим ограничения мощности - пошаговый** | 4000 Вт |

## Технические характеристики

Фронтальная левая - Керамическая- одинарная - 1.80 кВт - Ø 18.0 см
Задняя левая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.0 см
Правая - Керамическая - тройная - 1.05 - 1.95 - 2.70 кВт - Ø 14.5 - Ø 21.0 - Ø 27.0 см

| | |
|---|---|
| **Автоматическое отключение при проливании** | Да |

## Электрическое подключение

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Номинальная мощность** | 5700 Вт | **Напряжение 2** | 380-415 В |
| **Сила тока** | 25 A | **Частота тока** | 50/60 Гц |
| **Напряжение** | 220-240 В | | |



## Not included accessories

**SCRP**

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

## Symbols glossary (TT)

Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.

Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.

Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.

Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.

Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров

Сенсорное управление

: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.

Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.