

SE70SGH-5



Termékcsalád
Beépítés típusa
Méretek
Teljesítmény
Típus
EAN kód

Főzőlap
Hagyományos
70/75 cm
Gáz
Gáz
8017709113162



Design



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Acél típusa
Edénytartó állvány
Vezérlés típusa
Vezérlőgomb pozíciója
Vezérlőelemek száma
Vezérlőelemek színe
Logó
Szerigráfia színe

Classica
Rozsdamentes acél
Szatén
Rozsdamentes acél
Szálcsiszolt
Öntöttvas
Vezérlőgombok
Elülső
6
Acél hatás
Selyem rács
Szürke

Program/Funkciók

Gáz főzőzónák száma 5
Főzőzónák száma összesen 5

Opciók



Munkalap kivágás 478-482x555-560 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

UR

Bal első - Gáz - AUX - 1.10 kW

Bal hátsó - Gáz - Gyors - 2.60 kW

Központi - Gáz - 2UR (dupla) - 5.00 kW

Jobb hátsó - Gáz - Félgyors - 1.70 kW

Jobb első - Gáz - Félgyors - 1.70 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus szikragyújtás

Igen

Elektromos csatlakozás

Tápkábel hossza

120 cm

Csatlakozódugó

Nem

Gázcsatlakozás

Gáz típusa

G20 Földgáz

Egyéb elérhető gázcsatlakozások


Kúp alakú

Gas connection

Cilindrical

Gázcsatlakozás névleges értéke (W)

11500 W



Compatible Accessories

6MP700AO

Tűzhelygomb készlet – Cortina
antracit/antik sárgaréz



6MP700PO

Tűzhelygomb készlet – Cortina
krém/antik sárgaréz



6MPF2465X

Tűzhelygomb készlet – Selezione



GRM

Kávéfőzőgép támogatás



WOKGHU

Öntöttvas WOK tartó



6MP700BS

Tűzhelygomb készlet- Cortina
ezüst/ezüst



6MP800P



CC70X

Üvegorítás rozsdamentes acél
kerettel, amely 70 cm-es elülső
vezérlésű főzőlapokhoz használható.



GRW

Woktartó



Symbols glossary



Standard beépítés: Hagományos, munkalapba történő beépítés, amely bármely konyhabútorhoz alkalmas.



Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében.



Vezérlőgombok



STANDARD KIVÁGÁS



Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.