

SF6100VS1



Dimensões	60 cm
Família	Forno
Tipo de energia	Elétrico
Fonte de energia do forno	Elétrico
Tipo de cocção	Ventilado
Código EAN	8017709281786



Design

Design	Linea	Tipo de serigrafia	Símbolos
Cor	Silver	Estética da porta	Porta totalmente em vidro
Série	Plano	Puxador	Puxador série Linea
Material	Vidro	Cor do puxador	Puxador em cromado
Tipo de vidro	Vidro silver	Logótipo	Logótipo serigrafado
Cor da serigrafia	Serigrafia em branco	Comandos	Comandos Série Linea

Comandos



Display	DigiScreen	Comandos	Knobs & touch buttons
Tecnologia Display	Display com LEDs	Nº de comandos	2

Programas / Funções

Nº funções do forno 6

Funções de forno

Estático	Ventilado	Eco
Grill	Grill ventilado	Base com ventilador

Opções



Opções de programação do tempo de cocção
Temporizador

Programador de início e de fim
 Sim

Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças
Pré aquecimento rápido

Sim
 Sim

Especificações técnicas



Temperatura mínima 50 °C
Temperatura máxima 250 °C
Nº de níveis para tabuleiros 5
Nº de ventiladores 1
Nº de lâmpadas 1
Tipo de iluminação Iluminação de halogénio
Lâmpada substituível pelo utilizador Sim
Potência das lâmpadas 40 W
Iluminação na abertura da porta Sim
Potência da resistência inferior 1200 W
Potência da resistência superior 1000 W
Potência da resistência grill 1700 W
Potência do grill largo 2700 W

Interrupção das resistências na abertura da porta Sim
Abertura da porta Aba para baixo
Tecnologia de temperatura da porta Porta de temperatura controlada
Porta desmontável Sim
Porta interna totalmente em vidro Sim
Vidro interno removível Sim
Nº de vidros da porta 3
Sistema de arrefecimento Tangencial
Circuito de arrefecimento Circuito de arrefecimento simples
Redução da velocidade do sistema de arrefecimento Sim
Dimensões úteis do interior da cavidade (AxLxP) 360x460x425 mm
Controlo da temperatura Controlo eletrónico da temperatura
Material da cavidade Cavidade em esmalte EverClean

Prestações / Etiqueta energética



Classe energética A
Volume útil 70 l
Consumo de energia por ciclo na convecção natural 1.15 KWh
Energy consumption in conventional mode 4.14 MJ

Energy consumption in forced air convection 2.88 MJ
Consumo de energia por ciclo na convecção forçada 0.80 KWh
Nº de fornos 1
Índice de eficiência energética 95,2 %

Acessórios incluídos


Tabuleiro esmaltado 40 mm de profundidade 1

Grelha com travão
traseiro e segurança
lateral 1

Ligação elétrica

Tensão (Volts) 220-240 V
Corrente (Amperes) 13 A
Potência elétrica
nominal 3000 W

Frequência (Hz) 50/60 Hz
Comprimento do cabo
de alimentação 115 cm



Not included accessories

GTP

Guias telescópicas de extração parcial (1 nível). Extração: 300 mm. Material: Aço inox AISI 430 polido.



PRTX

Pedra refratária com pegas para pizza Ø = 35cm. Não é adequado para fornos combinados com microondas. Adequado para fornos a gás, para se por na grelha.



PALPZ

Perfeita para cozer e servir pizza, pão e doces salgados de forma segura e profissional. Também é útil para controlar a cozedura. Pega dobrável, fácil de utilizar e de guardar. Dimensões LxP: 315x325 mm



BN640

Tabuleiro esmaltado para fornos de 45 e 60 cm de largura. Com 40 cm de profundidade, é ideal para quem gosta de cozinhar assados de carne ou de peixes, garantindo molhos saborosos. Também é indicado para experimentar acompanhamentos mais leves e crocantes.



PR3845X

Perfil em aço inox para instalação de fornos em coluna. Com tratamento para impedir marcas de impressões digitais.



BN620-1

Tabuleiro esmaltado para fornos de 45 e 60 cm de largura. Com 20 cm de profundidade, é ideal para quem gosta de cozinhar pratos principais e deliciosas sobremesas, obtendo o máximo de resultados em termos de culinária e sabor.



GTT

Guias telescópicas de extração total (1 nível) para fornos e fogões Para fornos de cozedura tradicional, com cavidade SF.



Symbols glossary (TT)

	Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.		Sistema de arrefecimento tangencial: sistema de ventilação que obriga o ar a circular à volta do eletrodomésticos para que estes mantenham as superfícies dentro de temperaturas seguras.
	Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.		Número de vidros da porta. Assim, a Smeg garante que o exterior da porta nunca excede os 50°C. Esta tecnologia evita queimaduras. Ideal para proteger as crianças.
	Elétrico: a fonte de energia do forno é a eletricidade.		Esmalte EverClean: esmalte especial antiácido e pirolítico que tem um agradável brilho e é menos poroso, o que ajuda a manter a superfície interior do forno mais limpa.
	Ventilador + resistência inferior: A combinação de ventilador e a resistência inferior é indicada para terminar os alimentos quando já estão prontos no interior.		Ventilador + resistência superior + resistência inferior: indicada para gratinados de pequenas dimensões, fornecendo os consumos de energia mais baixos durante a cozedura.
	Resistência superior+inferior (cozedura tradicional ou estática): o calor, ao provir simultaneamente de cima e de baixo, torna este sistema apto para qualquer alimento. A cozedura tradicional, denominada também como estática, é apta para cozinhar um só prato. Ideal para assados, pão, tortas recheadas e particularmente carnes gordas como ganso e pato.		Eco: combina grill + ventilador + resistência inferior, para pequenas quantidade, fornecendo os consumos de energia mais baixos durante a cozedura.
	Grill: o calor procedente da resistência grill permite conseguir ótimos resultados de gratinados, sobretudo em carnes de média / pequena espessura e, em combinação com o assador (consoante os modelos), permite terminar a cozedura dourando uniformemente os alimentos. Ideal para salsichas, costeletas e bacon.		Grill ventilado: o ventilador faz uma maior mistura do ar reduzindo o efeito do calor intenso do grill, proporcionando excelentes grelhados. Os dois níveis de cima são recomendados para cozinhar, os dois de baixo podem ser usados para aquecer os alimentos.
	O interior da porta do forno totalmente coberta por vidro garante uma superfície lisa, sem quaisquer parafusos, o que simplifica a remoção da gordura e da sujidade.		O vidro da porta interna removível, para facilitar a limpeza.
	Iluminação com duas lâmpadas de halogéneo em lados e alturas diferentes para melhorar a visibilidade independentemente do número de tabuleiros e níveis em que se encontram inseridos.		Pré-aquecimento: esta opção pode ser usada para alcançar a temperatura desejada em poucos minutos.
	Identifica a quantos níveis de altura é possível colocar os tabuleiros no interior do forno.		Controlo eletrónico: permite manter a temperatura dentro do forno com variações apenas entre os 2 e 3°C. Isso permite cozinhar refeições muito sensíveis às mudanças de temperatura, como bolos, suflês e pudins.



Indica a capacidade da cavidade do forno em litros.



Display Digi Screen: permite ver a temperatura e a duração.