

# SF6101TB3



Kategoria	60 cm
Kategoria e produktit	Furrë
Furnizimi me energji	Elektrike
Burimi i nxehtësisë	RRYMË ELEKTRIKE
Metoda e gatimit	Me termo-ventilim
Sistem pastrimi	Vapor Clean
Kodi EAN	8017709329310



## Estetika

Estetika	Linea	Dera	Xham i plotë
Ngjyra	E zezë	Doreza	Linea minimal
Design	Flat	Ngjyra e dorezës	E zezë
Materiali	Qelqi	Logo	Silk screen
Lloji i xhamit	E tejdukshme	Çelësa kontrollit	Linea
Serigraphy colour	Grey	Ngjyra e kontrolleve	E zezë
Serigraphy type	Symbols		

## Kontrollet













Emri i ekranit	CompactScreen	Cilësimi i kontrollit	Çelësa
Teknologjia e ekranit	LCD	Numri i kontrolleve	2

## Programe/funksione

Numri i funksioneve të gatimit	10
Programet automatike	No
Receta të personalizueshme	No


## Funksionet e gatimit tradicional

 Statik	 Me ventilator	 Qarkore
 Turbo	 Eco	 Skarë e madhe
 Skarë me ventilator (e madhe)	 Bazamenti	 Qarkore + pjesa e poshtme
 Pica		

## Funksione të tjera

 Shkrirje sipas kohës	 Fermentim	 Sabbath
---	---	---

## Funksionet e pastrimit

 Vapor Clean
--

## Opsionet



<b>Opsionet e përcaktimit të kohës</b>	Vono fillimin dhe përfundimin automatik të gatimit	<b>Opsione të tjera</b>	Mbajt të ngrohtë
<b>Mbajtësi i minutave</b>	Po	<b>Opsioni demonstrues i showroom-it</b>	Po
<b>Kohëmatësi</b>	1	<b>Ngrrohje paraprake e shpejtë</b>	Po
<b>Blllokuesi i kontrolleve/siguria e fëmijës</b>	Po		

## Veçoritë teknike



<b>Capacity (Lt)</b>	70 l	<b>Ngrrohja pezullohet kur hapet dera</b>	Po
<b>Kavitet</b>	Sares	<b>Lloji i hapjes së derës</b>	Hapje standarde
<b>Temperatura minimale</b>	30 °C	<b>Dera</b>	Derë e temperuar
<b>Temperatura maksimale</b>	280 °C	<b>Derë e çmontueshme</b>	Po
<b>Numri i rafteve</b>	5	<b>Derë e brendshme totalisht prej xhami</b>	Po
<b>Nr. i ventilatorëve</b>	1	<b>Derë e brendshme e çmontueshme</b>	Po
<b>Numri i dritave</b>	1	<b>Nr. total. i xhamave të dyerve</b>	3
<b>Lloji i dritës</b>	Halogjen	<b>Sistemi i ftohjes</b>	Tangjencial
<b>Dritë e zëvendësueshme nga përdoruesi</b>	Po	<b>Cooling duct</b>	Single
<b>Fuqia e dritës</b>	40 W	<b>Speed Reduction Cooling System</b>	No
<b>Dritë me ndezje kur dera është e hapur</b>	Po		
<b>Fuqia e elementit të poshtëm të ngrrohjes</b>	1200 W		
<b>Fuqia e elementit të skarës</b>	1800 W		

Fuqia e elementit  
ngrohës të çarkores 2000 W

Përmasat e hapësirës së  
përdorshme (LxGjxTh) 360x460x425 mm

Kontrolli i temperaturës Elektronike

Materiali i kavitetit Emalim "Ever Clean"

## Etiketa e performancës/energjisë



Klasa e efikasitetit të  
energjisë A+

Volumi neto i hapësirës 70 l

Konsumi i energjisë për  
cikël në modalitetin  
konvencional 1,13 kWh

Konsumi i energjisë në  
modalitetin  
konvencional 4,07 MJ

Konsumi i energjisë në  
konveksionin e ajrit të  
detyruar 2,45 MJ

Konsumi i energjisë për  
cikël në konveksionin me  
ventilator të detyruar 0,68 kWh

Numri i hapësirave 1

Indeksi i efikasitetit të  
energjisë 81 %

## Aksesorët e përfshirë

Raft me ndalesë të  
pasme 1

Tavë e thellë e emaluar 1  
(40 mm)

## Lidhja elektrike

Tensioni 220-240 V

Tapë Jo

Rryma 13 A

Fuqia nominale 3000 W

Frekuenca (Hz) 50/60 Hz

Gjatësia e kablllos së  
furnizimit me energji  
elektrike 150 cm



## Compatible Accessories

### BN620-1



Tavë e emaluar e përshtatshme për furra 45cm dhe 60cm. Thellësi 20 mm. E përkryer për pjekjen e një game të gjerë pjatash të kripura dhe të ëmbla.

### GTP



Udhëzues teleskopik pjesërisht të nxjerrshëm (1 nivel), të përshtatshëm për furrat tradicionale. Prej materiali inoksi, ato garantojnë stabilitet dhe lehtësojnë nxjerrjen e lehtë të tavave.

### PALPZ



Lopatë picash me dorezë të palosshme. Përmasat Gj31,5 x L32,5 cm. E lehtë dhe e përshtatshme për t'u përdorur dhe ruajtur. E përkryer për të servitur pica, bukë dhe pasta të shijshme në mënyrë të sigurt dhe profesionale.

### STONE2



Gurë drejtkëndor pa doreza për pica, i përshtatshëm për furra me gjerësi 45cm dhe 60cm. Përmasat GJ42 x L1,8 x TH37,5cm. Ideal për gatimin e picave me të njëjtat rezultate si në një furrë të zakonshme me dru. Mund të përdoret gjithashtu për pjekjen e bukës, fokaçeve dhe recetave të tjera si byrekë, torta ose biskota

### BN640



Tavë e emaluar e përshtatshme për furra 45cm dhe 60cm. Thellësi 540 mm. E përkryer për gatimin dhe pjekjen e mishit dhe peshkut me salca. Ideale gjithashtu për të eksperimentuar me pjata shoqëruese më të lehta dhe krokante

### GTT

















Udhëzues teleskopikë totalisht të nxjerrshëm (1 nivel) të përshtatshëm për furrat tradicionale. Prej materiali inoksi, ato garantojnë stabilitet dhe lehtësojnë nxjerrjen e lehtë të tavave.











### PR3845X



Inoks kundër shenjave të gishtave. Mbulesë për mobilie në instalim kolonë të më shumë se një furre

## Symbols glossary

-  Bllokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.
-  Sistem i ftohjes së ajrit: për të siguruar temperatura të sigurta të sipërfaqeve.
-  Me një ndërfaqe të thjeshtë dhe intuitive, COMPACTscreen ofron një përvojë të këndshme përdoruesi, falë ndërveprimit me butonat.
-  Elektrike
-  A+: Klasa e efikasitetit të energjisë A+ ndihmon për të kursyer deri në 10% energji krahasuar me klasën A. Performanca maksimale me konsum minimal të energjisë është e garantuar.
-  Shkrirje me kohë të përcaktuar: Funkzioni i shkrirjes manuale. Në fund të kohëzgjatjes së caktuar, funksioni ndalon.
-  Dyer me xham të trefishtë: Numri i dyerve me xham.
-  Emalim "Ever Clean": Emalimi "Ever Clean" aplikohet në mënyrë elektrostatische, nga cepi në cep për të parandaluar plasaritjet ose çarjet me kalimin e kohës. Është një emalim i veçantë pirolitik, rezistent ndaj acideve, i cili përveçse ka shkëlqim të këndshëm, ndihmon në një pastrim më të thellë të mureve të furrës, falë porozitetit të tij më të ulët. Ai piqet në mbi 850°C dhe polimerizohet ngadalë me një shpejtësi të përcaktuar shkencërisht për të siguruar thellësi dhe rezistencë uniforme. Emalimi "Ever Clean" krijon një finiturë të përsosur si në brendësi të furrës ashtu edhe në tava, duke i bërë sipërfaqet e furrës tepër të lehta për t'u mirëmbajtur me kalimin e kohës pasi redukton ngjytjen e yndyrës gjatë gatimit
-  Me ventilator: Gatim tradicional intensiv dhe homogjen, i përshtatshëm edhe për receta komplekse. Ventilatori është aktiv dhe nxehtësia vjen nga poshtë dhe nga lart në të njëjtën kohë. Gatimi me ventilim siguron një rezultat më të shpejtë dhe më homogjen, duke i bërë ushqimet aromatike nga jashtë dhe më të buta nga brenda. Ideale për makarona të furrë, biskota, rosto dhe cobbler.
-  Statik: Gatim tradicional i përshtatshëm për përgatitjen e një pjate në të njëjtën kohë. Ventilatori nuk është aktiv dhe nxehtësia vjen nga poshtë dhe nga lart në të njëjtën kohë. Gatimi statik është më i ngadalshëm dhe më delikat, ideal për pjata të gatuar mirë dhe që janë të thata edhe brenda. Ideal për gatimin e të gjitha llojeve të rostove, mishit të yndyrshëm, bukës, ëmbëlsirave të mbushura.
-  Bazamenti: nxehtësia vjen vetëm nga fundi i zgavrës. Ventilatori nuk është aktiv. Ideale për byrekë të ëmbël dhe të kripur, cobbler dhe pica. Projektuar për përfundimin e gatimit dhe për ta bërë atë më krokant. Ky simbol në furrat me gaz tregon djegësin e gazit.
-  Qarkore me element të poshtëm: Shtimi i elementit të poshtëm shton nxehtësi shtesë në bazë për ushqime që kërkojnë gatim shtesë.
-  Qarkorja: është funksioni perfekt për gatimin e të gjitha llojeve të pjatave në mënyrë më delikate. Nxehtësia vjen nga pjesa e pasme e furrës dhe shpërndahet shpejt dhe në mënyrë të barabartë. Ventilatori është aktiv. Është gjithashtu ideal për gatim në nivele të shumta pa përzier aromat dhe shijet.
-  ECO: Gatim me konsum të ulët energjie: ky funksion është veçanërisht i përshtatshëm për gatim në një ndarje të vetme me konsum të ulët energjie. Rekomandohet për të gjitha llojet e ushqimeve, përveç atyre që mund të lëshojnë shumë lagështi (për shembull perimet). Për të arritur kursimin maksimal të energjisë dhe për të zvogëluar kohën, rekomandohet vendosja e ushqimit në furrë pa e ngrohur paraprakisht ndarjen e gatimit

- |   |  |
|---|--|
|  <p>Skarë: Nxehtësia shumë e fortë që vjen vetëm nga lart nga një element ngrohës i dyfishtë. Ventilatori nuk është aktiv. Ofron rezultate të shkëlqyera në pjekje dhe gatime au gratin. Përdoret në fund të gatimit, i jep gatimeve një pjekje uniforme.</p> |  <p>Skarë me ventilim: nxehtësi shumë e fortë që vjen vetëm nga lart nga një element ngrohës i dyfishtë. Ventilatori është aktiv. Ai lejon pjekjen optimale të mishrave më të trashë. Ideale për copa të mëdha mishi.</p>                           |
|  <p>Funksioni i picës: Funksion specifik për gatimin e picës në tigan. Kjo ju lejon të merrni një picë të butë nga brenda dhe krokante nga jashtë, me pjesën e sipërme të gatuar në mënyrë të përsosur, pa e tharë dhe djegur atë.</p>                        |  <p>Turbo: nxehtësia vjen nga 3 drejtime: sipër, poshtë dhe nga pjesa e pasme e furrës. Ventilatori është aktiv. Lejon gatim të shpejtë, edhe në disa ndarje pa përzier aromat. Ideal për sasi të mëdha ose ushqime që kërkojnë gatim intensiv.</p> |
|  <p>Derë e brendshme e gjitha prej xhami: Derë e brendshme e gjitha prej xhami, një sipërfaqe e vetme e sheshtë e cila është e thjeshtë për t'u mbajtur e pastër.</p>   |  <p>Xhami i derës së brendshme: mund të hiqet për tu pastruar me disa lëvizje të shpejta.</p>   |
|  <p>KEEP_WARM_72dpi</p>   |  <p>Drita anësore: Dy drita anësore të kundërta rrisin dukshmërinë brenda furrës.</p>   |
|  <p>Ajri në temperaturë 40°C ofron mjedisin perfekt për të lënë përzierjet e ndryshme të brumit me maja që të pushojnë. Thjesht zgjidhni funksionin dhe vendoseni brumin në vendin e caktuar</p>   |  <p>Ngrohje e shpejtë paraprake: gatimit i paraprin faza e ngrohjes paraprake, e cila lejon që ndarja e gatimit të arrijë temperaturën e caktuar. Ky opsion redukton kohën deri në 50%.</p>  |
|  <p>"SABBATH": funksion që lejon gatimin e ushqimit duke respektuar ditën e pushimit sipas Judaizmit.</p>   |  <p>Hapësira e furrës ka 5 nivele të ndryshme gatimi.</p>   |
|  <p>Kontroll elektronik: Ju lejon të ruani temperaturën brenda furrës me saktësi 2-3°C. Kjo ju mundëson të gatvani ushqime që janë shumë të ndjeshme ndaj ndryshimeve të temperaturës, si ëmbëlsira, soufflé, puding.</p>                                   |  <p>Pastrimi me avull: një funksion i thjeshtë pastrimi që përdor avullin për të çliruar depozitimet e yndyrës në brendësi të furrës.</p>   |
|  <p>Kapaciteti tregon sasinë në litra të hapësirës së përdorshme në hapësirën e furrës.</p>   |  <p>Kapaciteti tregon sasinë në litra të hapësirës së përdorshme në hapësirën e furrës.</p>   |