

SF6905P1



| | |
|--------------------|--------------------|
| Kategoria | 60 cm |
| Rodzina produktów | Piekarnik |
| Zasilanie | Elektryczne |
| Źródło ciepła | Elektryczny |
| Metoda gotowania | Termoobieg |
| Sposób czyszczenia | Czyszczenie parowe |
| Kod EAN | 8017709241551 |



Linia wzornicza









| | | | |
|-----------------|---------------|----------------|-------------------------|
| Linia wzornicza | Victoria | Drzwi | Z panelem |
| Kolor | Kremowy | Uchwyt | Victoria |
| Design | Zaokrąglony | Kolor uchwytu | Efekt stali nierdzewnej |
| Materiał | Emaliowany | Logo | Wstawiane |
| Rodzaj szkła | Przezroczyste | Pokręta | Victoria |
| Kolor nadruku | Czarny | Kolor pokręteł | Efekt stali nierdzewnej |
| Serigrafia | Symbole | | |

Sterowanie


| | | | |
|-------------------|---------|-----------------|---|
| Rodzaj sterowania | Pokręta | Liczba pokręteł | 3 |
|-------------------|---------|-----------------|---|

Programy / Funkcje

| | |
|--------------------------|---|
| Liczba funkcji pieczenia | 8 |
| Funkcje pieczenia | |

| | | |
|--|---|--|
|  Grzałka górna i dolna |  Obieg powietrza |  Termoobieg |
|  Turbo |  ECO |  Grill |
|  Grill + obieg powietrza |  Grzałka dolna | |

Funkcje czyszczenia

| |
|---|
|  Czyszczenie parowe |
|---|

Opcje

| | | | |
|------------------|--|----------|-----|
| Ustawienia czasu | Automatyczne wyłączenie po zakończeniu gotowania | Minutnik | Tak |
|------------------|--|----------|-----|

Specyfikacja techniczna



| | | | |
|-------------------------------------|------------|---|--------------------|
| Pojemność (Lt) | 70 l | Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po otwarciu drzwi | Tak |
| Minimalna temperatura | 60 °C | Otwieranie drzwi | Standardowe |
| Maksymalna temperatura | 250 °C | Drzwi | Zimne drzwi |
| Liczba poziomów pieczenia | 5 | Łatwy demontaż drzwi | Tak |
| Liczba wentylatorów | 1 | W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi | Tak |
| Liczba źródeł oświetlenia | 2 | Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi | Tak |
| Rodzaj oświetlenia | Halogenowe | Liczba szyb w drzwiach piekarnika | 3 |
| Moc oświetlenia | 40 W | System chłodzący | Statyczny |
| Oświetlenie przy otwartych drzwiach | Tak | Rodzaj chłodzenia | Podwójny |
| Moc dolnej grzałki | 1200 W | Speed Reduction Cooling System | Tak |
| Moc górnej grzałki | 1000 W | Wymiary netto wnętrza komory (hxwxd) | 360x460x425 mm |
| Moc grzałki grilla | 1700 W | Kontrola temperatury | Elektromechaniczna |
| Moc dużego grilla | 2700 W | Materiał wewnętrznej komory | Emalia Ever Clean |
| Moc grzałki pierścieniowej | 2000 W | | |

Wydajność / Etykieta energetyczna



| | | | |
|--|----------|---|----------|
| Klasa efektywności energetycznej | A | Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem - piekarnik główny | 2,88 MJ |
| Pojemność netto komory | 70 l | Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem - piekarnik główny | 0,80 kWh |
| Zużycie energii na cykl w trybie tradycyjnym - piekarnik główny | 1,15 kWh | Liczba komór | 1 |
| Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie tradycyjnym - piekarnik główny | 4,14 MJ | | |

Kompatybilne Akcesoria



BN620-1

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.



BN640

Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.



GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



PALPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.



PR3845X

Listwa maskująca mebel do instalacji urządzeń w kolumnie, stal nierdzewna. Powierzchnia zapobiegająca powstawaniu odcisków palców.



STONE2

Kamień do pizzy bez uchwytów, odpowiedni do piekarników o szerokości 45 cm i 60 cm. Wymiary: szer. 42 x wys. 1,8 x gł. 37,5 cm. Idealny do pieczenia pizzy w domowym piekarniku z efektami zbliżonymi do tradycyjnego pieca opalanego drewnem. Doskonale sprawdza się także przy pieczeniu chleba, focaccii, a także ciast, tart i ciasteczek.

Dostępne wersje kolorystyczne



SF6905X1






















Stal nierdzewna



SF6905N1

Czarny

Słowniczek oznaczeń

| | |
|--|--|
|  <p>A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.</p> |  <p>Obwodowy system chłodzący</p> |
|  <p>Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby</p> |  <p>Elektryczny</p> |
|  <p>Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość. Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.</p> |  <p>Zimne drzwi: Temperatura na zewnętrznej powierzchni drzwi utrzymywana jest poniżej 50 °C. System ten oprócz zapewnienia bezpieczeństwa zabezpiecza boki mebli przed przegrzaniem przez piekarnik.</p> |
|  <p>Obieg powietrza + grzałka górna i dolna</p> |  <p>Grzałka górna i dolna</p> |
|  <p>Grzałka dolna</p> |  <p>Termoobieg</p> |
|  <p>Eco</p> |  <p>Grill</p> |
|  <p>Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.</p> |  <p>Turbo</p> |
|  <p>W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.</p> |  <p>Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.</p> |
|  <p>Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.</p> |  <p>Komora piekarnika posiada pięć poziomów.</p> |
|  <p>Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.</p> |  <p>Pojemność 70 l</p> |
|  <p>Pojemność 79 l</p> | |