

SF800PO



| | |
|--------------|----------------|
| Kategori | 60 cm |
| Produktgrupp | Ugn |
| Elanslutning | Elektrisk |
| Värmekälla | Elektrisk |
| Typ av ugn | Ventilerad ugn |
| EAN kod | 8017709171926 |



Estetisk linje







| | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| Estetik | Colonial | Dörrtyp | Med panel |
| Färg | Creme | Handtag | Colonial |
| Design | Platt | Färg på handtag | Antik mässing |
| Delarnas ytbehandling | Antik mässing | Typ av logotype | Med screentryck |
| Material | Lackad stål | Kontrollvred | Colonial |
| Typ av glas | Klart | Färg på kontroller | Mässing |
| Färg screentryck | Guld | | |

Kommandon

| | | | |
|-----------------|------|------------------|---|
| Typ av kontroll | Vred | Antal kontroller | 2 |
|-----------------|------|------------------|---|

Program/funktioner

| | |
|-------------------------------------|---|
| Antal tillagningsfunktioner | 6 |
| Traditionella tillagningsfunktioner | |

| | | |
|---|--|--|
|  Statisk |  Ventilerad |  Eco |
|  Stor grill |  Fläkt + grill (stor) |  Fläktassisterad undervärme |

Alternativ

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-------|----|
| Alternativ för tidsprogrammering | Automatiskt tillagningsslut | Timer | Ja |
|----------------------------------|-----------------------------|-------|----|

Teknisk specifikation



| | | | |
|---------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|
| Kapacitet (liter) | 70 l | Effekt stora grillelementet | 2700 W |
| Minimum temperatur | 50 °C | Lucka | Kontrollerad temperatur |
| Maximum temperatur | 250 °C | Avtagbar lucka | Ja |
| Antal hyllplan | 5 | Innerlucka i helglas | Ja |
| Dubbel fläkt | 1 | Avtagbar innerlucka | Ja |
| Antal lampor | 1 | Totalt antal glas i luckan | 3 |
| Typ av lampa | Halogenlampor | Kylsystem | Tangential |
| Effekt lampa | 40 W | Kylkanal | Enkel |
| Effekt nedre värmeelement | 1200 W | Nettomått på ugnens insida (HxBxD) | 360x460x425 mm |
| Effekt övre värmeelement | 1000 W | Temperaturkontroll | Elektromekanisk |
| Effekt Grillelement | 1700 W | Material ugnsutrymme | Ever Clean emalj |

Kapacitet/energietikett



| | | | |
|--|----------|---|----------|
| Energiklass | A | Energiförbrukning i konvektionsläge | 2,88 MJ |
| Nettovolym | 70 l | Energiförbrukning i fläktforcerat konvektionsläge | 0,80 kWh |
| Energiförbrukning per cykel i traditionellt läge | 1,15 kWh | Antal ugnar | 1 |
| Energiförbrukning i traditionellt läge | 4,14 MJ | Energieffektivitetsindex | 95,2 % |

Medföljande tillbehör

| | | | |
|------------------------|---|-----------------------------|---|
| Galler med bakre stopp | 1 | Djup emaljerad plåt (40 mm) | 1 |
|------------------------|---|-----------------------------|---|

Elektrisk anslutning

| | | | |
|-------------------|-----------|----------------|--------|
| Strömstyrka | 220-240 V | Spänning 2 (V) | |
| Typ av kontakt | Nej | Frekvens (Hz) | 50 Hz |
| Spänning | 13 A | Sladdens längd | 150 cm |
| Anslutningseffekt | 3000 W | | |




Kompatibela Tillbehör



BN620-1

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 20 mm. Idealisk för tillagning av huvudrätter och smakfulla desserter för att nå maximalt resultat avseende tillagning och smak.



BN640

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 40mm. Perfekt för huvudrätter som stekar och fisk för att behålla vätskan i maten. Också idealisk för exprementering av lättare krispigare tillbehör.



GTP

Delvis utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 300 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



GTT

Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 433 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



PALPZ

Pizzaspade med fällbart handtag. Dimensioner: B:31,5 x H:32,5. Enkel att använda och förvara. Idealisk för bakning och servering av pizza och andra bakverk på ett säkert och professionellt sätt.



PR3845X


















Täcklist i rostfritt stål för att dölja hyllplan mellan ugnar. Anti fingerprint



STONE2

Rektangulär pizzasten utan handtag, lämplig för ugnar med en bredd på 45 cm och 60 cm. Mått B 42 x H 1,8 x D 37,5 cm. Perfekt för tillagning av pizzor, med samma resultat som en typisk vedugn. Kan även användas för brödbak, focaccia och andra recept som pajer, mördegspajer eller kakor.

Symbols glossary

-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  3 Skikt glas i luckan
-  Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar.
-  Fläkt med övre och nedre element: Elementen i kombination med fläkten bidrar till att ge mer jämn värme, en liknande metod som konventionell tillagning, så förvärmning krävs. Mest lämplig för föremål som kräver långsam tillagning
-  ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat.
-  Fläkt med grillelement: Fläkten minskar den heta värmen från grillen, vilket ger en utmärkt metod för att grilla olika livsmedel, kotletter, biffar, korv etc., vilket ger jämn yta och värmefördelning utan att torka ut maten. De två översta nivåerna som rekommenderas för användning och den nedre delen av ugnen kan användas för att hålla föremålen varma samtidigt, en utmärkt möjlighet när du lagar en grillad frukost. Halvgrill (endast mittled) är perfekt för små mängder mat.
-  Innerluckan i glas: kan enkelt avlägsnas för rengöring.
-  Ugnsutrymmet har 5 olika matlagingsnivåer.
-  Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.
-  Luftkylsystem: för att säkerställa en säker yttemperatur.
-  Elektrisk anslutning
-  Bas med fläktfunktion: enbart kombinationen av fläkt och nedre värmeelement gör det möjligt att snabbare avsluta tillagningen av rätter som redan tillagats på ytan men inte inuti. Detta system rekommenderas för att avsluta tillagningen av livsmedel som redan är väl tillagade på ytan men inte på insidan och som därför kräver en måttligt högre värme. Perfekt för alla typer av maträtter.
-  Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.
-  Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon.
-  Innerlucka helt i glas: Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren.
-  Sidobelysning: Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.
-  Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.