

# SF9302TX




Kategoria	90 cm
Rodzina produktów	Piekarnik
Zasilanie	Elektryczne
Źródło ciepła	Elektryczny
Metoda gotowania	Termoobieg
Sposób czyszczenia	Czyszczenie parowe
Kod EAN	8017709349066



## Linia wzornicza

Linia wzornicza	Classica	Serigrafia	Symbole
Kolor	Stal nierdzewna	Drzwi	Z dwoma poziomymi liniami
Wykończenie	Powłoka odporna na powstawanie odcisków palców	Uchwyt	Classica
Design	Płaski	Kolor uchwytu	Stal nierdzewna
Materiał	Stal nierdzewna	Logo	Tłoczone
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana	Pokręta	Classica
Rodzaj szkła	Eclipse	Kolor pokręteł	Efekt stali nierdzewnej
Kolor nadruku	Czarny		

## Sterowanie

			
Typ wyświetlacza	EvoScreen	Rodzaj sterowania	Pokręta + dotykowe przyciski
Technologia wyświetlacza	LCD	Liczba pokręteł	2

## Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	10
--------------------------	----

## Funkcje pieczenia

Grzałka górna i dolna	Obieg powietrza	Termoobieg
Turbo	ECO	Grill
Grill + obieg powietrza	Grzałka dolna + obieg powietrza	Termoobieg + grzałka dolna
Pizza		

## Pozostałe funkcje

Rozmrażanie przez podanie czasu	Wyrastanie ciasta	Szabat
---------------------------------	-------------------	--------

## Funkcje czyszczenia

Czyszczenie parowe
--------------------

## Opcje



<b>Ustawienia czasu</b>	Opóźniony start i wyłączenie po zakończeniu pieczenia	<b>Pozostałe funkcje</b>	Utrzymywanie potrawy w ciepłe, Eco oświetlenie, Dźwięki, Rozjaśnianie
Minutnik	Tak	Tryb showroom	Tak
Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak	Szybkie nagrzewanie	Tak


## Specyfikacja techniczna



<b>Pojemność (Lt)</b>	70 l	<b>Moc grzałki pierścieniowej 2</b>	1550 W
<b>Minimalna temperatura</b>	25 °C	<b>Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po otwarciu drzwi</b>	Tak
<b>Maksymalna temperatura</b>	280 °C	<b>Otwieranie drzwi Drzwi</b>	Standardowe Hartowane szkło w drzwiach
<b>Liczba poziomów pieczenia</b>	5	<b>Łatwy demontaż drzwi</b>	Tak
<b>Liczba wentylatorów</b>	2	<b>W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi</b>	Tak
<b>Liczba źródeł oświetlenia</b>	2		
<b>Rodzaj oświetlenia</b>	Halogenowe		
<b>Możliwość wymiany żarówki</b>	Tak		

Moc oświetlenia	40 W	Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi	Tak
Oświetlenie przy otwartych drzwiach	Tak	Liczba szyb w drzwiach piekarnika	3
Moc dolnej grzałki	1700 W	System chłodzący	Statyczny
Moc górnej grzałki	1200 W	Rodzaj chłodzenia	Podwójny
Moc grzałki grilla	1700 W	Speed Reduction Cooling System	Tak
Moc dużego grilla	2900 W	Wymiary netto wnętrza komory (hxwxd)	371x724x418 mm
Moc grzałki pierścieniowej	1550 W	Kontrola temperatury	Elektroniczne
		Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean

## Wydajność / Etykieta energetyczna



Klasa efektywności energetycznej	A+	Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem - piekarnik główny	4.50 MJ
Pojemność netto komory	115 l	Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem - piekarnik główny	1.25 kWh
Zużycie energii na cykl w trybie tradycyjnym - piekarnik główny	0.82 kWh	Liczba komór	1
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie tradycyjnym - piekarnik główny	2.95 MJ	Wskaźnik efektywności energetycznej dla komory (EELcavity)	79.6 %

## Akcesoria w standardzie



Ruszt z blokadą	2	Ruszt do głębokiej blachy	1
Blacha emaliowana (20 mm)	1	Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem	1
Głęboka blacha emaliowana (40 mm)	1		

## Podłączenie elektryczne

Napięcie	220-240 V	Moc nominalna	3200 W
Wtyczka	Nie	Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Natężenie prądu (A)	14 A	Długość przewodu zasilającego (cm)	115 cm



---

## Kompatybilne Akcesoria

---

### GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm  
Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana




































### GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



## Słowniczek oznaczeń

-  A+: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.
-  Obwodowy system chłodzący
-  Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby
-  Elektryczny
-  Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.
-  Rozmrażanie przez podanie czasu: Funkcja ręcznego rozmrażania. Po zakończeniu ustawionego czasu trwania funkcja zatrzymuje się.
-  W celu większej oszczędności energii oświetlenie wyłącza się automatycznie po minucie od rozpoczęcia gotowania.
-  Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość. Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.
-  Powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców: W większości naszych urządzeń stosowana jest, przy użyciu specjalnej technologii, powłoka zapobiegająca pozostawianiu odcisków palców na powierzchni stali nierdzewnej.
-  Obieg powietrza + grzałka dolna
-  Obieg powietrza + grzałka górna i dolna
-  Grzałka górna i dolna
-  Termoobieg + grzałka dolna
-  Termoobieg
-  Eco
-  Grill
-  Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.
-  Pizza
-  Turbo
-  W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.

- |   |   |
|---|---|
|  <p>Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.</p>  |  <p>Utrzymywanie potrawy w ciepłe</p>  |
|  <p>Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.</p>  |  <p>Wyrastanie ciasta: W piekarniku utrzymywana jest temperatura 40°C, która stwarza idealne warunki do wyrastania ciasta.</p> |
|  <p>Szybkie nagrzewanie: Funkcja ta pozwala na szybkie nagrzanie piekarnika do wskazanej temperatury.</p>   |  <p>Szabat: Ta funkcja pozwala na pieczenie potraw respektując zasady żydowskiego święta szabat.</p>                           |
|  <p>Komora piekarnika posiada pięć poziomów.</p>  |  <p>Prowadnice teleskopowe: Łatwe w instalacji prowadnice teleskopowe znacznie ułatwiają wyciąganie potraw z piekarnika.</p>   |
|  <p>Elektroniczne sterowanie temperaturą: Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów.</p> |  <p>Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.</p> |
|  <p>Pojemność 115 l</p>  |  <p>Pojemność 129 l</p>   |
|  <p>Wyświetlacz EvoScreen</p>   |   |