

SFP67C1TAO



Kategoria	60 cm
Rodzina produktów	Piekarnik
Zasilanie	Elektryczne
Źródło ciepła	Elektryczny
Metoda gotowania	Termoobieg
Sposób czyszczenia	Czyszczenie pirolityczne
Kod EAN	8017709351434



Linia wzornicza










Linia wzornicza	Cortina	Serigrafia	Symbole
Kolor	Antracytowy	Drzwi	Z panelem
Design	Płaski	Uchwyt	Cortina
Wykończenie komponentów	Postarzany mosiądz	Kolor uchwytu	Postarzany mosiądz
Materiał	Emaliowany	Logo	Tłoczone
Rodzaj szkła	Przezroczyste	Pokręta	Cortina
Kolor nadruku	Złoty	Kolor pokręteł	Antracytowy

Sterowanie

Typ wyświetlacza	Orologio	Rodzaj sterowania	Pokręta
Technologia wyświetlacza	Zegar	Liczba pokręteł	2

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia 9
Funkcje pieczenia

 Grzałka górna i dolna	 Obieg powietrza	 Termoobieg
 Turbo	 ECO	 Grill
 Grill + obieg powietrza	 Grzałka dolna	 Termoobieg + grzałka dolna











Funkcje czyszczenia



Opcje

Ustawienia czasu	Opóźniony start i wyłączenie po zakończeniu pieczenia	Timer	1
Minutnik	Tak		

Specyfikacja techniczna

									
Pojemność (Lt)	72 l	Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po otwarciu drzwi	Tak						
Komora	Sares	Otwieranie drzwi	Standardowe						
Minimalna temperatura	50 °C	Drzwi	Zimne drzwi						
Maksymalna temperatura	260 °C	Łatwy demontaż drzwi	Tak						
Liczba poziomów pieczenia	5	W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak						
Liczba wentylatorów	1	Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi	Tak						
Liczba źródeł oświetlenia	1	Liczba szyb w drzwiach piekarnika	4						
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe	Zawiasy Soft Close	Tak						
Możliwość wymiany żarówki	Tak	System chłodzący	Statyczny						
Moc oświetlenia	40 W	Rodzaj chłodzenia	Podwójny						
Oświetlenie przy otwartych drzwiach	Tak	Speed Reduction Cooling System	Tak						
Moc dolnej grzałki	1200 W	Blokada drzwi	Tak						
Moc górnej grzałki	1000 W	Wymiary netto wnętrza komory (hxwxd)	331x460x412 mm						
Moc grzałki grilla	1700 W	Kontrola temperatury	Elektroniczne						
Moc dużego grilla	2700 W	Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean						
Moc grzałki pierścieniowej	2000 W								

Wydajność / Etykieta energetyczna



Klasa efektywności energetycznej	A	Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem - piekarnik główny	2.63 MJ
Pojemność netto komory	65 l		
Zużycie energii na cykl w trybie tradycyjnym - piekarnik główny	1.09 kWh		

Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie tradycyjnym - piekarnik główny 3.92 MJ

Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem - piekarnik główny 0.73 kWh

Liczba komór 1
Wskaźnik efektywności energetycznej dla komory (EElcavity) 89 %

Akcesoria w standardzie




Ruszt z blokadą 2
Głęboka blacha emaliowana (40 mm) 1
Ruszt do głębokiej blachy 1

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem 1
Akcesoria do pizzy Refractory stone

Podłączenie elektryczne

Napięcie 220-240 V
Wtyczka Nie
Natężenie prądu (A) 13 A

Moc nominalna 3000 W
Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm) 150 cm



Kompatybilne Akcesoria

BN620-1



Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.

GTP




Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziomy) Wysuw: 300 mm
Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana

PR3845X



Listwa maskująca mebel do instalacji urządzeń w kolumnie, stal nierdzewna. Powierzchnia zapobiegająca powstawaniu odcisków palców.



BN640

Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.

GTT



Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziomy). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.

STONE2



Kamień do pizzy bez uchwytów, odpowiedni do piekarników o szerokości 45 cm i 60 cm. Wymiary: szer. 42 x wys. 1,8 x gł. 37,5 cm. Idealny do pieczenia pizzy w domowym piekarniku z efektami zbliżonymi do tradycyjnego pieca opalanego drewnem. Doskonale sprawdza się także przy pieczeniu chleba, focaccii, a także ciast, tart i ciasteczek.



















Dostępne wersje kolorystyczne



SFP67C1TPO

Kremowy

Słowniczek oznaczeń

- | | |
|--|---|
|  <p>Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.</p> |  <p>A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.</p> |
|  <p>Obwodowy system chłodzący</p> |  <p>Liczba szyb w drzwiach: 4 szyby</p> |
|  <p>Elektryczny</p> |  <p>Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość. Emalia Ever Clean tworzy nienagane wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.</p> |
|  <p>Zimne drzwi: Temperatura na zewnętrznej powierzchni drzwi utrzymywana jest poniżej 50 °C. System ten oprócz zapewnienia bezpieczeństwa zabezpiecza boki mebli przed przegrzaniem przez piekarnik.</p> |  <p>Obieg powietrza + grzałka górna i dolna</p> |
|  <p>Grzałka górna i dolna</p> |  <p>Grzałka dolna</p> |
|  <p>Termoobieg + grzałka dolna</p> |  <p>Termoobieg</p> |
|  <p>Eco</p> |  <p>Grill</p> |
|  <p>Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.</p> |  <p>Turbo</p> |
|  <p>W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.</p> |  <p>Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.</p> |



Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.



PIROLIZA - FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA: piekarnik nagrzewa się do temperatury zbliżającej się do 500°C i zwęglą tłuszcz oraz resztki jedzenia w drobny popiół, który można łatwo wytrzeć wilgotną szmatką. Przy tak wysokiej temperaturze, drzwi blokują się automatycznie dla bezpieczeństwa, podczas gdy temperatura drzwi pozostaje bezpieczna w dotyku. Funkcja regulowana przez użytkownika w oparciu o poziom zabrudzeń obecnych w piekarniku.



Komora piekarnika posiada pięć poziomów.



Soft close: wszystkie modele wyposażone są w zaawansowaną funkcję płynnego zamykania drzwi, dzięki której urządzenie zamyka się płynnie i cicho.



Prowadnice teleskopowe: łatwe w instalacji prowadnice teleskopowe znacznie ułatwiają wyciąganie potraw z piekarnika.



Elektroniczne sterowanie temperaturą: Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów.



Pojemność 65 l



Pojemność 79 l