# SFPR9301TX

| | |
|---|---|
| **Kategoria** | Kompaktowe 90 cm |
| **Rodzina produktów** | Piekarnik |
| **Zasilanie** | Elektryczne |
| **Źródło ciepła** | Elektryczny |
| **Metoda gotowania** | Termoobieg |
| **Sposób czyszczenia** | Czyszczenie pirolityczne |
| **Kod EAN** | 8017709335106 |



## Linia wzornicza

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Linia wzornicza** | Classica | **Serigrafia** | Symbole |
| **Kolor** | Stal nierdzewna | **Drzwi** | Z dwoma horyzontalnymi liniami |
| **Wykończenie** | Powłoka odporna na powstawanie odcisków palców | **Uchwyt** | Classica |
| | | **Kolor uchwytu** | Stal nierdzewna |
| **Design** | Płaski | **Logo** | Tłoczone |
| **Materiał** | Stal nierdzewna | **Pokrętła** | Classica |
| **Typ stali nierdzewnej** | Szczotkowana | **Kolor pokręteł** | Efekt stali nierdzewnej |
| **Rodzaj szkła** | Eclipse | | |
| **Kolor nadruku** | Czarny | | |

## Sterowanie

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Typ wyświetlacza** | CompactScreen | **Rodzaj sterowania** | Pokrętła |
| **Technologia wyświetlacza** | LCD | **Liczba pokręteł** | 2 |

## Programy / Funkcje

| | |
|---|---|
| **Liczba funkcji pieczenia** | 10 |

**Funkcje pieczenia**

- Grzałka górna i dolna
- Obieg powietrza
- Termoobieg
- Turbo
- ECO
- Grill
- Grill + obieg powietrza
- Grzałka dolna
- Termoobieg + grzałka dolna
- Pizza

**Pozostałe funkcje**

- Rozmrażanie przez podanie czasu
- Wyrastanie ciasta
- Szabat

**Funkcje czyszczenia**

- Pyroliza

## Opcje

| | |
|---|---|
| **Ustawienia czasu** | Opóźniony start i wyłączenie po zakończeniu pieczenia |
| **Minutnik** | Tak |
| **Timer** | 1 |
| **Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa** | Tak |
| **Pozostałe funkcje** | Utrzymywanie potrawy w cieple |
| **Tryb showroom** | Tak |
| **Szybkie nagrzewanie** | Tak |

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| **Pojemność (Lt)** | 85 l |
| **Minimalna temperatura** | 30 °C |
| **Maksymalna temperatura** | 280 °C |
| **Liczba poziomów pieczenia** | 4 |
| **Liczba wentylatorów** | 2 |
| **Liczba źródeł oświetlenia** | 2 |
| **Rodzaj oświetlenia** | Halogenowe |
| **Możliwość wymiany żarówki** | Tak |
| **Moc oświetlenia** | 40 W |
| **Moc grzałki pierścieniowej 2** | 1550 W |
| **Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po otwarciu drzwi** | Tak |
| **Otwieranie drzwi** | Standardowe |
| **Drzwi** | Zimne drzwi |
| **Łatwy demontaż drzwi** | Tak |
| **W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi** | Tak |

| | |
|---|---|
| **Oświetlenie przy otwartych drzwiach** | Tak |
| **Moc dolnej grzałki** | 1700 W |
| **Moc górnej grzałki** | 1200 W |
| **Moc grzałki grilla** | 1700 W |
| **Moc dużego grilla** | 2900 W |
| **Moc grzałki pierścieniowej** | 1550 W |
| **Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi** | Tak |
| **Liczba szyb w drzwiach piekarnika** | 4 |
| **System chłodzący** | Statyczny |
| **Rodzaj chłodzenia** | Podwójny |
| **Speed Reduction Cooling System** | Tak |
| **Blokada drzwi** | Tak |
| **Wymiary netto wnętrza komory (hxwxd)** | 283x724x418 mm |
| **Kontrola temperatury** | Elektroniczne |
| **Materiał wewnętrznej komory** | Emalia Ever Clean |

## Wydajność / Etykieta energetyczna




| | |
|---|---|
| **Klasa efektywności energetycznej** | A+ |
| **Pojemność netto komory** | 85 l |
| **Zużycie energii na cykl w trybie tradycyjnym - piekarnik główny** | 0,74 kWh |
| **Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie tradycyjnym - piekarnik główny** | 2,66 MJ |
| **Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem - piekarnik główny** | 4,64 MJ |
| **Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem - piekarnik główny** | 1,29 kWh |
| **Liczba komór** | 1 |
| **Wskaźnik efektywności energetycznej dla komory (EEIcavity)** | 81,3 % |

## Akcesoria w standardzie

| | |
|---|---|
| **Ruszt z blokadą** | 1 |
| **Głęboka blacha emaliowana (40 mm)** | 1 |
| **Ruszt do głębokiej blachy** | 1 |

## Podłączenie elektryczne

| | |
|---|---|
| **Napięcie** | 220-240 V |
| **Wtyczka** | Nie |
| **Natężenie prądu (A)** | 16 A |
| **Moc nominalna** | 3600 W |
| **Częstotliwość (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Długość przewodu zasilającego (cm)** | 150 cm |

# Kompatybilne Akcesoria



**BNP608T**

Blacha pokryta teflonem, 8 mm głębokości, do umieszczenia na ruszcie.



**GTT**

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



**GTP**

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana

# Słowniczek oznaczeń



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



A+: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Obwodowy system chłodzący



Rozmrażanie przez podanie czasu: Funkcja ręcznego rozmrażania. Po zakończeniu ustawionego czasu trwania funkcja zatrzymuje się.



Liczba szyb w drzwiach: 4 szyby



Elektryczny



Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.



Zimne drzwi: Temperatura na zewnętrznej powierzchni drzwi utrzymywana jest poniżej 50 ° C. System ten oprócz zapewnienia bezpieczeństwa zabezpiecza boki mebli przed przegrzaniem przez piekarnik.



Obieg powietrza + grzałka górna i dolna



Grzałka górna i dolna



Grzałka dolna



Termoobieg + grzałka dolna



Termoobieg




Eco



Grill



Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.



Pizza



Turbo




Kompaktowe urządzenia o wysokości 48 cm - doskonałe rozwiązanie spełniające wymagania funkcjonalne zestawów kuchennych o niewielkiej wysokości. Dostępne w kilku rodzajach i w różnych stylach.



W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.



Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.



Utrzymywanie potrawy w cieple

Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.

Wyrastanie ciasta: W piekarniku utrzymywana jest temperatura 40°C, która stwarza idealne warunki do wyrastania ciasta.

Szabat: Ta funkcja pozwala na pieczenie potraw respektując zasady żydowskiego święta szabat.

Elektroniczne sterowanie temperaturą: Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów.

Wyświetlacz CompactScreen

PIROLIZA - FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA: piekarnik nagrzewa się do temperatury zbliżającej się do 500°C i zwęgla tłuszcz oraz resztki jedzenia w drobny popiół, który można łatwo wytrzeć wilgotną szmatką. Przy tak wysokiej temperaturze, drzwi blokują się automatycznie dla bezpieczeństwa, podczas gdy temperatura drzwi pozostaje bezpieczna w dotyku. Funkcja regulowana przez użytkownika w oparciu o poziom zabrudzeń obecnych w piekarniku.

Szybkie nagrzewanie: Funkcja ta pozwala na szybkie nagrzanie piekarnika do wskazanej temperatury.

Komora piekarnika posiada cztery poziomy.

Pojemność 85 l