

SFPR9301TX



| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Kategoria | Kompaktowe 90 cm |
| Rodzina produktów | Piekarnik |
| Zasilanie | Elektryczne |
| Źródło ciepła | Elektryczny |
| Metoda gotowania | Termoobieg |
| Sposób czyszczenia | Czyszczenie pirolityczne |
| Kod EAN | 8017709335106 |



Linia wzornicza

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|
| Linia wzornicza | Classica | Serigrafia | Symbole |
| Kolor | Stal nierdzewna | Drzwi | Z dwoma poziomymi liniami |
| Wykończenie | Powłoka odporna na powstawanie odcisków palców | Uchwyt | Classica |
| Design | Płaski | Kolor uchwytu | Stal nierdzewna |
| Materiał | Stal nierdzewna | Logo | Tłoczone |
| Typ stali nierdzewnej | Szczotkowana | Pokręta | Classica |
| Rodzaj szkła | Eclipse | Kolor pokręteł | Efekt stali nierdzewnej |
| Kolor nadruku | Czarny | | |

Sterowanie



| | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------------------|---------|
| Typ wyświetlacza | CompactScreen | Rodzaj sterowania | Pokręta |
| Technologia wyświetlacza | LCD | Liczba pokręteł | 2 |




Programy / Funkcje

| | |
|---------------------------------|----|
| Liczba funkcji pieczenia | 10 |
|---------------------------------|----|

Funkcje pieczenia

| | | |
|--|---|--|
|  Grzałka górna i dolna |  Obieg powietrza |  Termoobieg |
|  Turbo |  ECO |  Grill |
|  Grill + obieg powietrza |  Grzałka dolna |  Termoobieg + grzałka dolna |
|  Pizza | | |

Pozostałe funkcje

| | | |
|--|---|--|
|  Rozmrażanie przez podanie czasu |  Wyrastanie ciasta |  Szabat |
|--|---|--|

Funkcje czyszczenia

| |
|---|
|  Pyroliza |
|---|

Opcje



| | | | |
|--|---|--------------------------|-------------------------------|
| Ustawienia czasu | Opóźniony start i wyłączenie po zakończeniu pieczenia | Pozostałe funkcje | Utrzymywanie potrawy w ciepłe |
| Minutnik | Tak | Tryb showroom | Tak |
| Timer | 1 | Szybkie nagrzewanie | Tak |
| Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa | Tak | | |


Specyfikacja techniczna



| | | | |
|----------------------------------|------------|--|-------------|
| Pojemność (Lt) | 85 l | Moc grzałki pierścieniowej 2 | 1550 W |
| Minimalna temperatura | 30 °C | Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po otwarciu drzwi | Tak |
| Maksymalna temperatura | 280 °C | Otwieranie drzwi | Standardowe |
| Liczba poziomów pieczenia | 4 | Drzwi | Zimne drzwi |
| Liczba wentylatorów | 2 | Łatwy demontaż drzwi | Tak |
| Liczba źródeł oświetlenia | 2 | W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi | Tak |
| Rodzaj oświetlenia | Halogenowe | | |
| Możliwość wymiany żarówki | Tak | | |
| Moc oświetlenia | 40 W | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--------|--|-------------------|
| Oświetlenie przy otwartych drzwiach | Tak | Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi | Tak |
| Moc dolnej grzałki | 1700 W | Liczba szyb w drzwiach piekarnika | 4 |
| Moc górnej grzałki | 1200 W | System chłodzący | Statyczny |
| Moc grzałki grilla | 1700 W | Rodzaj chłodzenia | Podwójny |
| Moc dużego grilla | 2900 W | Speed Reduction Cooling System | Tak |
| Moc grzałki pierścieniowej | 1550 W | Blokada drzwi | Tak |
| | | Wymiary netto wnętrza komory (hxwxd) | 283x724x418 mm |
| | | Kontrola temperatury | Elektroniczne |
| | | Materiał wewnętrznej komory | Emalia Ever Clean |

Wydajność / Etykieta energetyczna

| | | | |
|--|----------|---|----------|
|  | | | |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ | Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem - piekarnik główny | 4,64 MJ |
| Pojemność netto komory | 85 l | Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem - piekarnik główny | 1,29 kWh |
| Zużycie energii na cykl w trybie tradycyjnym - piekarnik główny | 0,74 kWh | Liczba komór | 1 |
| Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie tradycyjnym - piekarnik główny | 2,66 MJ | Wskaźnik efektywności energetycznej dla komory (EElcavity) | 81,3 % |

Akcesoria w standardzie

| | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------|---|
| Ruszt z blokadą | 1 | Ruszt do głębokiej blachy | 1 |
| Głęboka blacha emaliowana (40 mm) | 1 | | |

Podłączenie elektryczne

| | | | |
|---------------------|-----------|------------------------------------|----------|
| Napięcie | 220-240 V | Moc nominalna | 3600 W |
| Wtyczka | Nie | Częstotliwość (Hz) | 50/60 Hz |
| Natężenie prądu (A) | 16 A | Długość przewodu zasilającego (cm) | 150 cm |

Kompatybilne Akcesoria



BNP608T

Blacha pokryta teflonem, 8 mm głębokości, do umieszczenia na ruszcie.



GTP























Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom)
Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana












GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm.
Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.

Słowniczek oznaczeń

- | | |
|--|---|
|  <p>A+: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.</p> |  <p>Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.</p> |
|  <p>Obwodowy system chłodzący</p> |  <p>Rozmrażanie przez podanie czasu: Funkcja ręcznego rozmrażania. Po zakończeniu ustawionego czasu trwania funkcja zatrzymuje się.</p> |
|  <p>Liczba szyb w drzwiach: 4 szyby</p> |  <p>Elektryczny</p> |
|  <p>Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienagane wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.</p> |  <p>Zimne drzwi: Temperatura na zewnętrznej powierzchni drzwi utrzymywana jest poniżej 50 °C. System ten oprócz zapewnienia bezpieczeństwa zabezpiecza boki mebli przed przegrzaniem przez piekarnik.</p> |
|  <p>Obieg powietrza + grzałka górna i dolna</p> |  <p>Grzałka górna i dolna</p> |
|  <p>Grzałka dolna</p> |  <p>Termoobieg + grzałka dolna</p> |
|  <p>Termoobieg</p> |  <p>Eco</p> |
|  <p>Grill</p> |  <p>Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.</p> |
|  <p>Pizza</p> |  <p>Turbo</p> |
|  <p>Kompaktowe urządzenia o wysokości 48 cm - doskonałe rozwiązanie spełniające wymagania funkcjonalne zestawów kuchennych o niewielkiej wysokości. Dostępne w kilku rodzajach i w różnych stylach.</p> |  <p>W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.</p> |
|  <p>Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.</p> |  <p>Utrzymywanie potrawy w ciepłe</p> |

-  Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.
-  Wyrastanie ciasta: W piekarniku utrzymywana jest temperatura 40°C, która stwarza idealne warunki do wyrastania ciasta.
-  Szabat: Ta funkcja pozwala na pieczenie potraw respektując zasady żydowskiego święta szabat.
-  Elektroniczne sterowanie temperaturą: Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów.
-  Wyświetlacz CompactScreen
-  PIROLIZA - FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA: piekarnik nagrzewa się do temperatury zbliżającej się do 500°C i zwęglą tłuszcz oraz resztki jedzenia w drobny popiół, który można łatwo wytrzeć wilgotną szmatką. Przy tak wysokiej temperaturze, drzwi blokują się automatycznie dla bezpieczeństwa, podczas gdy temperatura drzwi pozostaje bezpieczna w dotyku. Funkcja regulowana przez użytkownika w oparciu o poziom zabrudzeń obecnych w piekarniku.
-  Szybkie nagrzewanie: Funkcja ta pozwala na szybkie nagrzanie piekarnika do wskazanej temperatury.
-  Komora piekarnika posiada cztery poziomy.
-  Pojemność 85 l