

# SFR9302TX




<b>Kategoria</b>	Kompaktowe 90 cm
<b>Rodzina produktów</b>	Piekarnik
<b>Zasilanie</b>	Elektryczne
<b>Źródło ciepła</b>	Elektryczny
<b>Metoda gotowania</b>	Termoobieg
<b>Sposób czyszczenia</b>	Czyszczenie parowe
<b>Kod EAN</b>	8017709326548



## Linia wzornicza

<b>Linia wzornicza</b>	Classica	<b>Serigrafia</b>	Symbole
<b>Kolor</b>	Stal nierdzewna	<b>Drzwi</b>	Z dwoma poziomymi liniami
<b>Wykończenie</b>	Powłoka odporna na powstawanie odcisków palców	<b>Uchwyt</b>	Classica
<b>Design</b>	Płaski	<b>Kolor uchwytu</b>	Stal nierdzewna
<b>Materiał</b>	Stal nierdzewna	<b>Logo</b>	Tłoczone
<b>Typ stali nierdzewnej</b>	Szczotkowana	<b>Pokręta</b>	Classica
<b>Rodzaj szkła</b>	Eclipse	<b>Kolor pokręteł</b>	Efekt stali nierdzewnej
<b>Kolor nadruku</b>	Czarny		

## Sterowanie

			
<b>Typ wyświetlacza</b>	EvoScreen	<b>Rodzaj sterowania</b>	Pokręta + dotykowe przyciski
<b>Technologia wyświetlacza</b>	LCD	<b>Liczba pokręteł</b>	2

## Programy / Funkcje

<b>Liczba funkcji pieczenia</b>	10
---------------------------------	----

## Funkcje pieczenia

Grzałka górna i dolna	Obieg powietrza	Termoobieg
Turbo	ECO	Grill
Grill + obieg powietrza	Grzałka dolna	Termoobieg + grzałka dolna
Pizza		

## Pozostałe funkcje

Rozmrażanie przez podanie czasu	Wyrastanie ciasta	Szabat
---------------------------------	-------------------	--------

## Funkcje czyszczenia

Czyszczenie parowe
--------------------

## Opcje



<b>Ustawienia czasu</b>	Opóźniony start i wyłączenie po zakończeniu pieczenia	<b>Pozostałe funkcje</b>	Utrzymywanie potrawy w ciepłe, Eco oświetlenie, Dźwięki, Rozjaśnianie
Minutnik	Tak	Tryb showroom	Tak
Timer	1	Szybkie nagrzewanie	Tak
Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak		


## Specyfikacja techniczna



<b>Pojemność (Lt)</b>	70 l	<b>Moc grzałki pierścieniowej 2</b>	1550 W
<b>Minimalna temperatura</b>	25 °C	<b>Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po otwarciu drzwi</b>	Tak
<b>Maksymalna temperatura</b>	280 °C	<b>Otwieranie drzwi Drzwi</b>	Standardowe Zimne drzwi
<b>Liczba poziomów pieczenia</b>	4	<b>Łatwy demontaż drzwi</b>	Tak
<b>Liczba wentylatorów</b>	2	<b>W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi</b>	Tak
<b>Liczba źródeł oświetlenia</b>	2		
<b>Rodzaj oświetlenia</b>	Halogenowe		
<b>Możliwość wymiany żarówki</b>	Tak		
<b>Moc oświetlenia</b>	40 W		

Oświetlenie przy otwartych drzwiach	Tak	Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi	Tak
Moc dolnej grzałki	1700 W	Liczba szyb w drzwiach piekarnika	3
Moc górnej grzałki	1200 W	Zawiasy Soft Close	Tak
Moc grzałki grilla	1700 W	System chłodzący	Statyczny
Moc dużego grilla	2900 W	Rodzaj chłodzenia	Podwójny
Moc grzałki pierścieniowej	1550 W	Speed Reduction Cooling System	Tak
		Wymiary netto wnętrza komory (hxwxd)	283x724x418 mm
		Kontrola temperatury	Elektroniczne
		Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean

## Wydajność / Etykieta energetyczna

			
Klasa efektywności energetycznej	A+	Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem - piekarnik główny	4,50 MJ
Pojemność netto komory	85 l	Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem - piekarnik główny	1,25 kWh
Zużycie energii na cykl w trybie tradycyjnym - piekarnik główny	0,73 kWh	Liczba komór	1
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie tradycyjnym - piekarnik główny	2,63 MJ	Wskaźnik efektywności energetycznej dla komory (EElcavity)	80,2 %

## Akcesoria w standardzie

			
Ruszt z blokadą	1	Ruszt do głębokiej blachy	1
Głęboka blacha emaliowana (40 mm)	1	Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem	1

## Podłączenie elektryczne

Napięcie	220-240 V	Moc nominalna	3100 W
Wtyczka	Nie	Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Natężenie prądu (A)	14 A	Długość przewodu zasilającego (cm)	150 cm



---

## Kompatybilne Akcesoria

---

### BNP608T



Blacha pokryta teflonem, 8 mm głębokości, do umieszczenia na ruszcie.

### GTT





















Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.

















### GTP



Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana

## Słowniczek oznaczeń

- |  |  |
|--|--|
|  <p>Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.</p>   |  <p>A+: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.</p>   |
|  <p>Obwodowy system chłodzący</p>  |  <p>Rozmrażanie przez podanie czasu: Funkcja ręcznego rozmrażania. Po zakończeniu ustawionego czasu trwania funkcja zatrzymuje się.</p>   |
|  <p>Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby</p>  |  <p>W celu większej oszczędności energii oświetlenie wyłącza się automatycznie po minucie od rozpoczęcia gotowania.</p>   |
|  <p>Elektryczny</p>  |  <p>Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwieszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość. Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.</p> |
|  <p>Zimne drzwi: Temperatura na zewnętrznej powierzchni drzwi utrzymywana jest poniżej 50 °C. System ten oprócz zapewnienia bezpieczeństwa zabezpiecza boki mebli przed przegrzaniem przez piekarnik.</p>                            |  <p>Obieg powietrza + grzałka górna i dolna</p>   |
|  <p>Grzałka górna i dolna</p>  |  <p>Grzałka dolna</p>   |
|  <p>Termoobieg + grzałka dolna</p>   |  <p>Termoobieg</p>  |
|  <p>Eco</p>  |  <p>Grill</p>   |
|  <p>Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.</p> |  <p>Pizza</p>   |

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|    | Turbo   |    | Kompaktowe urządzenia o wysokości 48 cm - doskonałe rozwiązanie spełniające wymagania funkcjonalne zestawów kuchennych o niewielkiej wysokości. Dostępne w kilku rodzajach i w różnych stylach. |
|    | W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.  |    | Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.  |
|    | Utrzymywanie potrawy w ciepłe   |    | Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.  |
|    | Wyrastanie ciasta: W piekarniku utrzymywana jest temperatura 40°C, która stwarza idealne warunki do wyrastania ciasta.  |    | Szybkie nagrzewanie: Funkcja ta pozwala na szybkie nagrzanie piekarnika do wskazanej temperatury.   |
|    | Szabat: Ta funkcja pozwala na pieczenie potraw respektując zasady żydowskiego święta szabat.  |    | Komora piekarnika posiada cztery poziomy.   |
|    | Soft close: wszystkie modele wyposażone są w zaawansowaną funkcję płynnego zamykania drzwi, dzięki której urządzenie zamyka się płynnie i cicho.  |    | Prowadnice teleskopowe: Łatwe w instalacji prowadnice teleskopowe znacznie ułatwiają wyciąganie potraw z piekarnika.  |
|  | Elektroniczne sterowanie temperaturą: Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów. |  | Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.  |
|  | Pojemność 85 l  |  | Wyświetlacz EvoScreen   |