

SI1B22641D



| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Tuoteryhmä | Keittotaso |
| Kalusteeseen sijoitettava | Ultra-matala profiili |
| Mitat | 60 cm |
| Virtalähde | Sähkö |
| Tyyppi | Induktioliesi |
| EAN-koodi | 8017709357689 |



Estetiikka



| | |
|-----------------------|----------------|
| Estetiikka | Musa |
| Väri | Musta |
| Pinnan viimeistely | Lasi |
| Materiaali | Lasi |
| Glass type | Keraaminen |
| Lasureuna | Suora reuna |
| Säätimien tyyppi | Kosketusohjaus |
| Liukukiskot | Punainen |
| Säätönappien sijainti | Etuosa |
| Logo | Silkkipainettu |
| Väri | Harmaa |

Ohjelma / toiminnot



| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Induktiokeittoalueita yhteensä | 4 |
| Ajastusvaihtoehdot | Automaattinen virrankatkaisu |
| Tehostettuja keittoalueita yhteensä | 4 |
| Monivöhykkeiden määrä | 2 |
| Pääkatkaisin | Kyllä |
| Tehotasot | 9 |
| Keittoalueita yhteensä | 4 |

Vaihtoehdot



| | | | |
|---|--------------------|--------------------------------------|-------|
| Flexione type | Silta | Jäljellä olevan ajan ilmainen | Kyllä |
| Työtason profiili | 478-482x555-560 mm | Virransäästötila | Kyllä |
| Keittoajastin | 4 | Säätimet/lapsilukko | Kyllä |
| Minuuttiajastin | 1 | Kaksoisvyöhykemahdollisuus | Kyllä |
| Äänimerkki kypsennyksen päättyessä | Kyllä | | |

Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - Induktio - yksi - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm
 Takana vasemmalla - Induktio - yksi - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm
 Takana oikealla - Induktio - yksi - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm
 Edessä oikealla - Induktio - yksi - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm

| | | | |
|--|------------------|---|-------|
| Vasemman monivyöhykealueen koko | 38.5x18.0 cm | Automaattinen ylikuumentumisvirrankatkaisu | Kyllä |
| Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan | Kyllä | Jälkilämmön ilmainen | Kyllä |
| Keittoastian tunnistus | Kyllä, väh. 9 cm | Vahingossa käynnistymisen esto | Kyllä |
| Keittoastian vähimmäiskoon tunnistus | Kyllä | | |

Sähköliitântä

| | | | |
|------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Sähköliitântäteho (W) | 7200 W | Johdon tyyppi | Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe |
| Virta (A) | 32 A | Taajuus (Hz) | 50/60 Hz |
| Jännite (V) | 220-240 V | Sähköjohdon pituus (cm) | 120 cm |
| Jännite 2 (V) | 380-415 V | Sähköpistokkeen tyyppi | Ei |
| Johdon tyyppi | Yksi vaihe | | |



Compatible Accessories



GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



TPKPLATE




Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.



SCRAP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä. |  | Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa. |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |  | ECO-logic: tämä vaihtoehto auttaa sinua vähentämään laitteen todellisen energiansäästön tehorojoitusta. |
|  | Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumentuu. |  | Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa. |
|  | Jäännöslämmön ilmainen: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmainen näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu. |  | Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty. |
|  | Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen. |  | TWIN_ZONE_72dpi |
|  | Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 9 cm |  | Kosketustoiminnot |