

## SI1B22641D



Rad výrobkov

Vstavaný typ

Rozmery

Elektrické napájanie

Typ

Kód EAN

Varná doska

Ultrahízky profil alebo plne zarovnaný s pracovnou doskou

60 cm

Elektrický

Indukcia

8017709357689



## Estetica



Estetica

Farba

Povrchová úprava

Materiál

Typ skla

Okraj skla

Typ nastavenia ovládačov

Farby kontroliek LED

Poloha regulačného kolieska

Logo

Farba sieťotlače

Musa

Čierna

Sklo

Sklo

Keramika

Rovný okraj

Digitálny dotykový

Červená

Predný

Sieťotlač

Sivá

## Programy / funkcie



Počet indukčných varných zón

4

Možnosti časového nastavenia

Automatické vypnutie

Počet varných zón s boosterom

4

Počet flexibilných zón

2

Hlavný vypínač on/off

Áno

Úrovne výkonu

9

Celkový počet varných zón

4

## Možnosti



Typ flexibilnej zóny	Premostenie	Indikátor zostávajúceho času	Áno
Výrez v pracovnej doske	478-482x555-560 mm	Režim s limitovanou spotrebou energie	Áno
Koniec kuchynského časovača	4	Uzamknutie ovládačov/detská poistka	Áno
Kuchynský časovač	1	Možnosť premostenia	Áno
Koniec alarmu pri varení	Áno		

## Technické údaje



Predný vľavo - Indukcia – jednoduchý	- 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm		
Zadný ľavý - Indukcia – jednoduchý	- 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm		
Zadný pravý - Indukcia – jednoduchý	- 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm		
Predný vpravo - Indukcia – jednoduchý	- 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm		
Rozmer ľavého mosta	38.5x18.0 cm	Automatické vypnutie pri prehriatí	Áno
Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby	Áno	Indikátor zvyškového tepla	Áno
detekcia varnej nádoby	Áno, min. 9 cm	Ochrana proti nechcenému spusteniu	Áno
Označenie minimálneho priemeru panvice	Áno		

## Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia (W)	7200 W	Možnosti prídavných pripojení	Áno, dvoj- a trojfázový
Prúd	32 A	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Napätie (V)	220-240 V	Dĺžka napájacieho kábla	120 cm
Napätie 2 (V)	380-415 V	Terminal box	No
Typ nainštalovaného elektrického kábla	Áno, jednofázový	Zátka	Nie



---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



### SCRAP













Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky



### TPKPLATE

Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vaječ a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.

## Symbols glossary

	Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.		Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.
	ŠTANDARDNÝ_VÝREZ_72dpi		ECO-logic: táto možnosť umožňuje obmedziť výkon spotrebiča, čím sa reálne šetrí energia.
	Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.		Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.
	Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.		Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna používa.
	Časovač: Všetky sklokeramicke varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času.		TWIN_ZONE_72dpi
	Detekcia varnej nádoby s min. priemerom 9 cm		Dotykové ovládanie