SI1B2642D

Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Semi-affleurant ou affleurant
Dimension	60 cm
Alimentation	Electrique
Type	Induction
Code EAN	8017709339685

Esthétique

Esthétique	Universel
Couleur	Noir
Finition	Verre
Matériau	Verre
Type de verre	Céramique
Bord de la vitre	Droit
Type de commandes	Commandes sensitives
Couleur des LED	Rouge
Position des commandes	Frontal
Logo	Sérigraphié
Couleur de la sérigraphie	Gris

Programmes / Fonctions

Nombre de foyers induction	4
Options de programmation de la durée	Arrêt automatique
Nombre de foyers avec booster	4
Nombre de zones flexibles	2
Touche principale on/off	Oui
Niveaux de puissance	9
Nombre total de foyers	4

Options

Type de Zone Flexible	Bridge	**Indicateur temps résiduel**	Oui
Encastrement	478-482x555-560 mm	**Mode puissance Eco**	Oui
Minuterie fin de cuisson	4	**Verrouillage commandes / Sécurité enfant**	Oui
Minuteur	1	**Option Bridge**	Oui
Signal sonore fin de cuisson	Oui		

Technologie

Avant gauche - Induction - simple - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm

Arrière gauche - Induction - simple - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm

Arrière droit - Induction - simple - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm

Avant droit - Induction - simple - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm

Dimensions du Multizone de gauche	38.5x18.0 cm	**Indicateur diamètre minimum d'utilisation**	Oui
Puissance booster Multizone de droite		**Auto-arrêt en cas de surchauffe**	Oui
Adaptation automatique au diamètre des casseroles	Oui	**Affichage chaleur résiduelle**	Oui
Détection automatique du récipient	Oui, minimum 9 cm	**Protection pour mise en marche accidentelle**	Oui

Raccordement électrique

Puissance nominale	7200 W	**Modalités de connexion supplémentaires**	Oui, bi et triphasé
Intensité	32 A	**Fréquence**	50/60 Hz
Tension	220-240 V	**Longueur du câble d'alimentation**	120 cm
Tension 2	380-415 V	**Type de prise**	No
Type de câble d'alimentation installé	Mono-phasé		


145
147
510
600
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Accessoires Compatibles

SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

Symbols glossary

Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.

Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.

Commandes tactiles

CUT_OUT_STANDARD_72dpi

ECO-logic : L'option ECO-logic limite la consommation d'énergie totale à la valeur moyenne (3,0 kW) installée dans la maison, de sorte que les autres appareils peuvent être utilisés en même temps et économiser de l'énergie.

Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.

Induction : La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.

Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.

Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.

Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.

Zone double

Détection d'une casserole de 9 cm de diamètre minimum