

SI1B2742D



| | |
|-----------------|------------------------------|
| Product familie | Kookplaat |
| Type | Standaard opbouw of vlakbouw |
| Afmeting | 70/75 cm |
| Voeding | Elektrisch |
| Type | Inductie |
| EAN-code | 8017709339692 |



Design



| | |
|-------------------|-------------------------|
| Design | Universeel |
| Kleur | Zwart |
| Afwerking | Glas |
| Materiaal | Glas |
| Type glas | Keramisch |
| Glazen rand | Rechte rand |
| Bediening | Digi touch multi slider |
| Kleur LED | Rood |
| Positie bediening | Vooraan |
| Logo | Geëtst |
| Kleur serigrafie | Grijs |

Program / Functions



| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Aantal inductiekookzones | 4 |
| Opties tijdprogrammering | Automatische uitschakeling |
| Aantal kookzones met booster | 4 |
| Aantal Multizones | 1 |
| Hoofdtoets aan/uit | Ja |
| Vermogenniveaus | 9 |
| Totaal aantal kookzones | 4 |

Opties



| | | | |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Flexible Zone Type | Bridge | Resttijd indicator | Ja |
| Worktop Cut-Out | 478-482x555-560 mm | ECO-Logic optie | Ja |
| Automatische uitschakeling | 4 | Beperkt vermogensverbruik | 1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W |
| Timer | 1 | Kinderbeveiliging | Ja |
| Geluidssignaal einde kooktijd | Ja | | |

Technische specificaties



Linksvoor - Inductie - enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm
 Linksachter - Inductie - enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm
 Rechtsachter - Inductie - enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm
 Rechtsvoor - Inductie - enkel - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm

| | | | |
|---|---------------|---|----|
| Afmetingen Multizone links | 38.5x18.0 cm | Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting | Ja |
| Automatische aanpassing panafmeting | Ja | Restwarmte indicator | Ja |
| Automatische panherkenning | Ja, min. 9 cm | Beveiliging tegen accidentele inschakeling | Ja |
| Indicator minimaal te gebruiken diameter | Ja | | |

Elektrische aansluiting

| | | | |
|--------------------------------|-----------|--|-----------------------------|
| Nominale aansluitwaarde | 7200 W | Type stroomkabel | Yes, Double and Three Phase |
| Stroom | 32 A | Type of electric cable supplied | No |
| Spanning (V) | 220-240 V | Frequentie | 50/60 Hz |
| Spanning 2 (V) | 380-415 V | Lengte voedingskabel | 120 cm |
| Type stroomkabel | Eenfasig | Stekker | Nee |



Compatible Accessories



GRILLPLATE

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.



TPKPLATE













Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.



SCRP

Schraper voor inductie- en vitrokeramische kookplaten

Symbols glossary

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | Power booster: option allows the zone to work at full power when very intense cooking is necessary. |  | Sommige modellen zijn voorzien van een functie om het programma/de cyclus te blokkeren zodat het niet per ongeluk kan aangepast worden. |
|  | CUT_OUT_STANDAR_72dpi |  | ECO-logic: option allows you to restrict the power limit of the appliance real energy saving. |
|  | Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit. |  | Induction: The work of these hobs is based on the principle of electromagnetic induction. The heat is generated directly in the bottom of the pan during its contact with the hob. |
|  | Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out. |  | Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use. |
|  | Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time. |  | TWIN_ZONE_72dpi |
|  | Min diameter pot detection of 9 cm. |  | Touch control |