SI1F7845B

Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Ultra niski profil
Wymiary	78 cm
Zasilanie	Elektryczne
Typ	Indukcyjna
Kod EAN	8017709254926



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Universal
Kolor	Czarny
Wykończenie	Szkło
Materiał	Szkło
Rodzaj szkła	Ceramiczne
Szklane krawędzie	Fazowana przednia krawędź
Rodzaj sterowania	Multi Slider
Sterowanie suwakowe	Tak
Kolor LED	Czerwony
Położenie pokręteł	Front
Kolor nadruku	Szary

Programy / Funkcje

Liczba wszystkich stref grzejnych	4
Liczba stref indukcyjnych	4
Liczba stref grzejnych "Booster"	4
Liczba stref Multizone	1
Przełącznik on/off	Tak
Poziomy mocy	14
Auto-Vent	Tak

Opcje

Rodzaj elastycznych stref grzejnych	Flexi4Zone
Standardowe wycięcie	490x750-780 mm
Timer	4
Pauza	Tak
Minutnik	4
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak
Wskaźnik czasu	Tak
Opcja zmniejszonego poboru mocy	Tak
Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
Tryb Showroom	Tak
Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak
Szybki wybór poziomu mocy	Tak
Flexi-Heat	Tak


Specyfikacja techniczna

Przedni lewy - Indukcyjna - Flexi4Zone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 22 cm
Tylny lewy - Indukcyjna - Flexi4Zone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 22 cm
Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.80 kW - Booster 2.80 kW - Ø 18 cm
Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Wymiary strefy Flexi4Zone	459x214 mm
Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia	Tak
Wskaźnik minimalnej wielkości naczynia	Tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak
Zabezpieczenie przed zalaniem	Tak
Eco-Heat	Tak
Eco-Off	Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	7200 W
Natężenie prądu (A)	32 A
Napięcie (V)	220-240 V
Napięcie 2 (V)	400 V
Rodzaj przewodu	Uniwersalny
Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm)	150 cm
Blok zacisków	5 biegunowy


339,5
103
510
780
490
min.55
max.R5
750
47
min.20

Not included accessories



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki



LGCN

Listwa łącząca płyty do zabudowy, stal nierdzewna, 475/495 mm



TPK

Grill ze stali nierdzewnej do gotowania potraw Teppanyaki



TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

Symbols glossary (TT)



AutoVent: System działający na podczerwień, który pozwala zintegrować okap z płytą.



Ultraniski profil



Indywidualne sterowanie Sliderem Premium dla każdej strefy grzewczej



Idealne dopasowanie do szafki 80 cm



Ta funkcja oszczędzania energii wyłącza strefę przed wyłączeniem się timera, wykorzystując ciepło resztkowe w naczyniu.



Flexi4zone: Ta funkcja pozwala na łączenie stref grzejnych w dowolny sposób, dzięki czemu można korzystać z różnych wielkości naczyń.



Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.



Pauza: Wszystkie strefy grzejne można zredukować do minimalnego poziomu mocy, dzięki czemu płytę można pozostawić bez nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw. Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej ustawione poziomy mocy.



Funkcja Quick set: Szybki wybór, za jednym dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na najwyższym poziomie, po czym automatycznie zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które wymagają szybkiego zagotowania, a następnie dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół wołowy).



Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.



Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



Sterowanie przy pomocy slidera



Ta funkcja ostrzega, gdy strefa jest nadal gorąca po wyłączeniu. Oprócz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa poprzez zapobieganie oparzeniom, pozwala to również wykorzystać ciepło resztkowe do dalszego gotowania lub utrzymywania temperatury potraw.



Flexi Heat: Ta funkcja pozwala na podniesienie lub zmniejszenie temperatury poprzez przesuwanie naczynia po 3 strefach grzejnych.



Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.



Zabezpieczenie przed zalaniem



Możliwość ustawienia maksymalnego poboru mocy przez płytę grzewczą



Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.