
# SI1M24854D

| | |
|---|---|
| **Product familie** | Kookplaat |
| **Type** | Standaard opbouw of vlakbouw |
| **Afmeting** | 80 cm |
| **Voeding** | Elektrisch |
| **Type** | Inductie |
| **EAN-code** | 8017709361846 |



## Design

| | |
|---|---|
| **Design** | Musa |
| **Kleur** | Zwart |
| **Afwerking** | Glas |
| **Materiaal** | Glas |
| **Type glas** | Keramisch |
| **Glazen rand** | Rechte rand |
| **Bediening** | Compact Slider Plus |
| **Slider bediening** | Ja |
| **Kleur LED** | Rood |
| **Positie bediening** | Vooraan |
| **Logo** | Geëtst |
| **Kleur serigrafie** | Grijs |

## Program / Functions

| | |
|---|---|
| **Aantal inductiekookzones** | 5 |
| **Opties tijdprogrammering** | Automatische uitschakeling |
| **Aantal kookzones met booster** | 5 |
| **Aantal Multizones** | 1 |
| **Hoofdtoets aan/uit** | Ja |
| **Vermogenniveaus** | 9 |
| **Auto-Vent 2.0** | Ja |
| **Totaal aantal kookzones** | 5 |

## Opties



| | |
|---|---|
| **Multizone** | Ja |
| **Flexible Zone Type** | MultiZone |
| **Worktop Cut-Out** | 490x750-780 mm |
| **Auto Multizone** | Ja |
| **Warmhoudfunctie** | Ja |
| **Grill functie** | Ja |
| **Automatische uitschakeling** | 5 |
| **Pauze optie** | Ja |
| **Timer** | 1 |
| **Geluidssignaal einde kooktijd** | Ja |
| **Resttijd indicator** | Ja |
| **ECO-Logic optie** | Si Advance |
| **Beperkt vermogensverbruik** | 2400 a 7400 - step 100 W |
| **Showroom demo optie** | Ja |
| **Kinderbeveiliging** | Ja |
| **Optie Toetsblokkering t.b.v. reininging** | Ja |
| **Quick start** | Ja |
| **Snelle selectie niveaus** | Ja |

## Technische specificaties




Linksvoor - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x18.0 cm
Linksachter - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x18.0 cm
Midden - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 20.0 cm
Rechtsachter - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 20.0 cm
Rechtsvoor - Inductie - enkel - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Double booster 2.10 kW - - Ø 16.0 cm
Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

| | |
|---|---|
| **Automatische aanpassing panafmeting** | Ja |
| **Automatische panherkenning** | Ja, min. 9 cm |
| **Permanente automatische pot herkenning met indicatie op de bediening** | Ja |
| **Indicator minimaal te gebruiken diameter** | Ja |
| **Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting** | Ja |
| **Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken** | Ja |
| **Restwarmte indicator** | Ja |
| **Eco-Heat** | Ja |
| **Beveiliging tegen accidentele inschakeling** | Ja |

## Elektrische aansluiting

| | |
|---|---|
| **Nominale aansluitwaarde** | 7400 W |
| **Stroom** | 33 A |
| **Spanning (V)** | 220-240 V |
| **Spanning 2 (V)** | 380-415 V |
| **Type stroomkabel** | Eenfasig |
| **Type stroomkabel** | Tweefasig |
| **Frequentie** | 50/60 Hz |
| **Lengte voedingskabel** | 120 cm |
| **Aansluiting** | 5 polig |
| **Stekker** | Nee |


330
145
510
800
490
min.50
max.R5
750-780
min.20
50

## Compatible Accessories



**GRILLPLATE**

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.



**TPKPLATE**

Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.



**SCRP**

Schraper voor inductie- en vitrokeramische kookplaten

# Symbols glossary



Permanent auto pot detection



Power booster: option allows the zone to work at full power when very intense cooking is necessary.



The slider control panel allows you to adjust the power simply by passing your finger across the touch device.



This function allows you to keep cooked food warm without burner it



Induction: The work of these hobs is based on the principle of electromagnetic induction. The heat is generated directly in the bottom of the pan during its contact with the hob.



Overfill protection: The special overfill protection shuts down the stove in the presence of overflow of liquids.




Quick selection, with one touch cooking begins at the highest level, then automatically reduces after time. Ideal for dishes that require quick boiling and then continued cooking without constant control (eg beef broth).



Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.



Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.




Min diameter pot detection of 9 cm.



Perfect fit in a 80 cm cabinet




Compact Slider back-lighted ghost effect



Connection between hob and hood



Sommige modellen zijn voorzien van een functie om het programma/de cyclus te blokkeren zodat het niet per ongeluk kan aangepast worden.




Eco-Heat: this function warns when the zone is still hot after being switched off. As well as ensuring maximum safety by preventing burns, this also allows you to make use of residual heat to continue cooking or keep foods hot.




Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit.



Multizone: maakt het mogelijk meerdere pannen tegelijk te gebruiken, groot of klein, voor meer plaatsingsvrijheid en meer flexibiliteit



All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.



Quick Start function: the chosen temperature is reached faster. The heating element works at maximum power until the right temperature is reached.



Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.



Grill functie




Possibility to set the maximum power absorbion of the hob.




Additional maximum power level for a better energy consumption