

SI1M4634D



Termékcsalád
Beépítés típusa

Méreték
Teljesítmény

Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban
60 cm
Elektromos
Indukciós
8017709305611



Design



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg pereme
Vezérlés típusa
Slider
LED színe
Vezérlőgomb pozíciója
Logó
Szerigrafia színe

Classica
Fekete
Üveg
Üveg
Kerámia
Egyenes él
Compact Slider Plus
Igen
Piros
Elülső
Selyem rács
Szürke

Program/Funkciók



| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Indukciós főzőzónák száma | 3 |
| Időbeállítási lehetőségek | Automatikus kikapcsolás |
| Főzőzónák száma boosterrel | 3 |
| Rugalmas zónák száma | 1 |
| Főkapcsoló (BE/KI) | Igen |
| Teljesítményszintek | 9 |
| Auto-vent 2.0 | Igen |
| Főzőzónák száma összesen | 3 |

Opciók



| | | | |
|--|--------------------|--|----------------------|
| MultiZone opció | Igen | Főzés vége jelzés | Igen |
| Rugalmas zóna típus | MultiZone | Hátralévő idő kijelzése | Igen |
| Munkalap kivágás | 478-482x555-560 mm | Korlátozott energiafogyasztású üzemmód | Igen |
| Dupla Booster | Igen | Korlátozott energiafogyasztás (W) léptékkel W | 2400-7400 - 100 W-os |
| Melegentartás automatikus funkció | Igen | Bemutató üzemmód | Igen |
| Grill funkció | Igen | Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár | Igen |
| Időztető | 3 | Tisztítási opció | Igen |
| Pause funkció | Igen | Gyorsindítás | Igen |
| Perc számláló | 1 | Gyors teljesítményszint-választás | Igen |

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal első - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Bal hátsó - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Jobb - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 25.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

| | | | |
|--|-----------------|---|------|
| Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően | Igen | Automatikus kikapcsolás kifutás esetén | Igen |
| Edényfelismerés | Igen, min. 9 cm | Maradék hő kijelzés | Igen |
| Állandó automatikus edényfelismerés a hozzá tartozó vezérlés kijelzésével | Igen | Eco-Heat | Igen |
| Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén | Igen | Védelem a véletlen bekapcsolás ellen | Igen |

Elektromos csatlakozás

| | | | |
|---|-----------|---|---------------------------|
| Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) | 6700 W | További csatlakozási lehetőségek | Igen, két- és háromfázisú |
| Áramerősség | 30 A | Frekvencia (Hz) | 50/60 Hz |
| Feszültség (V) | 220-240 V | Tápkábel hossza | 120 cm |
| Feszültség 2 (V) | 380-415 V | Terminal box | 5 poles |
| Telepített elektromos kábel típusa | Egyfázisú | Csatlakozódugó | Nem |



Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húсок, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



TPKPLATE























Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Symbols glossary

| | |
|--|--|
|  <p>Állandó automatikus edényérzékelés</p> |  <p>Auto-Vent 2.0: kapcsolat a főzőlap és a páraelszívó között.</p> |
|  <p>Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.</p> |  <p>Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.</p> |
|  <p>Compact Slider: teljes háttérvilágítással, „ghost effect” hatású kijelzés</p> |  <p>A Slider kezelőfelület lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen az ujjunk végighúzásával az érintőfelületen.</p> |
|  <p>STANDARD KIVÁGÁS</p> |  <p>Maximális teljesítményszint a jobb energiafogyasztás érdekében</p> |
|  <p>Eco-Heat: ez a funkció figyelmeztet, ha a kikapcsolás után a zóna még meleg. Amellett, hogy maximális biztonságot nyújt az égési sérülések megelőzésével, ez lehetővé teszi, hogy maradékhőt használjon a főzés folytatásához vagy az ételek melegentartásához.</p> |  <p>Grill funkció</p> |
|  <p>Ez a funkció lehetővé teszi a készételek melegentartását anélkül, hogy azok odaégnének.</p> |  <p>Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.</p> |
|  <p>Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.</p> |  <p>Multizone: lehetővé teszi több kisebb vagy nagyobb edény egyidejű használatát, szabadságot adva az elhelyezésben és nagyobb rugalmasságot biztosítva a főzés során.</p> |
|  <p>Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre.</p> |  <p>Edény min. átmérője az érzékeléshez 9 cm</p> |
|  <p>Pause funkció: minden főzőzóna minimális teljesítményszintre csökkenthető, így a főzőlap rövid időre felügyelet nélkül hagyható anélkül, hogy az étel túlfőne vagy odaégne. A funkció ismételt megnyomásával a korábban beállított teljesítményszintek újraaktiválódnak.</p> |  <p>Teljesítménykorlátozás: lehetővé teszi a főzőlap maximális teljesítményfelvételének korlátozását.</p> |
|  <p>Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).</p> |  <p>Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.</p> |
|  <p>Maradékhő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.</p> |  <p>Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.</p> |



Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.