

SI1M4634D



Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность

Ультранизкий профиль или вровень со столешницей

60 см

Электрический

Индукция

8017709305611



Эстетика



Эстетика

Цвет

Отделка

Материал

Тип стекла

Тип края стекла

Тип управления

Индикация остаточного тепла

Цвет подсветки

Расположение переключателей

Цвет сериографии

Classica

Черный

Стекло

Стекло

Стеклокерамика

Прямой край

Compact Slider Plus

Да

Красный

Фронтальное

Серый

Программы/ функции



Количество индукционных зон приготовления

3

Программирование времени

Автоматическое отключение

Количество зон приготовления с функцией BOOSTER

3

Количество Multizone

1

Главный переключатель вкл./выкл.

Да

Уровни мощности

9












Автовентиляция 2.0

Да

Количество зон приготовления

3

Опции

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опция Multizone | Да | Акустический сигнал окончания приготовления | Да | | | | | | | |
| Тип изменяемой зоны | MultiZone | Индикация оставшегося времени | Да | | | | | | | |
| Стандартный вырез | 478-482x555-560 мм | Режим ограничения мощности | Да, заранее | | | | | | | |
| Автоматическое объединение Multizone | Да | Режим ограничения мощности - пошаговый | 2400 и 7400 - step 100 Вт | | | | | | | |
| Двойной Booster | Да | Режим Showroom | Да | | | | | | | |
| Функция Поддержание тепла | Да | Блокировка управления | Да | | | | | | | |
| Гриль | Да | Опция очистки | Да | | | | | | | |
| Таймер окончания приготовления | 3 | Быстрый старт | Да | | | | | | | |
| Опция Пауза | Да | Быстрый выбор уровня приготовления | Да | | | | | | | |
| Таймер поминутный | 1 | | | | | | | | | |

Технические характеристики



Фронтальная левая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 21.0x19.0 см

Задняя левая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 21.0x19.0 см


Правая - Индукция - одинарная - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - - Ø 25.0 см

Multizone left - Booster 3.70 кВт - 38.5x23.0 см

| | | | |
|---|------------------|---|----|
| Автоматическое определение диаметра посуды | Да | Автоматическое отключение при пролипании | Да |
| Автоматическое определение наличия посуды | Да, минимум 9 см | Индикация остаточного тепла | Да |
| Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля | Да | Eco-Heat | Да |
| Автоматическое отключение при перегреве | Да | Защита от случайного включения | Да |

Электрическое подключение

| | | | |
|----------------------------------|------------|---|--------------------------|
| Номинальная мощность | 7400 Вт | Дополнительные способы подключения | Да, двух- или трехфазное |
| Сила тока | 33 А | Частота тока | 50/60 Гц |
| Напряжение | 220-240 В | Длина электрического кабеля | 120 см |
| Напряжение 2 | 380-415 В | Клеммная коробка | 5 полюсов |
| Тип электрического кабеля | Однофазное | | |



Not included accessories



GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



SCRIP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

Symbols glossary (TT)

| | |
|--|---|
|  <p>Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.</p> |  <p>Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.</p> |
|  <p>Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.</p> |  <p>Стандартный размер выреза</p> |
|  <p>Eco-Heat: эта функция предупреждает о том, что после выключения зона остается горячей. Это не только обеспечивает максимальную безопасность, предотвращая ожоги, но и позволяет использовать остаточное тепло для продолжения приготовления или поддержания блюд в горячем состоянии.</p> |  <p>Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.</p> |
|  <p>Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.</p> |  <p>Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.</p> |
|  <p>Multizone: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость</p> |  <p>: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.</p> |
|  <p>Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.</p> |  <p>Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).</p> |
|  <p>Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.</p> |  <p>Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.</p> |
|  <p>Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.</p> |  <p>Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.</p> |
|  <p>Постоянное автоматическое обнаружение посуды</p> |  <p>Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой</p> |
|  <p>Функция гриля</p> |  <p>Минимальный диаметр посуды 9 см</p> |



Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели



Дополнительный максимальный уровень мощности для лучшего энергопотребления



Компактный слайдер с подсветкой с призрачным эффектом



Автоматическое объединение зон приготовления