

# SI1M4644D



**Produktfamilie**

**Einbau**

**Abmessungen**

**Energiequelle**

**Typ der Heiztechnik**

**EAN-Code**

**Kochfeld**


**C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage**

**60 cm**

**Elektrisch**

**Induktion**

**8017709305635**



## Ästhetik



**Ästhetik**

**Farbe**

**Oberfläche**

**Material**

**Glasart**

**Typ Glaskeramik**

**60 cm Standard-Ausschnittmaß**

**Bedienung**

**Slider-Bedienung**

**Farbe Display**

**Position Bedienelemente**

**Markenlogo**

**Farbe des Dekors**

**Classici**

**Schwarz**

**Glas**

**Glas**

**Glaskeramik**

**C-Schliff**

**Ja**

**Compact-Slider Plus**

**Ja**

**Rot**

**Frontal**

**Siebdruck**

**Dunkelgrau**

## Programme / Funktionen



**Anzahl Induktionskochzonen**

**4**

**Programmierung der Garzeit**

**Automatische Abschaltung nach Garzeitende**

**Anzahl der Kochzonen mit Booster**

**4**

**Anzahl der MultiZonen**

**1**

**EIN/AUS-Taste**

**Ja**

**Leistungsstufen**

**9**

**Auto-Vent 2.0**

**Ja**

**Anzahl der Kochzonen**


**4**

## Optionen



|                                  |                    |  |  |
|----------------------------------|--------------------|--|--|
| <b>Funktion MultiZone</b>        | Ja                 | <b>Akustisches Signal bei Garzeitende</b>            | Ja                                     |
| <b>Typ flexible Zone</b>         | MultiZone          | <b>Restzeitanzeige</b>                               | Ja                                     |
| <b>Ausschnittmass</b>            | 478-482x555-560 mm | <b>Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung</b> | Ja                                     |
| <b>Doppel-Booster</b>            | Ja                 | <b>Reduktion der Leistungsstufen (W)</b>             | 2400 W bis 7400 W<br>- Stufen in 100 W |
| <b>Sensor Warmhalte-Funktion</b> | Ja                 | <b>Demo-Mode Showroom-Funktion</b>                   | Ja                                     |
| <b>Sensor Grill-Funktion</b>     | Ja                 | <b>Tastensperre/Kindersicherung</b>                  | Ja                                     |
| <b>Timer mit Endabschaltung</b>  | 4                  | <b>Wisch-/Reinigungsfunktion</b>                     | Ja                                     |
| <b>Option Pause</b>              | Ja                 | <b>Schnellstart</b>                                  | Ja                                     |
| <b>Timer/Minutenzähler</b>       | 1                  | <b>Schnellauswahl der Leistungsstufen</b>            | Ja                                     |

## Technische Eigenschaften



Vorne links - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 2.50 kW - 21.0x19.0 cm  
 Hinten links - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm  
 Hinten rechts - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm  
 Vorne rechts - Induktion - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - - Ø 16.0 cm  
 Multizone links - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

|  |                 |   |    |
|--|-----------------|---|----|
| <b>Automatische Anpassung des Topfdurchmessers</b>                       | Ja              | <b>Überlaufschutz</b>   | Ja |
| <b>Automatische Topferkennung</b>  | Ja, min. Ø 7 cm | <b>Restwärmeanzeige</b>   | Ja |
| <b>Automatische Erkennung der Topfposition mit Bedienfeldaktivierung</b> | Ja              | <b>Eco Heat-Automatikprogramme für köcheln, warmhalten, Restwärme</b> | Ja |
| <b>Dekor für min. Topfgröße</b>  | Ja              | <b>Einschaltschutz</b>  | Ja |
| <b>Überhitzungsschutz</b>  | Ja              |   |    |

## Elektrischer Anschluss

|  |           |  |                       |
|--|-----------|--|-----------------------|
| <b>Elektrischer Gesamtanschlusswert</b>      | 7400 W    | <b>Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten</b> | Zwei- oder dreiphasig |
| <b>Absicherung</b>                           | 33 A      | <b>Frequenz</b>                          | 50/60 Hz              |
| <b>Spannung 1 (V)</b>                        | 220-240 V | <b>Länge Netzkabel</b>                   | 120 cm                |
| <b>Spannung 2 (V)</b>                        | 380-415 V | <b>Anschlussleiste</b>                   | 5-polig               |
| <b>Typ des vormontierten Anschlusskabels</b> | Einphasig | <b>Netzstecker</b>                       | Nein                  |



---

## Kompatibel Zubehör

---



### GRILLPLATE

Universal-Grillplatte mit Antihafbeschichtung. Kompatibel für Gas-/Glaskeramik-/Induktionskochfelder mit Brückenfunktion TwinZone; Flexi4Zon oder MultiZone. Abmessungen: 410x240 mm



### SCRP























Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.



### TPKPLATE

Universal-Teppanyaki-Grillplatte mit Antihafbeschichtung. Kompatibel für Gas-/Glaskeramik-/Induktionskochfelder mit Brückenfunktion TwinZone; Flexi4Zon oder MultiZone. Abmessungen: 410x240 mm

## Symbolverzeichnis

- |   |  |
|---|--|
|  <p>Automatische Topferkennung: diese Sicherheitsfunktion erkennt permanent, ob sich auf dem Kochfeld ein Kochgeschirr mit magnetischem Topfboden befindet.</p>   |  <p>Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes.</p>   |
|  <p>Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.</p>  |  <p>Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.</p>  |
|  <p>Slider-Bedienung: mit dieser läßt sich die Leistung der jeweiligen Kochzonen sehr einfach durch seitliches Wischen mit dem Finger auf dem Touch-Display regeln.</p>   |  <p>Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm</p>   |
|  <p>Eco-Heat: Diese Funktion warnt, wenn die Kochzone nach dem Abschalten noch heiß ist. Diese Funktion gewährleistet nicht nur maximale Sicherheit, indem sie Verbrennungen verhindert, sondern ermöglicht es Ihnen auch, die Restwärme zum Weitergaren oder Warmhalten von Speisen zu nutzen.</p> |  <p>Warmhalten: mit dieser Funktion lassen sich fertig gegarte Speisen bequem warmhalten ohne dass diese anbrennen.</p>   |
|  <p>Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.</p>  |  <p>Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.</p>   |
|  <p>MultiZone: eine Brückenfunktion zweier Kochzonen über eine gemeinsame Regelung, geeignet für die Verwendung von größerem Kochgeschirr, wie auch Bräter.</p>   |  <p>Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.</p>   |
|  <p>Pause: dank dieser Funktion lassen sich alle Kochzonen kurzfristig auf min. Leistungsstufe reduzieren ohne dass Speisen überkochen oder anbrennen. Durch nochmalige Aktivierung der Taste, können die zuvor eingestellten Parameter bequem fortgesetzt werden.</p>                            |  <p>Schnellauswahl: mit einem Tastendruck beginnt das Kochen auf der höchsten Stufe und wird nach einiger Zeit automatisch reduziert. Ideal für Gerichte, die ein schnelles Ankochen und anschließendes Weitergaren ohne ständige Kontrolle erfordern</p> |
|  <p>Schnellstart: mit dieser Funktion läßt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen.</p>  |  <p>Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.</p>  |
|  <p>Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.</p>  |  <p>Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.</p>   |
|  <p>Grill-Funktion</p>  |  <p>Min. Ø 7 cm des Kochgeschirrs.</p>  |
|  <p>ECO Logic: eine individuelle Leistungsbegrenzung in kW je nach Absicherung der örtlicher Elektroinstallation.</p>   |  <p>Zusätzliche maximale Leistungsstufe für einen besseren Energieverbrauch</p>   |



---

CompactSlider Plus: kompakte Slider-Bedienung  
mit komfortabler Bedienung über Touch-Display.