
# SI1M4744D

| | |
|---|---|
| **Famiglia** | Piano cottura |
| **Incasso** | Semifilo con possibilità incasso a Filo |
| **Dimensione** | 70/75 cm |
| **Alimentazione** | Elettrica |
| **Tipologia** | Induzione |
| **Codice EAN** | 8017709305628 |



## Estetica

| | |
|---|---|
| **Estetica** | Classica |
| **Colore** | Nero |
| **Finitura** | Vetro |
| **Materiale** | Vetro |
| **Tipo vetro** | Ceramico |
| **Bordo vetro** | Dritto |
| **Tipo di regolazione comandi** | Compact Slider Plus |
| **Slider** | Sì |
| **Colore LED comandi** | Rosso |
| **Posizione comandi** | Frontale |
| **Logo** | Serigrafato |
| **Colore serigrafia** | Grigio |

## Programmi / Funzioni

| | |
|---|---|
| **Numero zone di cottura induzione** | 4 |
| **Opzioni di programmazione tempo** | Spegnimento automatico |
| **Numero zone di cottura con booster** | 4 |
| **Numero Zone Flessibili** | 1 |
| **Tasto principale on/off** | Sì |
| **Livelli di potenza** | 9 |
| **Auto-Vent 2.0** | Sì |
| **Numero totale di zone di cottura** | 4 |

## Opzioni



| | |
|---|---|
| **Opzione Multizone** | Sì |
| **Tipologia Zona Flessibile** | MultiZone |
| **Foro da incasso** | 478-482x555-560 mm |
| **Doppio Booster** | Sì |
| **Funzione automatica di mantenimento del calore** | Sì |
| **Funzione Grill** | Sì |
| **Timer fine cottura** | 4 |
| **Opzione di pausa** | Sì |
| **Contaminuti** | 1 |
| **Allarme acustico di fine cottura** | Sì |
| **Indicatore tempo residuo** | Sì |
| **Opzione Limitatore di Potenza** | Sì Advance |
| **Opzione Limitatore di Potenza in W** | 2400 a 7400 - step 100 W |
| **Opzione Show Room Demo** | Sì |
| **Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini** | Sì |
| **Opzione Bridge** | Sì |
| **Opzione Pulizia** | Sì |
| **Avvio rapido** | Sì |
| **Selezione rapida dei livelli** | Sì |

## Caratteristiche Tecniche




Anteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 2.50 kW - 21.8x18.0 cm
Posteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm
Posteriore destra - Induzione - Singolo - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Doppio booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm
Anteriore destra - Induzione - Singolo - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - - Ø 16.0 cm
Multizona sinistra - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

| | |
|---|---|
| **Adattamento automatico al diametro della pentola** | Sì |
| **Rilevamento della presenza pentola** | Sì, min. 7 cm |
| **Rilevamento Automatico posizione pentola e comando** | Sì |
| **Indicatore diametro minimo di utilizzo** | Sì |
| **Auto-arresto in caso di surriscaldamento** | Sì |
| **Auto-arresto in caso di traboccamento** | Sì |
| **Indicatore calore residuo** | Sì |
| **Eco-Heat** | Sì |
| **Protezione da accensione accidentale** | Sì |

## Collegamento Elettrico

| | |
|---|---|
| **Dati nominali di collegamento elettrico** | 7400 W |
| **Corrente** | 33 A |
| **Tensione (V)** | 220-240 V |
| **Tensione 2 (V)** | 380-415 V |
| **Tipo di cavo elettrico installato** | Sì, Monofase |
| **Altre modalità di collegamento** | Sì, Bi- e Trifase |
| **Frequenza** | 50/60 Hz |
| **Lunghezza cavo di alimentazione** | 120 cm |
| **Morsettiera** | 5 poli |
| **Spina** | No |


220
147
510
750
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

## Accessori Compatibili



**GRILLPLATE**

Bistecchiera universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di carne, formaggi e verdure. Dimensioni: 410 x 240 mm.



**TPKPLATE**

Piastra universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di pesce, uova e verdure. Dimensioni: 410 X 240 mm.



**SCRP**

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici

## Glossario simboli



Rilevamento automatico e permanente della pentola con attivazione automatica dei comandi



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.




Slider compatto retroilluminato a scomparsa totale




Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.




Eco-Heat: il dispositivo segnala quando e quanto la zona è ancora calda, dopo lo spegnimento.




Anti-surriscaldamento: Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Multizone: Con l'opzione Multizone la zona di cottura può essere utilizzata come una grande superficie di cottura, oppure suddivisa in due zone distinte. Ognuna si adatta automaticamente alle dimensioni e alla posizione del recipiente e riscalda unicamente la zona necessaria, assicurando la migliore distribuzione di calore e la massima efficacia.



Con questa funzione è possibile sospendere temporaneamente il funzionamento di tutte le zone di cottura abbassando il livello di potenza al minimo per non rischiare di bruciatare i cibi. Una volta riattivato il piano verranno ripresi tutte i parametri di potenza e tempo selezionati in precedenza.



Avanzamento veloce: Il tasto Avanzamento veloce incrementa rapidamente il livello di potenza secondo impostazioni prefissate, facendo lavorare l'elemento riscaldante al massimo fino raggiungimento della temperatura.



Collegamento piano e cappa



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Slider-Control: Il particolare dispositivo Slider-Control permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti circolari delle dita sui comandi.




Livello aggiuntivo di potenza massima per una miglior gestione dei consumi energetici



Mantiene il cibo alla temperatura ideale dopo la cottura, senza il rischio di bruciature



Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.



Anti-traboccamento: Lo speciale dispositivo Anti-traboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.




Selezione rapida: Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.



Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.

Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.

Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.



TWIN_ZONE_72dpi



Funzione Grill




Rilevamento della pentola con diametro minimo 7 cm




Possibilità di limitare il totale assorbimento energetico del piano in modo avanzato