SI1M7643B



משפחת מוצרים	כיריים
סוג התקנה	פרופיל נמוך במיוחד
מידות	60 cm
אספקת חשמל	חשמלי
סוג	השראה
קוד EAN	8017709254971

אסתטיקה

סדרה עיצובית	Universale
צבע	שחור
גימור	זכוכית
חומר	זכוכית
סוג זכוכית	קרמי
שפת זכוכית	שוליים קדמיים משופעים
סוג הגדרת בקרות	מולטי-סליידר
מחוון	כן
צבעי LED	אדום
מיקום כפתורי בקרה	קדמית
לוגו	מסך משי
צבע הדפסת רשת	אפור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול אינדוקציה	4
מס' אזורי בישול עם בוסטר	4
מס' אזורים גמישים	1
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי	כן
רמות עוצמה	14
אוורור אוטומטי	כן
מספר אזורי בישול	4

אפשרויות



אופציית מולטיזון	כן
סוג אזור גמיש	מולטיזון
שבלונה סטנדרטית	490x560 mm
טיימר סוף בישול	4
אפשרות השהיה	כן
תזכורת דקות	4
התרעה לסיום הבישול	כן
מחוון זמן שנותר	כן
מצב לצריכת חשמל מוגבלת	Si Advance
מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
אפשרות הדגמה בחנות	כן
נעילת בקרות / בטיחות ילדים	כן
בחירת רמה מהירה	כן

מאפיינים טכניים



2.30 - קדמי-שמאלי - אינדוקציה – מולטיזון kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

2.30 - אחורי-שמאלי - אינדוקציה – מולטיזון kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

1.40 - קדמי-ימני - אינדוקציה – יחידות kW - Booster 2.50 kW - Ø 14.5 cm

1.80 - אחורי-ימני - אינדוקציה – יחידות kW - Booster 2.80 kW - Ø 18 cm

הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן
זיהוי מחבת	כן
חיווי הקוטר המינימלי של המחבת	כן
כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן
כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן
חום חסכוני	כן
חסכוני כבוי	כן

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי (ואט)	7200 W
מתח (וולט)	220-240 V
מתח 2 (וולט)	400 V
סוג כבל חשמל	אוניברסלית
תדר (Hz)	50/60 Hz
אורך כבל חשמל	150 cm
Terminal box	5 poles
תקע	לא


227
80
510
600
490
560
min.55
max.R5
min.20
45

Compatible Accessories



GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 240 מ"מ x 410.



TPKPLATE

פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 240 מ"מ x 410.



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

Symbols glossary



מערכת אינפרה-אדום חכמה שמאפשרת לקולטי אדים ולכיריים שיש להם את התכונה הזו לעבוד יחדיו.



פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה – גובה של 1 מ"מ.



לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע.



פונקציה זו לחיסכון בחשמל מכבה את האזור Eco-Off: לפני שהטיימר נשמע תוך שימוש בחום שנותר במחבת.



אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.



הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.



בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחתת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר.



טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.



בקרה באמצעות סליידר אינדיבידואלי פרימיום לכל אזור



בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.



נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.



פונקציה זו מזהירה שאזור מסוים עדיין חם Eco-Heat: לאחר כיבויו. כמו גם מעניקה בטיחות מרבית במניעת כוויות, ומאפשרת להשתמש בחום שנותר להמשך הבישול או לשמירה על חום המזון.



הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.



מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות



PAUSE_72dpi



זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.



אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים