

SI1M7643B



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Extra låg profil
60 cm
Elektrisk
Induktionshäll
8017709254971



Estetisk linje



Estetik
Färg
Finish
Material
Typ av glas
Typ av glaskant
Typ av kontroller
Slidekontroll
Slidekontroll
Vredens placering
Färg på markeringar

Universiell
Svart
Glas
Glas
Keramisk
Facettslipad framkant
Multi-glidreglage
Ja
Röd
Front
Grå

Program/funktioner



Totalt antal zoner	4
Antal kokzoner induktionshäll	4
Antal kokzoner tillagning med booster	4
Antal multizoner	1
På/av knapp	Ja
Effektnivåer	14
Auto-Vent	Ja

Alternativ



Multizon	Ja
Typ av flexibel zon	MultiZone
Standard inbyggnadsmått	490x560 mm
Timer	4
Paus	Ja
Timer	4
Kocktidslarm	Ja

Restvärmeindikator	Ja
Alternativ för effektbegränsare	Ja Avancerad
Effektbegränsningsläge - Steg	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
Demoläge	Ja
Barnlås	Ja
Snabbval av nivåer	Ja

Teknisk specifikation




Vänster fram - Induktion Multizon - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
 Vänster bak - Induktion Multizon - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
 Höger fram - Induktion enkel - 1.40 kW - Booster 2.50 kW - Ø 14.5 cm
 Höger bak - Induktion enkel - 1.80 kW - Booster 2.80 kW - Ø 18 cm

Automatisk anpassning till kockkärls diameter	Ja	Automatisk avstängning vid överkokning	Ja
Kockkärlsavkänning	Ja	Eco-Heat	Ja
Markering för minsta storlek på kockkärl	Ja	Eco-Off	Ja
Automatisk avstängning vid överhettning	Ja		

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	7200 W	Frekvens	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	Längd matningskabel	150 cm
Spänning 2 (V)	400 V	Kopplingsplint	5 polig
Typ av sladd	Universal		



Tillbehör ingår ej



GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



TPK

Platta i rostfritt stål för Teppanyakitillagning



SCRP

Hällskrapa för keramiska hållar



TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.

Symbols glossary (TT)

	Ett smart infrarött system som gör att fläkten och hällen med den här funktionen jobbar tillsammans.		Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.
	Låg profil: Installation av produkt med låg kant - höjd 1 mm.		Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.
	Individuellt premium-glidreglage för varje zon		Med slidekontroll kan du justera effekten helt enkelt genom att föra fingret över panelen.
	Eco-Heat: den här funktionen varnar när zonen fortfarande är varm efter att den har stängts av. Förutom att säkerställa maximal säkerhet genom att förhindra brännskador, kan du använda restvärmen för att fortsätta laga mat eller hålla maten varm.		Eco-Off: Denna energibesparingsfunktion stänger av zonen innan timern låter och använder restvärmen i pannan.
	Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.		Induktion: Funktionen i dessa hållar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.
	Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras.		Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.
	Pausar hällens funktioner		Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong).
	Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen		Timer: Alla keramiska hållar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.
	Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen		