

SI2641D



Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná
60 cm
Elektřina
Indukce
8017709287108



Aesthetics



Estetika
Barva
Povrchová úprava
Materiál
Typ skla
Skleněný okraj
Typ nastavení ovládní
Barvy LED
Poloha ovládacího knoflíku
Barva sítotisku

Universale
Černá
Sklo
Sklo
Keramická
Straight edge
Digi Touch
Červená
Přední
Šedá

Programy/funkce



Počet indukčních varných zón	4
Možnosti nastavení času	Automatické vypnutí
Počet varných zón se zesíleným výkonem	4
Hlavní vypínač zapnout/vypnout	Ano
Úrovně výkonu	9
Celkový počet varných zón	4

Možnosti



Výřez pracovní desky	478-482x555-560 mm	Ukazatel zbytkového času	Ano
Časovač ukončení vaření	4	Režim omezené spotřeby energie	Ano
Minutka	1	Zámek ovládacích prvků/Bezpečnost dětí	Ano
Alarm ukončení vaření	Ano		

Technické parametry




Přední levá - Indukční – jediná - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm
 Zadní levá - Indukční – jediná - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm
 Zadní pravá - Indukční – jediná - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm
 Přední pravá - Indukční – jediná - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Automatické nastavení podle rozměru nádoby detekce nádoby	Ano	Automatické vypnutí při přehřátí	Ano
Indikace minimálního průměru nádobí	Ano, min. 9 cm	Indikátor zbytkového tepla	Ano
	Ano	Ochrana proti náhodnému spuštění	Ano

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)	7200 W	Typ elektrického kabelu	Ano, dvoufázové a třífázové
Stávající	32 A	Typ dodávaného elektrického kabelu	Ano, třífázové a jednofázové/dvoufázové
Napětí (V)	220-240 V	Kmitočet (Hz)	50/60 Hz
Napětí 2 (V)	380-415 V	Power supply cable length	120 cm
Typ elektrického kabelu	Jednofázový		



Not included accessories



GRILLPLATE

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.



TPKPLATE












Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.



SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki

Symbols glossary (TT)

	Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.		Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.
	CUT_OUT_STANDAR_72 dpi		ECO-logika: možnost umožňuje omezit výkon spotřebiče a dosáhnout skutečnou úsporu energie.
	Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.		Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplo vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.
	Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.		Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna používána.
	Časovač: Všechny keramické varné desky mají časovač, který automaticky ukončí vaření po předem nastaveném čase.		Detekce nádoby o minimálním průměru 9 cm
	Dotykové ovládání		