

SI2641D




Termékcsalád
Beépítés típusa

Méretek
Teljesítmény

Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban
60 cm
Elektromos
Indukciós
8017709287108



Design



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg pereme
Gáz helyettesítő
Vezérlés típusa
LED színe
Vezérlőgomb pozíciója
Logó
Szerigrafia színe

Universale
Fekete
Üveg
Üveg
Kerámia
Egyenes él
Igen
Digi Touch
Piros
Elülső
Selyem rács
Szürke

Program/Funkciók



Indukciós főzőzónák száma 4
Időbeállítási lehetőségek Automatikus kikapcsolás
Főzőzónák száma boosterrel 4
Főkapcsoló (BE/KI) Igen
Teljesítményszintek 9
Főzőzónák száma összesen 4

Opciók



Munkalap kivágás	478-482x555-560 mm	Hátralévő idő kijelzése	Igen
Időztő	4	Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Igen
Perc számláló	1	Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár	Igen
Főzés vége jelzés	Igen		

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Bal első - Indukciós – Szimpla - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm
 Bal hátsó - Indukciós – Szimpla - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm
 Jobb hátsó - Indukciós – Szimpla - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm
 Jobb első - Indukciós – Szimpla - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen
Edényfelismerés	Igen, min. 9 cm	Maradék hő kijelzés	Igen
Minimális edényátmérő kijelzése	Igen	Védelem a véletlen bekapcsolás ellen	Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	7200 W	További csatlakozási lehetőségek	Igen, két- és háromfázisú
Áramerősség	32 A	Mellékelt elektromos kábel típusa	Három- és egy/kétfázisú
Feszültség (V)	220-240 V	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Tápkábel hossza	120 cm
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú	Csatlakozódugó	Nem



Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húsvok, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



TPKPLATE












Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Symbols glossary

	Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.		Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.
	Érintésvezérlés		STANDARD KIVÁGÁS
	ECO-logic: ez az opció lehetővé teszi a készülék teljesítménykorlátjának beállítását a valódi energiamegtakarítás érdekében.		Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.
	Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.		Edény min. átmérője az érzékeléshez 9 cm
	Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.		Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.
	Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.		