SI264DM

Familie	Kookplaat
Inbouw	Vlak opbouw of vlak inbouw
Afmeting	60 cm
Voeding	Elektrisch
Type	Inductie
EAN-code	8017709275877



Esthetiek

Esthetiek	Selezione
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Type glas	Keramisch
Glazen rand	Rechte rand
Type bediening	Bedieningsknoppen
Slider	Rood
Positie bediening	Voor
Aantal bedieningsknoppen	4
Kleur knoppen	Zilver
Kleur serigrafie	Grijs

Programma's / functies

Totaal aantal kookzones	4
Aantal inductiekookzones	4
Aantal kookzones met booster	4
Vermogenniveaus	9

Opties

Worktop Cut-Out	478-482x555-560 mm	**Kinderbeveiliging**	Ja
ECO-Logic optie	Ja	**Quick start**	Ja
ECO-Logic optie - stappen	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		


Technische specificaties

Linksvoor - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Linksachter - Inductie - enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
Rechtsachter - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Rechtsvoor - Inductie - enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Automatische herkenning panafmeting	Ja	**Automatische stop bij oververhitting**	Ja
Automatische panherkenning	Ja	**Restwarmte indicator**	Ja
Indicator minimaal te gebruiken diameter	Ja	**beveiliging tegen onbedoeld inschakeling**	Ja

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	7400 W	**Type stroomkabel**	Yes, Double and Three Phase
Stroom	33 A	**Frequentie**	50/60 Hz
Spanning (V)	220-240 V	**Lengte voedingskabel**	120 cm
Spanning 2 (V)	380-415 V	**Connection box**	6 polig
Type stroomkabel	Eenfasig		



Accessoires niet inbegrepen



GRILLPLATE

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.




TPKPLATE

Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.



SCRP

Inductie- en keramische kookplaten en teppanyaki-schraper



KITCVRI

Silicon cover kit with tactil indicators of the cooking areas. Accessory for induction hob with knobs SI364BM.

Symbols glossary (TT)



Powerbooster: optie zorgt ervoor dat de zone op vol vermogen werkt wanneer zeer intensief koken nodig is.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit.



Quick Start function: the chosen temperature is reached faster. The heating element works at maximum power until the right temperature is reached.



Knobs control



Kinderslot: sommige modellen zijn voorzien van een apparaat om het programma / de cyclus te vergrendelen zodat het niet kan per ongeluk veranderd



ECO-logic: optie stelt u in staat om de vermogenslimiet van de werkelijke energiebesparing van het apparaat te beperken



Induction: The work of these hobs is based on the principle of electromagnetic induction. The heat is generated directly in the bottom of the pan during its contact with the hob.



Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.