

SI2M5643D1



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
60 cm
חשמלי
השראה
8017709337940



אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
גימור
חומר
סוג זכוכית
שפת זכוכית
סוג הגדרת בקרות
מחון
LED צבעי
מיקום כפתורי בקרה
צבע הדפסת רשת

Universale
שחור
זכוכית
זכוכית
קרמי
שוליים ישרים
Compact Lite
כך
אדום
קדמית
אפור

תוכניות / פונקציות



מס' אזורי בישול אינדוקציה
אפשרויות הגדרת זמן
מס' אזורי בישול עם בוסטר
מס' אזורים גמישים
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי
רמות עוצמה
מספר אזורי בישול

4
Spegnimento automatico
4
2
כך
17
4

אפשרויות



| | | | |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|
| אופציית מולטיזון | כן | התרעה לסיום הבישול | כן |
| סוג אזור גמיש | מולטיזון | מחונן זמן שנותר | כן |
| שבלונה סטנדרטית | 478-482x555-560 mm | מצב לצריכת חשמל מוגבלת | Si Advance |
| מולטיזון אוטומטי | כן | מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט | 2400 a 7400 - step 100 W |
| בוסטר כפול | כן | אפשרות הדגמה בחנות | כן |
| פונקציה אוטומטית לשמירה על החום | כן | נעילת בקרות / בטיחות ילדים | כן |
| פוקנציית גריל | כן | אפשרות ניקוי | כן |
| טיימר סוף בישול | 4 | הפעלה מהירה | כן |
| אפשרות השהיה | כן | בחירת רמה מהירה | כן |
| תזכורת דקות | 1 | | |

מאפיינים טכניים



2.10 - יחידות - אינדוקציה - שמאלי - kW - Booster 2.50 - 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - Ø 18.0 cm
 2.10 - יחידות - אינדוקציה - שמאלי - kW - Booster 2.50 - 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - Ø 18.0 cm
 2.10 - יחידות - אינדוקציה - ימני - kW - Booster 2.50 - 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - Ø 18.0 cm
 2.10 - יחידות - אינדוקציה - ימני - kW - Booster 2.50 - 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - Ø 18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 36.0x22.0 cm

| | | | |
|--|----------------|---------------------------|----|
| הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת | כן | כיבוי אוטומטי בעת גלישה | כן |
| זיהוי מחבת | כן, מינ' 9 ס"מ | מחונן חום שנותר | כן |
| זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חייווי לבקרה יחסית | כן | חום חסכוני | כן |
| חייווי הקוטר המינימלי של המחבת | כן | הגנה מפני הדלקה לא מכוונת | כן |
| כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר | כן | | |

חיבור חשמלי

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| (דירוג חיבור חשמלי (ואט זרם | 7400 W 33 A | סוג כבל חשמל תדר (Hz) | כן, שניים ושלושה שלבים 50/60 Hz |
| (מתח (וולט (מתח 2 (וולט | 220-240 V 380-415 V | אורך כבל חשמל Terminal box | 120 cm 5 poles |
| סוג כבל חשמל | תד-פאזי | | |



Not included accessories



GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



TPKPLATE





פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

Symbols glossary (TT)

| | |
|---|--|
|  <p>בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.</p> |  <p>נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.</p> |
|  <p>לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע.</p> |  <p>CUT_OUT_STANDAR_72dpi</p> |
|  <p>Eco-Heat: פונקציה זו מזהירה שאזור מסוים עדיין חם לאחר כיבוי. כמו גם מעניקה בטיחות מרבית במניעת כוויות, ומאפשרת להשתמש בחום שנותר להמשך הבישול או לשמירה על חום המזון.</p> |  <p>פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושול. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית.</p> |
|  <p>הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.</p> |  <p>אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.</p> |
|  <p>מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות.</p> |  <p>הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.</p> |
|  <p>PAUSE_72dpi</p> |  <p>בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחתת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה) לדוגמה, ציר בקר.</p> |
|  <p>פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה.</p> |  <p>חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחווין נכבה.</p> |
|  <p>זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.</p> |  <p>טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.</p> |
|  <p>זיהוי סירים אוטומטי קבוע</p> |  <p>פוקנציית גריל</p> |
|  <p>זיהוי קוטר סיר מינימלי של 9 ס"מ</p> |  <p>אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים</p> |
|  <p>רמת עוצמה מרבית נוספת לשיפור צריכת החשמל</p> |  <p>מיוזג אוטומטי של אזורים לאזור גדול יותר</p> |