

SI2M5643D1



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
60 cm
חשמלי
השראה
8017709337940



אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
גימור
חומר
סוג זכוכית
שפת זכוכית
סוג הגדרת בקרות
מחון
LED צבעי
מיקום כפתורי בקרה
לוגו
צבע הדפסת רשת

Universale
שחור
זכוכית
זכוכית
קרמי
שוליים ישרים
Compact Lite
כך
אדום
קדמית
מסך משי
אפור

תוכנית / פונקציות



מס' אזורי בישול אינדוקציה
אפשרויות הגדרת זמן
מס' אזורי בישול עם בוסטר
מס' אזורים גמישים
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי
רמות עוצמה
מספר אזורי בישול

4
Spegnimento automatico
4
2
כך
17
4

אפשרויות



| | | | |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|
| אופציית מולטיזון | כן | התרעה לסיום הבישול | כן |
| סוג אזור גמיש | מולטיזון | מחווין זמן שנותר | כן |
| שבלונה סטנדרטית | 478-482x555-560 mm | מצב לצריכת חשמל מוגבלת | Si Advance |
| בוסטר כפול | כן | מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט | 2400 a 7400 - step 100 W |
| פונקציה אוטומטית לשמירה על החום | כן | אפשרות הדגמה בחנות | כן |
| פוקנציית גריל | כן | נעילת בקרות / בטיחות ילדים | כן |
| טיימר סוף בישול | 4 | אפשרות ניקוי | כן |
| אפשרות השהיה | כן | הפעלה מהירה | כן |
| תזכורת דקות | 1 | בחירת רמה מהירה | כן |

מאפיינים טכניים



2.10 - יחידות - אינדוקציה - שמאלי - kW - Booster 2.50 - 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - Ø 18.0 cm
 2.10 - יחידות - אינדוקציה - שמאלי - אחורי-שמאלי - kW - Booster 2.50 - 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - Ø 18.0 cm
 2.10 - יחידות - אינדוקציה - ימני - אחורי-ימני - kW - Booster 2.50 - 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - Ø 18.0 cm
 2.10 - יחידות - אינדוקציה - ימני - קדמי-ימני - kW - Booster 2.50 - 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - Ø 18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 36.0x22.0 cm

| | | | |
|--|----------------|---------------------------|----|
| הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת | כן | כיבוי אוטומטי בעת גלישה | כן |
| זיהוי מחבת | כן, מינ' 9 ס"מ | מחווין חום שנותר | כן |
| זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חייווי לבקרה יחסית | כן | חום חסכוני | כן |
| חייווי הקוטר המינימלי של המחבת | כן | הגנה מפני הדלקה לא מכוונת | כן |
| כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר | כן | | |

חיבור חשמלי

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------|------------------------|
| (דירוג חיבור חשמלי (ואט זרם | 7400 W 33 A | סוג כבל חשמל | כן, שניים ושלושה שלבים |
| (מתח (וולט | 220-240 V | תדר (Hz) | 50/60 Hz |
| (מתח 2 (וולט | 380-415 V | אורך כבל חשמל | 120 cm |
| סוג כבל חשמל | תד-פאזי | Terminal box | 5 poles |
| | | תקע | לא |



Compatible Accessories



GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



TPKPLATE

פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | זיהוי סירים אוטומטי קבוע |  | בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי. |
|  | נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי |  | לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע. |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |  | רמת עוצמה מרבית נוספת לשיפור צריכת החשמל |
|  | פונקציה זו מזהירה שאזור מסוים עדיין חם: Eco-Heat: לאחר כיבוי. כמו גם מעניקה בטיחות מרבית במניעת כוויית, ומאפשרת להשתמש בחום שנותר להמשך הבישול או לשמירה על חום המזון |  | פונקציית גריל |
|  | פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושל. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית |  | הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה |
|  | אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים |  | מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות |
|  | הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים |  | PAUSE_72dpi |
|  | בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר |  | פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה |
|  | חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה. |  | זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול |
|  | טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר |  | זיהוי קוטר סיר מינימלי של 9 ס"מ |
|  | אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים | | |