

SI2M5743D1



Famiglia Piano di cottura

Incasso Semifilo con possibilità incasso a Filo

Dimensione70/75 cmAlimentazioneElettricaTipologiaInduzione

Codice EAN 8017709344139



Estetica



Estetica Universale
Colore Nero
Finitura Vetro
Materiale Vetro
Tipo vetro Ceramico
Bordo vetro Dritto

Tipo di regolazione comandi Compact Lite

Slider Sì
Colore LED comandi Rosso
Posizione comandi Frontale
Logo Serigrafato
Colore serigrafia Grigio

Programmi / Funzioni



Numero zone di cottura induzione

Opzioni di programmazione tempo Spegnimento automatico

Numero zone di cottura con booster 4
Numero Zone Flessibili 2
Tasto principale on/off Sì
Livelli di potenza 9
Numero totale di zone di cottura 4



Opzioni



Caratteristiche Tecniche













Anteriore sinistra - Induzione - Singolo - 2.10 kW - Booster 2.50 - 3.00 kW - Doppio booster 3.00 kW - Ø 18.0 cm Posteriore sinistra - Induzione - Singolo - 2.10 kW - Booster 2.50 - 3.00 kW - Doppio booster 3.00 kW - Ø 18.0 cm Posteriore destra - Induzione - Singolo - 2.10 kW - Booster 2.50 - 3.00 kW - Doppio booster 3.00 kW - Ø 18.0 cm Anteriore destra - Induzione - Singolo - 2.10 kW - Booster 2.50 - 3.00 kW - Doppio booster 3.00 kW - Ø 18.0 cm

Multizona sinistra - Booster 3.70 kW Multizona destra - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Adattamento Sì automatico al diametro

della pentola

Sì, min. 7 cm Rilevamento della

presenza pentola

Rilevamento Automatico Sì posizione pentola e

comando

Tensione 2 (V)

Indicatore diametro Sì minimo di utilizzo

Auto-arresto in caso di Sì surriscaldamento

Auto-arresto in caso di Sì

Indicatore calore Sì

residuo

traboccamento

livelli

Eco-Heat Sì Protezione da Sì accensione accidentale

Collegamento Elettrico

Dati nominali di 7400 W Altre modalità di Sì, Bi- e Trifase collegamento elettrico collegamento

50/60 Hz Corrente 33 A Frequenza Tensione (V) 220-240 V Lunghezza cavo di 120 cm alimentazione

380-415 V




Tipo di cavo elettrico installato

Sì, Monofase

Morsettiera

5 poli





Accessori Compatibili

GRILLPLATE



Bistecchiera universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di carne, formaggi e verdure. Dimensioni: 410 x 240 mm.

TPKPLATE



Piastra universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di pesce, uova e verdure. Dimensioni: 410 X 240 mm.



SCRP

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici



Glossario simboli



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Slider-Control: Il particolare dispositivo Slider-Control permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti circolari delle dita sui comandi.



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.



Eco-Heat: il dispositivo segnala quando e quanto la zona è ancora calda, dopo lo spegnimento.



Mantiene il cibo alla temperatura ideale dopo la cottura, senza il rischio di bruciature



Anti-surriscaldamento: Il sistema Antisurriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.



Multizone: Con l'opzione Multizone la zona di cottura può essere utilizzata come una grande superficie di cottura, oppure suddivisa in due zone distinte. Ognuna si adatta automaticamente alle dimensioni e alla posizione del recipiente e riscalda unicamente la zona necessaria, assicurando la migliore distribuzione di calore e la massima efficacia.



Anti-traboccamento: Lo speciale dispositivo Anti-traboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.



Con questa funzione è possibile sospendere temporaneamente il funzionamento di tutte le zone di cottura abbassando il livello di potenza al minimo per non rischiare di bruciatare i cibi. Una volta riattivato il piano verranno ripresi tutte i parametri di potenza e tempo selezionati in precedenza.



Selezione rapida: Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.



Avanzamento veloce: Il tasto Avanzamento veloce incrementa rapidamente il livello di potenza secondo impostazioni prefissate, facendo lavorare l'elemento riscaldante al massimo fino raggiungimento della temperatura.



Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.



Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.



Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.



Rilevamento automatico e permanente della pentola con attivazione automatica dei comandi



Funzione Grill





Rilevamento della pentola con diametro minimo 7 cm



Possibilità di limitare il totale assorbimento energetico del piano in modo avanzato



Livello aggiuntivo di potenza massima per una miglior gestione dei consumi energetici



Unione automatica delle zone per la massima flessibilità