

# SI2M7643B





**Familia** Encimera de cocción

Instalación Semifilo 60 cm Dimensión Alimentación Eléctrico Tipología Inducción

Código EAN 8017709254964



#### Estética





Estética Universal Color Negro Acabado Cristal Cristal Material Cerámico Tipo de vidrio

Borde de vidrio Biselado en el borde frontal

Tipo de regulación mandos Deslizador Múltiple

Regulación mandos Slider Sí Tipo de regulación mandos Rojo Posición mandos Frontal Logo Serigrafiado

Color de la serigrafía Gris

## **Programas/Funciones**





Número de zonas de cocción por inducción 4 Número de zonas de cocción con booster 4 Número de zonas flexibles 2 Tecla principal on/off Sí Niveles de potencia 14 Auto-Vent Sí Número total de zonas de cocción

### **Opciones**

**SMEG SPA** 14/12/2025















Opción Multizone

Tipo de zona flexible Hueco estándar Temporizador fin de

cocción Cuentaminutos

Alarma acústica de fin de cocción

MultiZona 490x560 mm

4

Sí

Sí

7200 W

Opción de limitador de potencia - Step

1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000,

6000, 7200 W

Si Advance

Opción Show Room

Demo

restante

potencia

Opción de bloqueo botones/seguridad para

Visualización del tiempo Sí

Opción de limitador de

niños

Selección rápida de

niveles

Sí

Sí

Sí

Sí

### Características técnicas









Anterior izquierda - Inducción - Multizona - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm Posterior izquierda - Inducción - Multizona - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm Anterior derecha - Inducción - Multizona - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm Posterior derecha - Inducción - Multizona - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm 39.2x19.5 cm 39.2x19.5 cm

Adaptación automática Sí al diámetro de la olla Sensor de presencia de Sí ollas Indicador diámetro Sí mínimo de uso

Detención automática en caso de

sobrecalentamiento

Detención automática en caso de desbordamiento

**Eco-Heat** Sí **Eco-Off** Sí

### Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

Corriente 32 A Tensión (V) 220-240 V 400 V Tensión 2 (V)


Tipo de cable eléctrico Frecuencia (Hz) Largo del cable de alimentación Bornera

Universal 50/60 Hz 150 cm

6 polos

**SMEG SPA** 14/12/2025





SMEG SPA 14/12/2025



### **Accesorios Compatible**

#### **GRILLPLATE**



Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.

#### **LGCN**

Tirante unión acero inoxidable para encimeras inducción o gas on glass, acero inoxidable, 475/495 mm



#### **SCRP**

Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs



#### **TPK**

Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki





Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.

SMEG SPA 14/12/2025



### Symbols glossary



Auto-Vent: gracias a la función Auto-Vent, la velocidad de succión de la campana se ajusta automáticamente en función de la temperatura y la potencia seleccionada en la placa.



Opción Booster: La opción Booster presente en las placas de inducción permite que las ollas funcionen a la máxima potencia, cuando es necesario cocinar alimentos que requieren una cocción muy intensa.



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



Premium individual Slider control for each zone



Control Slider: El dispositivo particular de control Slider, permite ajustar el calor de las cuatro zonas con simples movimientos circulares de los dedos en los controles.



Eco-Heat: el dispositivo indica cuándo y cuánto está todavía caliente el área, después de apagarse.



Eco-Off: para ahorrar energía, el nivel de potencia de la zona de cocción se desactiva antes de que suene el temporizador de cuenta regresiva.



Anti-sobrecalentamiento: el sistema antisobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad



Inducción: la placa de inducción funciona a través de bobinas circulares que emiten un campo magnético solo en contacto con un recipiente con un fondo hecho de material ferroso, al que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad.



Multizona: con la opción Multizona, la zona de cocción se puede utilizar como una gran superficie de cocción o dividirse en dos áreas distintas. Cada uno se adapta automáticamente al tamaño y la posición del contenedor y solo calienta el área requerida, asegurando la mejor distribución de calor y la máxima efectividad.



Anti-desbordamiento: el dispositivo especial anti-desbordamiento apaga la placa en presencia de desbordamientos de líquido.



Selección rápida: con la opción de selección rápida, la cocción comienza al grado de temperatura máxima y luego disminuye automáticamente después de un cierto período de tiempo.



Tiempo transcurrido: la función le permite verificar el tiempo transcurrido desde el inicio de una sesión de cocción.



Temporizador: Con el temporizador es posible programar el apagado de las zonas de cocción después de un tiempo de funcionamiento establecido, que varía de 1 a 99 minutos. Cuando finaliza el período preestablecido, la placa se apaga y se activa una señal acústica.



Possibility to set the maximum power absorbion of the hob

SMEG SPA 14/12/2025