

# **SI364BM**





Produktfamilie Kochfeld
Einbau Auflage
Abmessungen 60 cm
Energiequelle Elektrisch
Typ der Heiztechnik Induktion

**EAN-Code** 8017709275884



### Ästhetik



ÄsthetikClassiciFarbeSchwarzOberflächeGlasMaterialGlas

Glasart Glaskeramik
Typ Glaskeramik Facettenschliff
Bedienung Bedienknebel

Farbe LED-Display Rot
Position Bedienelemente Frontal
Anzahl der Bedienknebel 4

Farbe der BedienknebelEdelstahl-OptikMarkenlogoSiebdruckFarbe des SiebdrucksGrau

## Programme / Funktionen



Anzahl Induktionskochzonen 4
Anzahl der Kochzonen mit Booster 4
Leistungsstufen 9
Anzahl der Kochzonen 4

## Optionen











Ausschnittmass 478-482x555-560 mm

Eco-Logic - Reduzierung Ja

der Anschlussleistung

Reduktion der 1900, 2600, 3000, 3800,

Leistungsstufen (W) 4500 W

Tastensperre/Kindersicherung Ja Schnellstart la

### **Technische Eigenschaften**





Vorne links - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Hinten links - Induktion - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm Hinten rechts - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm Vorne rechts - Induktion - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

AutomatischeJaÜberhitzungsschutzJaAnpassung desRestwärmeanzeigeJaTopfdurchmessersEinschaltschutzJa

Automatische Ja Topferkennung

Dekor für min. Ja

Topfgröße


### **Elektrischer Anschluss**

Elektrischer 7400 W Zusätzliche Zwei- oder dreiphasig

Gesamtanschlusswert Anschlußmöglichkeiten

Absicherung 33 A Frequenz 50/60 Hz Spannung 1 (V) 220-240 V Länge Netzkabel 120 cm Spannung 2 (V) 380-415 V Anschlussleiste 6-polig

Typ des vormontierten Einphasig Netzstecker No Anschlusskabels





## Kompatibel Zubehör

### **5MP3MB**





#### **GRILLPLATE**

Universal Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Die antihaftbeschichtete Oberfläche ist ideal für die Zubereitung von Fleisch, Käse und Gemüse. Abmessungen: 410x240 mm.



#### **KITCVRI**

**TPKPLATE** 

Silicon cover kit with tactil indicators of the cooking areas. Accessory for induction hob with knobs SI364BM. Dishwasher safe.



#### **SCRP**

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.



Universal Teppanyaki-Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Antihaftbeschichtete Oberfläche, ideal für die Zubereitung von Fisch, Eiern und Gemüse. Abmessungen: 410 x 240 mm.





## Symbols glossary



Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.



Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte.



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.



Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560



Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max. Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen (ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung).



Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.



Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.



Schnellstart: mit dieser Funktion läßt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen.



Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.



Drehknebelbedienung