

## SI4642B



Οικογένεια προϊόντων  
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ  
Διαστάσεις  
Παροχή ενέργειας  
ΤΥΠΟΣ  
Κωδικός EAN

Εστία  
Κανονικός εντοιχισμός  
60 cm  
Ηλεκτρική  
Επαγωγική  
8017709288167



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική  
Χρώμα  
Φινίρισμα  
Υλικό  
Τύπος γυαλιού  
Άκρο κρυστάλλου  
Τύπος χειριστηρίων  
Μπάρα επιλογών  
Χρώμα LED  
Θέση χειριστηρίων  
Χρώμα μεταξοτυπίας

Universal  
Μαύρο  
Γυαλί  
Γυαλί  
Κεραμική  
Μπιζουτέ  
Compact Slider  
Ναι  
Κόκκινο  
Μπροστά  
Γκρι

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος	4
Επιλογές ρύθμισης χρόνου	Αυτόματη απενεργοποίηση
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster	4
Κύριος διακόπτης on/off	Ναι
Επίπεδα ισχύος	9
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	4

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ



<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ</b>	478-482x555-560 mm	<b>Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου</b>	Ναι
<b>Αυτόματη λειτουργία Keep Warm</b>	Ναι	<b>Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος</b>	Ναι Advance
<b>Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος</b>	1	<b>Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος σε W</b>	2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 W
<b>Επιλογή παύσης</b>	Ναι	<b>Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών</b>	Ναι
<b>Υπενθύμιση χρόνου</b>	1	<b>Ταχεία επιλογή επιπέδου ισχύος</b>	Ναι
<b>Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος</b>	Ναι		

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Εμπρός αριστερά - Επαγωγή - Μονή - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Πίσω αριστερά - Επαγωγή - Μονή - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm  
 Πίσω δεξιά - Επαγωγή - Μονή - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Εμπρός δεξιά - Επαγωγή - Μονή - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

<b>Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους</b>	Ναι	<b>Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης</b>	Ναι
<b>Ανίχνευση σκεύους</b>	Ναι, τουλάχιστον 7 cm	<b>Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας</b>	Ναι
<b>Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση σκεύους με ένδειξη</b>	Ναι	<b>Προστασία από τυχαία εκκίνηση</b>	Ναι
<b>Ένδειξη ελάχιστης επιτρεπόμενης διαμέτρου σκεύους</b>	Ναι		

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

<b>Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)</b>	7400 W	<b>Πρόσθετοι τρόποι σύνδεσης</b>	Ναι, διπλό και τριφασικό
<b>Ένταση ρεύματος</b>	33 A	<b>Συχνότητα (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Τάση (V)</b>	220-240 V	<b>Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας</b>	120 cm
<b>Τάση 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Terminal box</b>	6 poles
<b>Τύπος παρεχόμενου καλωδίου</b>	Μονοφασικό		



---

## Not included accessories

---



### SCRP


















Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα  
τεπανιάκι



### TPK

Επιφάνεια ψησίματος από ανοξείδωτο  
ατσάλι για ψήσιμο τύπου Terranyaki

## Symbols glossary (TT)

	Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση pot		Power Booster: η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.
	Στάνταρ τοποθέτηση: Παραδοσιακή εγκατάσταση σε επιτραπέζιο χώρο, κατάλληλη για όλα τα σετ κουζίνας		Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.
	Ο πίνακας ελέγχου ρυθμιστικών σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ισχύ απλά περνώντας το δάχτυλό σας κατά μήκος της συσκευής αφής.		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	Λειτουργία Keep Warm: Η λειτουργία διατήρησης ζεστού διατηρεί το μαγειρεμένο φαγητό ζεστό. Σε αυτή τη λειτουργία η ζώνη θέρμανσης λειτουργεί με ελάχιστη ισχύ για 120 λεπτά και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.		Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.
	Επαγωγική: Το έργο αυτών των εστιών βασίζεται στην αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Η θερμότητα παράγεται απευθείας στο κάτω μέρος του τηγανιού κατά τη διάρκεια της επαφής του με την εστία.		PAUSE_72dpi
	Γρήγορη επιλογή, με ένα άγγιγμα το μαγείρεμα αρχίζει στο υψηλότερο επίπεδο, στη συνέχεια μειώνεται αυτόματα μετά το χρόνο. Ιδανικό για πιάτα που απαιτούν γρήγορο βρασμό και στη συνέχεια συνεχές μαγείρεμα χωρίς συνεχή έλεγχο (π.χ. ζωμός βοδινού).		Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.
	Χρόνος που έχει παρέλθει: δείχνει πόσο καιρό χρησιμοποιείται η ζώνη μαγειρέματος.		Χρονόμετρο: Όλες οι κεραμικές εστίες διαθέτουν χρονοδιακόπτη που τερματίζει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από προκαθορισμένο χρόνο.
	Ανίχνευση ελάχιστης διαμέτρου δοχείου 7 cm		Δυνατότητα ρύθμισης της μέγιστης απορρόφησης ισχύος της εστίας
	Compact Slider δαισθητικό και εύκολο στη χρήση		