

SI4642B



| | |
|--|----------------------|
| Семейство продуктов | Варочная поверхность |
| Тип встраивания | Традиционный |
| Размеры | 60 см |
| Источник питания | Электрический |
| Тип | Индукция |
| Международный артикул (EAN-код) | 8017709288167 |



Эстетика



| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Эстетика | Универсальный |
| Цвет | Черный |
| Отделка | Стекло |
| Материал | Стекло |
| Тип стекла | Стеклокерамика |
| Тип края стекла | Скошенный край |
| Тип управления | Сенсорное, слайдерное управление |
| Индикация остаточного тепла | Да |
| Цвет подсветки | Красный |
| Расположение переключателей | Фронтальное |
| Логотип | Шелкография |
| Цвет сериографии | Серый |

Программы/ функции



| | |
|--|---------------------------|
| Количество индукционных зон приготовления | 4 |
| Программирование времени | Автоматическое отключение |
| Количество зон приготовления с функцией максимальный нагрев | 4 |
| Главный переключатель вкл./выкл. | Да |
| Уровни мощности | 9 |
| Количество зон приготовления | 4 |

Опции



| | |
|--|--------------------|
| Стандартный вырез | 478-482x555-560 мм |
| Функция Поддержание тепла | Да |
| Таймер окончания приготовления | 1 |
| Опция Пауза | Да |
| Таймер поминутный | 1 |
| Акустический сигнал окончания приготовления | Да |

| | |
|---|---|
| Индикация оставшегося времени | Да |
| Режим ограничения мощности | Да, заранее |
| Режим ограничения мощности - пошаговый | 2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 Вт |
| Блокировка управления | Да |
| Быстрый выбор уровня приготовления | Да |

Технические характеристики



Фронтальная левая - Индукция - одинарная - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см

Задняя левая - Индукция - одинарная - 1.85 кВт - Booster 2.10 кВт - Ø 16.0 см

Задняя правая - Индукция - одинарная - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см

Фронтальная правая - Индукция - одинарная - 1.85 кВт - Booster 2.10 кВт - Ø 16.0 см

| | | | |
|---|------------------|--|----|
| Автоматическое определение диаметра посуды | Да | Автоматическое отключение при перегреве | Да |
| Автоматическое определение наличия посуды | Да, минимум 7 см | Индикация остаточного тепла | Да |
| Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля | Да | Защита от случайного включения | Да |
| Индикация минимального диаметра посуды | Да | | |

Электрическое подключение

| | | | |
|----------------------------------|------------|---|--------------------------|
| Номинальная мощность | 7400 Вт | Дополнительные способы подключения | Да, двух- или трехфазное |
| Сила тока | 33 А | Частота тока | 50/60 Гц |
| Напряжение | 220-240 В | Длина электрического кабеля | 120 см |
| Напряжение 2 | 380-415 В | Клеммная коробка | 6 полюсов |
| Тип электрического кабеля | Однофазное | Тип электрической вилки | Нет |



Совместимые Аксессуары



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теплянки

Symbols glossary

| | |
|---|---|
|  <p>Постоянное автоматическое обнаружение посуды</p> |  <p>Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.</p> |
|  <p>Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров</p> |  <p>Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.</p> |
|  <p>Компактный слайдер интуитивно понятен и прост в использовании</p> |  <p>Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.</p> |
|  <p>Стандартный размер выреза</p> |  <p>Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.</p> |
|  <p>Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.</p> |  <p>Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.</p> |
|  <p>Минимальный диаметр посуды 7 см</p> |  <p>Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.</p> |
|  <p>Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели</p> |  <p>Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).</p> |
|  <p>Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.</p> |  <p>Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.</p> |
|  <p>Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.</p> | |