

SI4642D



| | |
|-----------------|------------------------------|
| Produktgruppe | Platetopp |
| Type innbygging | Overflate eller planmotering |
| Mål | 60 cm |
| Strømtilførsel | Elektrisk |
| Type | Induksjonstoppe |
| EAN-kode | 8017709287092 |



Estetisk linje



| | |
|---------------------------|----------------|
| Estetikk | Universal |
| Farge | Sort |
| Finish | Glass |
| Materiale | Glass |
| Glass Type | Keramisk |
| Glasskant | Rett kant |
| Type kontroll innstilling | VTC-kontroller |
| Skyvebryter | Ja |
| Skyvebryter | Rød |
| Kontrollknapp funksjon | Foran |
| Logo | Silketrykk |
| Serigrafi farge | Grå |

Program / funksjoner



| | |
|--|-----------------------|
| Antall induksjonstilberedningssoner | 4 |
| Tidsinnstillingsalternativer | Automatisk avstenging |
| Antall ekstra hurtige tilberedningssoner | 4 |
| Av/på-hovedbryter | Ja |
| Effektnivåer | 9 |
| Antall tilberedningssoner | 4 |

Funksjoner



| | | | |
|--|--------------------|---|--|
| Nedfelling i benkeplate | 478-482x555-560 mm | Resttidsindikator | Ja |
| Automatisk varmebevaringsfunksjon | Ja | Modus for begrenset effektforbruk | Ja Advance |
| Timer for tilberedningsslutt | 1 | Begrenset Styrke forbrukmodus - steg | 2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 W |
| Pausefunksjon | Ja | Kontroller med barnelås | Ja |
| Timer | 1 | Hurtiginnstilling av nivåer | Ja |
| Lydsignal for tilberedningsslutt | Ja | | |

Tekniske egenskaper



Venstre foran - Induksjon - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
 Venstre bak - Induksjon - enkel - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm
 Høyre bak - Induksjon - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
 Høyre foran - Induksjon - enkel - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

| | | | |
|---|--------------|---|----|
| Automatisk justering av stekepannens diameter | Ja | Automatisk avstenging ved overheting | Ja |
| Kasserolledetektering | Ja, min 7 cm | Restvarmeindikator | Ja |
| Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relativ kontroll | Ja | Vern mot utilsiktet start | Ja |
| Angivelse av minste størrelse på stekepanne | Ja | | |

Elektrisk tilkobling

| | | | |
|--|-----------|------------------------------------|-----------------------|
| Elektrisk tilkoblingseffekt (W) | 7400 W | Type ledning | Ja, dobbel og trefase |
| Strøm (A) | 33 A | Frekvens (Hz) | 50/60 Hz |
| Spenning (V) | 220-240 V | Lengde på strømledning (cm) | 120 cm |
| Spenning: 2 (V) | 380-415 V | Koblingsboks | 6-polet |
| Type ledning | Enfase | Støpseltype | Nei |



















Compatible Accessories



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary

| | |
|--|--|
|  <p>Permanent auto-grytedetektor</p> |  <p>Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.</p> |
|  <p>Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.</p> |  <p>Kompakt intuitiv glidebryter som er enkel å bruke</p> |
|  <p>I dette panelet er det mulig å justere effekten ved å dra fingeren over berøringsskjermen.</p> |  <p>CUT_OUT_STANDARD_72dpi</p> |
|  <p>Denne funksjonen gjør det mulig å holde maten varm uten å brenne den</p> |  <p>Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes.</p> |
|  <p>Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen.</p> |  <p>Alle stekesoner kan reduseres til et minimum effektnivå, slik at platetoppen kan etterlates uten tilsyn i en kort periode uten at maten oversteikes eller brennes. Trykk på denne funksjonen igjen, det forrige innstilte effektnivået kan aktiveres på nytt.</p> |
|  <p>Hurtigvalg: Med ett trykk begynner tilberedningen ved høyeste nivå og reduseres automatisk over tid. Ideell for retter som trenger hurtig koking og deretter kontinuerlig tilberedning uten konstant kontroll (f.eks. kjøttkraft/buljong).</p> |  <p>Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.</p> |
|  <p>Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.</p> |  <p>Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter steking etter en forhåndsinnstilt tid.</p> |
|  <p>Min diameter grytedetektor på 7 cm</p> |  <p>Mulighet for å stille inn maksimalt strømforbruk for platetoppen.</p> |