SI4742D

Familia de produse	Plită
Tip integrat	Profil foarte scăzut sau Spălat complet
Dimensiuni	70/75 cm
Alimentare cu energie	Electric
Tip	Inducție
Cod EAN	8017709288150



Estetică

Estetică	Universal
Culoare	Negru
Finisaj	Sticlă
Material	Sticlă
Tip sticlă	Ceramică
Margine de sticlă	Margine dreaptă
Tip de setare de control	Comenzi VTC
Glisor	Da
Culori LED	Roșu
Poziție buton rotativ de control	Față
Logo	Ecran mătase
Culoare serie	Gri

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit cu inducție	4
Opțiuni de stabilire a orei	Spegnimento automatico
Nr. de zone de gătit cu amplificator	4
Întrerupător pornit/oprit principal	Da
Niveluri de putere	9
Nr. total de zone de gătit	4

Opțiuni

Decupaj standard	478-482x555-560 mm
Funcție automată de menținere a temperaturii	Da
Temporizator final de gătit	4
Supraveghetor minute	4
Sfârșitul alarmei de gătit	Da
Indicator timp rezidual	Da
Mod consum limitat de energie	Si Advance
Mod consum limitat de energie în W	2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 W
Blocarea comenzii/Siguranța copilului	Da
Selectarea rapidă a nivelului	Da

Caracteristici tehnice

Față-stânga - Inducție – unică - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Spate-stânga - Inducție – unică - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm


Spate-dreapta - Inducție – unică - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Față-dreapta - Inducție – unică - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii	Da
detectare tigaie	Da, min 7 cm
Detectare automată permanentă a vasului cu indicarea controlului relativ	Da
Indicarea diametrului minim al cuvei	Da
Oprire automată la supraîncălzire	Da
Indicatorul căldurii reziduale	Da
Protecție împotriva pornirii accidentale	Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	7400 W
Curent	33 A
Tensiune (V)	220-240 V
Tensiune 2 (V)	380-415 V
Tip de cablu electric	Monofazat
Tip de cablu electric	Da, dublu și trifazic
Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Lungimea cablului de alimentare	120 cm
Terminal box	6 poles
Ștecher	Nu


220
147
510
750
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Compatible Accessories



SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

Symbols glossary



Detectare automată permanentă a oalei



Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.



Panoul de control al glisorului vă permite să reglați alimentarea prin simpla trecere a degetului peste dispozitivul tactil.



Această funcție vă permite să mențineți caldă mâncarea gătită fără a o arde



Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.



Posibilitatea de a seta absorbția maximă de putere a plitei



Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.



Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.



Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.



Glisor compact intuitiv și ușor de utilizat



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Protecţie la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.



Detectare vas diametru minim de 7 cm



Selecție rapidă, cu o singură atingere, gătitul începe la cel mai înalt nivel, apoi se reduce automat după timp. Ideal pentru feluri de mâncare care necesită fierbere rapidă și apoi fierbere continuă fără control constant (de exemplu, supă de vită).



Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.