

SI5322B





Famille Table de cuisson Semi-affleurant Type d'encastrement

30 cm **Dimension** Alimentation Electrique Type Induction

8017709193386 Code EAN



Esthétique



Esthétique Universel Couleur Noir **Finition** Verre Matériau Verre Type de verre Céramique Bord de la vitre Biseauté

Commandes sensitives Type de commandes

Couleur des LED Rouge Position des commandes Frontal Sérigraphié Logo

Couleur de la sérigraphie Gris

Programmes / Fonctions



2 Nombre de foyers induction Nombre de foyers avec booster 2 Touche principale on/off Oui Niveaux de puissance 9 Nombre total de foyers 2

Options









SMEG SPA 11/12/2025



Encastrement 490x270 mm Indicateur temps Oui résiduel

Minuterie fin de cuisson 2

Minuteur 1 Verrouillage Oui

Cianal conses fin de Oui

Signal sonore fin de Oui commandes / Securio enfant

Quick start / Démarrage Oui

rapide

Technologie

STOP C +

Avant central - Induction - simple - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm Arrière central - Induction - simple - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Adaptation Oui Auto-arrêt en cas de Oui automatique au surchauffe

diamètre des casseroles Affichage chaleur Oui

Détection automatique Oui résiduelle


du récipient Protection pour mise en Ou Indicateur diamètre Oui marche accidentelle minimum d'utilisation

Raccordement électrique

d'alimentation installé

Puissance nominale3500 WFréquence50/60 HzIntensité16 ALongueur du câble120 cmTension220-240 Vd'alimentation

Type de câble Mono-phasé Type de prise No



SMEG SPA 11/12/2025



Accessoires Compatibles



SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki



TPK

Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction.

Dimensions: 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)

SMEG SPA 11/12/2025



Symbols glossary



Option Booster: Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.



Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.



Verrouillage commandes: L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



Induction: La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.



Accélérateur de chauffe : La touche accélérateur de chauffe augmente rapidement le niveau de puissance en fonction des réglages prédéfinis, permettant à l'élément chauffant de travailler au maximum jusqu'à ce que la température soit atteinte.



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.



Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.



Commandes tactiles

SMEG SPA 11/12/2025