

SI5322B





Famiglia Piano di cottura

IncassoSemifiloDimensione30 cmAlimentazioneElettricaTipologiaInduzione

Codice EAN 8017709193386



Estetica



Estetica Universale Colore Nero **Finitura** Vetro Materiale Vetro Tipo vetro Ceramico Bordo vetro Bisellato Tipo di regolazione comandi Digi Touch Colore LED comandi Rosso Posizione comandi Frontale Logo Serigrafato Colore serigrafia Grigio

Programmi / Funzioni



Numero zone di cottura induzione 2
Numero zone di cottura con booster 2
Tasto principale on/off Sì
Livelli di potenza 9
Numero totale di zone di cottura 2

Opzioni













Foro da incasso 490x270 mm Indicatore tempo Sì residuo Timer fine cottura 2 Opzione Blocco Pulsanti Sì Contaminuti 1 / Sicurezza Bambini Allarme acustico di fine Sì Avvio rapido Sì cottura

Caratteristiche Tecniche





Anteriore centrale - Induzione - Singolo - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm Posteriore centrale - Induzione - Singolo - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm


Adattamento Auto-arresto in caso di Sì automatico al diametro surriscaldamento della pentola Indicatore calore Sì Rilevamento della residuo Sì presenza pentola Protezione da Indicatore diametro Sì accensione accidentale minimo di utilizzo

Collegamento Elettrico

Dati nominali di 3500 W Tipo di cavo elettrico Sì, Monofase collegamento elettrico installato

Corrente 16 A Frequenza 50/60 Hz

Tensione (V) 220-240 V Lunghezza cavo di alimentazione





Accessori Compatibili



SCRP

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici



TPK

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



Glossario simboli



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Anti-surriscaldamento: Il sistema Antisurriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.



Avanzamento veloce: Il tasto Avanzamento veloce incrementa rapidamente il livello di potenza secondo impostazioni prefissate, facendo lavorare l'elemento riscaldante al massimo fino raggiungimento della temperatura.



Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.



Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.



Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.



Controllo touch