SI5322B



Rad výrobkov	Varná doska
Vstavaný typ	Ultranízky profil
Rozmery	30 cm
Elektrické napájanie	Elektrický
Typ	Indukcia
Kód EAN	8017709193386

Estetica

Estetica	Univerzálny
Farba	Čierna
Povrchová úprava	Sklo
Materiál	Sklo
Typ skla	Keramika
Okraj skla	Rohový okraj
Typ nastavenia ovládačov	Digitálny dotykový
Farby kontroliek LED	Červená
Poloha regulačného kolieska	Predný
Logo	Sieťotlač
Farba sieťotlače	Sivá

Programy / funkcie

Počet indukčných varných zón	2
Počet varných zón s boosterom	2
Hlavný vypínač on/off	Áno
Úrovne výkonu	9
Celkový počet varných zón	2

Možnosti

Výrez v pracovnej doske	490x270 mm
Koniec kuchynského časovača	2
Kuchynský časovač	1
Koniec alarmu pri varení	Áno
Indikátor zostávajúceho času	Áno
Uzamknutie ovládačov/detská poistka	Áno
Rýchly štart	Áno

Technické údaje


Predný v strede - Indukcia – jednoduchý - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Zadný stredný - Indukcia – jednoduchý - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby	Áno
detekcia varnej nádoby	Áno
Označenie minimálneho priemeru panvice	Áno
Automatické vypnutie pri prehriatí	Áno
Indikátor zvyškového tepla	Áno
Ochrana proti nechcenému spusteniu	Áno

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia (W)	3500 W
Prúd	16 A
Napätie (V)	220-240 V
Typ nainštalovaného elektrického kábla	Áno, jednofázový
Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Dĺžka napájacieho kábla	120 cm
Terminal box	No
Zátka	Nie



Compatible Accessories



SCRP

Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky

Symbols glossary



Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.



Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.



Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.



Funkcia rýchly štart: zvolená teplota sa rýchlejšie dosiahne. Výhrevné teleso pracuje na maximálnom výkone, kým sa nedosiahne správna teplota.



Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna používa.



Ultranízky profil: Inštalácia výrobku s plochou hranou – výška 1 mm.



Dotykové ovládanie



Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.



Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.



Časovač: Všetky sklokeramické varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času.