

SI7633B1



| | |
|---------------------|------------------|
| Famille | Table de cuisson |
| Type d'encastrement | Semi-affleurant |
| Dimension | 60 cm |
| Alimentation | Electrique |
| Type | Induction |
| Code EAN | 8017709335946 |



Esthétique



| | |
|---------------------------|---------------------|
| Esthétique | Universel |
| Couleur | Noir |
| Finition | Verre |
| Matériau | Verre |
| Type de verre | Céramique |
| Bord de la vitre | Bord avant biseauté |
| Type de commandes | Multi Slider |
| Slider | Oui |
| Couleur des LED | Rouge |
| Position des commandes | Frontal |
| Logo | Sérigraphié |
| Couleur de la sérigraphie | Gris |

Programmes / Fonctions



| | |
|-------------------------------|-----|
| Nombre de foyers induction | 3 |
| Nombre de foyers avec booster | 3 |
| Touche principale on/off | Oui |
| Niveaux de puissance | 14 |
| Auto-Vent | Oui |
| Nombre total de foyers | 3 |

Options



| | | | |
|-------------------------------------|------------|---|-----|
| Encastrement | 490x560 mm | Indicateur temps résiduel | Oui |
| Minuterie fin de cuisson | 3 | Mode Expo | Oui |
| Option Pause | Oui | Verrouillage commandes / Sécurité enfant | Oui |
| Minuteur | 3 | Sélection rapide des niveaux | Oui |
| Signal sonore fin de cuisson | Oui | | |

Technologie




Avant gauche - Induction - simple - 2.30 kW - Booster 3.70 kW - 21 cm
 Arrière gauche - Induction - simple - 1.40 kW - Booster 2.50 kW - 14,5 cm
 Avant droit - Induction - géant - 1.80 - 2.80 kW - Booster 3.50 - 5.20 kW - 18/28 cm

| | | | |
|--|-----|---|-----|
| Adaptation automatique au diamètre des casseroles | Oui | Auto-arrêt en cas de débordement | Oui |
| Détection automatique du récipient | Oui | Eco-Heat | Oui |
| Indicateur diamètre minimum d'utilisation | Oui | Eco-off | Oui |
| Auto-arrêt en cas de surchauffe | Oui | | |

Raccordement électrique

| | | | |
|--|-------------|---|---------|
| Puissance nominale | 7350 W | Longueur du câble d'alimentation | 150 cm |
| Tension | 220 - 240 V | Borne de raccordement | 6 pôles |
| Type de câble d'alimentation installé | Mono-phasé | Type de prise | Non |
| Fréquence | 50/60 Hz | | |



Accessoires Compatibles



GRILLPLATE

Grille viande universel pour tables de cuisson gaz, induction, vitroc ramique et  lectrique. Surface antiadh sive id ale pour la cuisson de la viande, du fromage et des l gumes. Dimensions : 410 x 240 mm.



SCRP

















Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitroc ramique, ainsi que teppan yaki



TPKPLATE

Plaque universelle pour tables de cuisson gaz, induction, vitroc ramique et  lectrique. Surface antiadh sive id ale pour la cuisson du poisson, des  ufs et des l gumes. Dimensions : 410 X 240 mm.

Symbols glossary

-  La fonction Auto-Vent permet, via un système infrarouge intelligent, de faire fonctionner la hotte directement via la table de cuisson en ajustant automatiquement la vitesse d'aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson.
-  Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.
-  Sliders individuels Premium pour chaque zone
-  Eco-Heat : l'appareil indique quand et combien la zone est encore chaude, après l'extinction.
-  Zone Géante : La Zone Géante offre plus de flexibilité dans la surface de cuisson.
-  Induction : La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.
-  Option Pause
-  Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.
-  Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.
-  Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.
-  Slider : Les commandes par Slider, très intuitives et pratiques, permettent de régler le niveau de puissance en appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.
-  Eco-Off : Pour économiser de l'énergie, le niveau de puissance de la zone de cuisson est éteint avant que le compte à rebours sonne.
-  Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.
-  Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.
-  Sélection rapide, avec une seule touche, la cuisson commence au plus haut niveau, puis se réduit automatiquement au fil du temps. Idéale pour les plats qui nécessitent une ébullition rapide puis une cuisson continue sans contrôle constant (par exemple, le bouillon de bœuf).
-  Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période pré-réglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.