# SI7643B

| | |
|---|---|
| **Tuoteryhmä** | Keittotaso |
| **Kalusteeseen sijoitettava** | Erittäin matala profiili |
| **Mitat** | 60 cm |
| **Virtalähde** | Sähkö |
| **Tyyppi** | Induktioliesi |
| **EAN-koodi** | 8017709255015 |



## Estetiikka

| | |
|---|---|
| **Estetiikka** | Universale |
| **Väri** | Musta |
| **Pinnan viimeistely** | Lasi |
| **Materiaali** | Lasi |
| **Glass type** | Keraaminen |
| **Lasireuna** | Viistetty etureuna |
| **Säätimien tyyppi** | Multi Slider |
| **Liukukiskot** | Kyllä |
| **Liukukiskot** | Punainen |
| **Säätönuppien sijainti** | Etuosa |
| **Väri** | Harmaa |

## Ohjelmat/toiminnot

| | |
|---|---|
| **Keittoalueita yhteensä** | 4 |
| **Induktiokeittoalueita yhteensä** | 4 |
| **Tehostettuja keittoalueita yhteensä** | 4 |
| **Pääkatkaisin** | Kyllä |
| **Tehotasot** | 14 |
| **Auto tuuletus** | Kyllä |

## Vaihtoehdot

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Työtason profiili** | 490x560 mm | **Virransäästötila** | Si Advance |
| **Keittoajastin** | 4 | **Rajoitetun energiankulutuksen tila** | 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W |
| **Taukomahdollisuus** | Kyllä | | |
| **Minuuttiajastin** | 4 | **Esittelytoiminto** | Kyllä |
| **Äänimerkki kypsennyksen päättyessä** | Kyllä | **Säätimet/lapsilukko** | Kyllä |
| | | **Pika-asetustasot** | Kyllä |
| **Jäljellä olevan ajan ilmaisin** | Kyllä | | |


## Tekniset ominaisuudet

Edessä vasemmalla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.70 kW - Ø 21 cm
Takana vasemmalla - Induktio - yksi - 1.80 kW - Booster 2.80 kW - Ø 18 cm
Edessä oikealla - Induktio - yksi - 1.80 kW - Booster 2.80 kW - Ø 18 cm
Takana oikealla - Induktio - yksi - 1.40 kW - Booster 2.50 kW - Ø 14.5 cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan** | Kyllä | **Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu** | Kyllä |
| **Keittoastian tunnistus** | Kyllä | **Eco-Heat** | Kyllä |
| **Keittoastian vähimmäiskoon tunnistus** | Kyllä | **Eco-Off** | Kyllä |
| **Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu** | Kyllä | | |

## Sähköliitäntä

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sähköliitäntäteho (W)** | 7200 W | **Taajuus (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Jännite (V)** | 220-240 V | **Sähköjohdon pituus (cm)** | 150 cm |
| **Jännite 2 (V)** | 400 V | **Liitinrasia** | 5 napaa |
| **Johdon tyyppi** | Yleiskäyttöinen | | |


227
80
510
490
min.55
max.R5
600
560
45
min.20

## Not included accessories



**GRILLPLATE**

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasoille. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



**TPK**

Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes



**TPKPLATE**

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasoille. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.



**SCRP**

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



**LGCN**

Liitäntäliuska sisäänrakennetuille tasoille, ruostumatonta terästä, 475/ 495 mm

# Symbols glossary (TT)



Älykäs infrapunajärjestelmä, jonka ansiosta tällä toiminnolla varustetut liesituuletin ja taso työskentelevät yhdessä.



Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä reunalla – korkeus 1 mm.



Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.




Säästö-pois: Tämä energiansäästötoiminto sammuttaa alueen ennen ajastimen aktivoitumista hyödyntäen näin keittoastian jäännöslämpöä.



Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.



Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.



Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.



Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.




Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.



Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.




Säästölämpö: tämä toiminto varoittaa, kun alue on yhä kuuma, vaikka se on sammutettu. Se takaa maksimaalisen turvallisuuden estämällä palovammat ja auttaa myös hyödyntämään jäännöslämpöä kypsennyksen jatkamiseksi tai ruokien lämpiminä pitämiseksi.




Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.



Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.




Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).




Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto




Ensiluokkainen yksittäinen liukusäädin kullekin alueelle