# SI7643B



| | |
|---|---|
| **משפחת מוצרים** | כיריים |
| **סוג התקנה** | פרופיל נמוך במיוחד |
| **מידות** | 60 cm |
| **אספקת חשמל** | חשמלי |
| **סוג** | השראה |
| **קוד** EAN | 8017709255015 |

## אסתטיקה

| | |
|---|---|
| **סדרה עיצובית** | Universale |
| **צבע** | שחור |
| **גימור** | זכוכית |
| **חומר** | זכוכית |
| **סוג זכוכית** | קרמי |
| **שפת זכוכית** | שוליים קדמיים משופעים |
| **סוג הגדרת בקרות** | מולטי-סליידר |
| **מחוון** | כן |
| **צבעי** LED | אדום |
| **מיקום כפתורי בקרה** | קדמית |
| **צבע הדפסת רשת** | אפור |

## תוכניות / פונקציות

| | |
|---|---|
| **מספר אזורי בישול** | 4 |
| **מס' אזורי בישול אינדוקציה** | 4 |
| **מס' אזורי בישול עם בוסטר** | 4 |
| **מתג הפעלה/כיבוי עיקרי** | כן |
| **רמות עוצמה** | 14 |
| **אוורור אוטומטי** | כן |

## אפשרויות

| | |
|---|---|
| **שבלונה סטנדרטית** | 490x560 mm |
| **טיימר סוף בישול** | 4 |
| **אפשרות השהיה** | כן |
| **תזכורת דקות** | 4 |
| **התרעה לסיום הבישול** | כן |
| **מחוון זמן שנותר** | כן |

| | |
|---|---|
| **מצב לצריכת חשמל מוגבלת** | Si Advance |
| **מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט** | 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W |
| **אפשרות הדגמה בחנות** | כן |
| **נעילת בקרות / בטיחות ילדים** | כן |
| **בחירת רמה מהירה** | כן |

## מאפיינים טכניים

2.30 - אינדוקציה – יחידות קדמי-שמאלי - Booster 3.70 kW - Ø 21 cm
1.80 - אינדוקציה – יחידות אחורי-שמאלי - Booster 2.80 kW - Ø 18 cm
1.80 - אינדוקציה – יחידות קדמי-ימני - Booster 2.80 kW - Ø 18 cm
1.40 - אינדוקציה – יחידות אחורי-ימני - Booster 2.50 kW - Ø 14.5 cm


| | |
|---|---|
| **הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת** | כן |
| **זיהוי מחבת** | כן |
| **חיווי הקוטר המינימלי של המחבת** | כן |
| **כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר** | כן |

| | |
|---|---|
| **כיבוי אוטומטי בעת גלישה** | כן |
| **חום חסכוני** | כן |
| **חסכוני כבוי** | כן |

## חיבור חשמלי

| | |
|---|---|
| **דירוג חיבור חשמלי (ואט)** | 7200 W |
| **מתח (וולט)** | 220-240 V |
| **מתח 2 (וולט)** | 400 V |
| **סוג כבל חשמל** | אוניברסלית |

| | |
|---|---|
| **תדר (Hz)** | 50/60 Hz |
| **אורך כבל חשמל** | 150 cm |
| **Terminal box** | 5 poles |


227
80
510
600
490
560
min.55
max.R5
45
min.20

## Not included accessories



**GRILLPLATE**

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 240 מ"מ x 410.



**TPK**

לוח גריל נירוסטה לבישול מנות טפנייקי



**TPKPLATE**

פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 240 מ"מ x 410.



**SCRP**

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי



**LGCN**

פס חיבור כיריים מובנות, נירוסטה, 475/495 מ"מ

# Symbols glossary (TT)



מערכת אינפרה-אדום חכמה שמאפשרת לקולטי אדים ולכיריים שיש להם את התכונה הזו לעבוד יחדיו.



פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה – גובה של 1 מ"מ.



לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע.



פונקציה זו לחיסכון בחשמל מכבה את האזור Eco-Off: לפני שהטיימר נשמע תוך שימוש בחום שנותר במחבת.



אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.



PAUSE_72dpi



זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.



אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים



בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.



נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.



פונקציה זו מזהירה שאזור מסוים עדיין חם Eco-Heat: לאחר כיבויו. כמו גם מעניקה בטיחות מרבית במניעת כוויות, ומאפשרת להשתמש בחום שנותר להמשך הבישול או לשמירה על חום המזון.



הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.



הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.



בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחתת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר).



טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.



בקרה באמצעות סליידר אינדיבידואלי פרימיום לכל אזור