

# SI764AOM





Produktfamilie Kochfeld
Einbau Auflage
Abmessungen 60 cm
Energiequelle Elektrisch
Typ der Heiztechnik Induktion

**EAN-Code** 8017709275846



### Ästhetik



ÄsthetikCortinaFarbeAnthrazitMaterialLackiertRahmenJa

Farbe des Rahmens Anthrazit
Bedienung Bedienknebel

Farbe LED-Display Rot
Position Bedienelemente Frontal
Anzahl der Bedienknebel 4

Farbe der BedienknebelMessing-AntikVerzierung der KomponentenMessing-AntikMarkenlogoSiebdruckFarbe des SiebdrucksGoldWeitere FarbvariantenCreme

## Programme / Funktionen



Anzahl Induktionskochzonen 4
Anzahl der Kochzonen mit Booster 4
Leistungsstufen 9
Anzahl der Kochzonen 4

## **Optionen**











Ausschnittmass 478-482x555-560 mm

Eco-Logic - Reduzierung Jader Anschlussleistung

Reduktion der 1900, 2600, 3000, 3800,

Leistungsstufen (W) 4500 W

Tastensperre/Kindersicherung Ja Schnellstart la

Ja

Ja

la

## **Technische Eigenschaften**





Vorne links - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm Hinten links - Induktion - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm Hinten rechts - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm Vorne rechts - Induktion - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Automatische Ja Überhitzungsschutz
Anpassung des Restwärmeanzeige
Topfdurchmessers
Automatische Ja
Topferkennung

Ja

Dekor für min. Topfgröße

### Serienzubehör

**Anschlusskabels** 

Sonderzuberhör Bedienknebel Colonial-

Design


### **Elektrischer Anschluss**

Elektrischer 7400 W Zusätzliche Zwei- oder dreiphasig

Gesamtanschlusswert Anschlußmöglichkeiten

**Absicherung** 33 A Frequenz 50/60 Hz 220-240 V 120 cm Spannung 1 (V) Länge Netzkabel Spannung 2 (V) 380-415 V Anschlussleiste 6-polig Typ des vormontierten Einphasia Netzstecker Νo







## Kompatibel Zubehör

#### **GRILLPLATE**

**SCRP** 



Universal Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Die antihaftbeschichtete Oberfläche ist ideal für die Zubereitung von Fleisch, Käse und Gemüse. Abmessungen: 410x240 mm.



#### **LGCN**

Teleskop-Verbindungsleiste aus Edelstahl, Auszugstiefe 475-495 mm, für die Montage von zwei Kochfeldern parallel in einem Arbeitsplattenausschnitt

#### **TPKPLATE**



Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.



Universal Teppanyaki-Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder.
Antihaftbeschichtete Oberfläche, ideal für die Zubereitung von Fisch, Eiern und Gemüse. Abmessungen: 410 x 240 mm.



# **Alternative Produkte**



SI764POM
Farbe: Creme



## Symbols glossary



Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.



Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte.



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.



Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560



Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max. Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen (ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung).



Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.



Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.



Schnellstart: mit dieser Funktion läßt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen.



Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.



Drehknebelbedienung