

## SI764AOM



**Οικογένεια προϊόντων**  
**ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ**  
**Διαστάσεις**  
**Παροχή ενέργειας**  
**ΤΥΠΟΣ**  
**Κωδικός EAN**

Εστία  
Κανονικός εντοιχισμός  
60 cm  
Ηλεκτρική  
Επαγωγική  
8017709275846



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



**Αισθητική**  
**Χρώμα**  
**Υλικό**  
**Πλαίσιο**  
**Χρώμα πλαισίου**  
**Τύπος χειριστηρίων**  
**Χρώμα LED**  
**Θέση χειριστηρίων**  
**Αριθμός χειριστηρίων**  
**Χρώμα χειριστηρίων**  
**Φινίρισμα εξαρτημάτων**  
**Λογότυπος**  
**Χρώμα μεταξοτυπίας**  
**Διαθέσιμα εναλλακτικά χρώματα**

Cortina  
Ανθρακί  
Βαμμένο  
Ναι  
Ανθρακί  
Χειριστήρια  
Κόκκινο  
Μπροστά  
4  
Αντικέ ορείχαλκος  
Αντικέ ορείχαλκος  
Μεταξοτυπία  
Χρυσό  
Μπεζ

## Προγράμματα/Λειτουργίες



<b>Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος</b>	4
<b>Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster</b>	4
<b>Επίπεδα ισχύος</b>	9
<b>Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος</b>	4

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ



<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ</b>	478-482x555-560 mm	<b>Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών</b>	Ναι
<b>Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος</b>	Ναι	<b>Γρήγορη εκκίνηση</b>	Ναι
<b>Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος σε W</b>	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Εμπρός αριστερά - Επαγωγή - Μονή - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Πίσω αριστερά - Επαγωγή - Μονή - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Πίσω δεξιά - Επαγωγή - Μονή - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Εμπρός δεξιά - Επαγωγή - Μονή - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

<b>Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους</b>	Ναι	<b>Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης</b>	Ναι
<b>Ανίχνευση σκεύους</b>	Ναι	<b>Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας</b>	Ναι
<b>Ένδειξη ελάχιστης επιτρεπόμενης διαμέτρου σκεύους</b>	Ναι	<b>Προστασία από τυχαία εκκίνηση</b>	Ναι

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

**Άλλα εξαρτήματα** Χειριστήρια Colonial

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

<b>Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)</b>	7400 W	<b>Πρόσθετοι τρόποι σύνδεσης</b>	Ναι, διπλό και τριφασικό
<b>Ένταση ρεύματος</b>	33 A	<b>Συχνότητα (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Τάση (V)</b>	220-240 V	<b>Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας</b>	120 cm
<b>Τάση 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Terminal box Φις</b>	6 poles Όχι
<b>Τύπος παρεχόμενου καλωδίου</b>	Μονοφασικό		



## Compatible Accessories



### GRILLPLATE

Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο κρέατος, τυριών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 x 240cm



### SCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι



### LGCN

Ταινία σύνδεσης Ενσωματωμένες εστίες, από ανοξείδωτο χάλυβα, 475/495 mm



### TPKPLATE

Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές εστίες. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο ψαριών, αυγών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 X 240 mm.

---

## Alternative products











---



SI764POM

**Χρώμα:** Μπεζ

## Symbols glossary

	<p><b>Power Booster:</b> η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.</p>		<p><b>Στάνταρ τοποθέτηση:</b> Παραδοσιακή εγκατάσταση σε επιτραπέζιο χώρο, κατάλληλη για όλα τα σετ κουζίνας</p>
	<p><b>Παιδική ασφάλεια:</b> ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.</p>		<p><b>CUT_OUT_STANDARD_72dpi</b></p>
	<p><b>ECO-logic:</b> η επιλογή σας επιτρέπει να περιορίσετε το όριο ισχύος της συσκευής για πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας.</p>		<p><b>Προστασία από υπερθέρμανση:</b> Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.</p>
	<p><b>Επαγωγική:</b> Το έργο αυτών των εστιών βασίζεται στην αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Η θερμότητα παράγεται απευθείας στο κάτω μέρος του τηγανιού κατά τη διάρκεια της επαφής του με την εστία.</p>		<p><b>Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης:</b> η επιλεγμένη θερμοκρασία επιτυγχάνεται γρηγορότερα. Το θερμαντικό στοιχείο λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία.</p>
	<p><b>Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας:</b> Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.</p>		<p><b>Έλεγχος κουμπιών</b></p>