

# SI764AOM



## Семейство продуктов

### Тип встраивания

Размеры

### Источник питания

### Тип

EAN-код

Варочная поверхность

Традиционный

60 см

Электрический

Индукция

8017709275846



## Эстетика



### Эстетика

### Цвет

### Материал

### Рамка

### Цвет рамки

### Тип управления

### Цвет подсветки

### Расположение переключателей

### Количество переключателей

### Цвет переключателей

### Фурнитура

### Логотип

### Цвет сериографии

### Другие цвета

Cortina

Антрацит

Окрашенный

Да

Антрацит

Поворотные переключатели

Красный

Фронтальное

4

Латунная

Латунная

Шелкография

Позолоченная

Кремовый

## Программы/ функции



### Количество индукционных зон приготовления

4

### Количество зон приготовления с функцией BOOSTER

4

### Уровни мощности

9

### Количество зон приготовления

4

## Опции



<b>Стандартный вырез</b>	478-482x555-560 мм	<b>Блокировка управления</b>	Да
<b>Режим ограничения мощности</b>	Да	<b>Быстрый старт</b>	Да
<b>Режим ограничения мощности - пошаговый</b>	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 Вт		

## Технические характеристики




Фронтальная левая - Индукция - одинарная - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см	
Задняя левая - Индукция - одинарная - 1.30 кВт - Booster 1.40 кВт - Ø 16.0 см	
Задняя правая - Индукция - одинарная - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см	
Фронтальная правая - Индукция - одинарная - 1.30 кВт - Booster 1.40 кВт - Ø 16.0 см	
<b>Автоматическое определение диаметра посуды</b>	Да
<b>Автоматическое определение наличия посуды</b>	Да
<b>Индикация минимального диаметра посуды</b>	Да
	<b>Автоматическое отключение при перегреве</b>
	<b>Индикация остаточного тепла</b>
	<b>Защита от случайного включения</b>

## Аксессуары в комплекте

<b>Другие аксессуары</b>	Комплект переключателей Coloniale
--------------------------	-----------------------------------

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	7400 Вт	<b>Дополнительные способы подключения</b>	Да, двух- или трехфазное
<b>Сила тока</b>	33 А	<b>Частота тока</b>	50/60 Гц
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Длина электрического кабеля</b>	120 см
<b>Напряжение 2</b>	380-415 В	<b>Клеммная коробка</b>	6 полюсов
<b>Тип электрического кабеля</b>	Однофазное	<b>Тип электрической вилки</b>	Нет



## Совместимые Аксессуары



### GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



### LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм



### TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

---

## Alternative products

---



SI764ROM

**Цвет:** Кремовый

## Symbols glossary

	Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.		Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров
	Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.		Стандартный размер выреза
	ECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.		Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.
	Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.		Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.
	Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.		Поворотные переключатели