

## SI764AOM



Rad výrobkov

Vstavaný typ

Rozmery

Elektrické napájanie

Typ

Kód EAN

Varná doska

Tradičný

60 cm

Elektrický

Indukcia

8017709275846



## Estetica



Estetica

Farba

Materiál

Rám

Farba rámu

Typ nastavenia ovládačov

Farby kontroliek LED

Poloha regulačného kolieska

Počet ovládačov

Farba ovládačov

Povrchová úprava dielov

Logo

Farba sieťotlače

Dostupné alternatívne farby

Cortina

Antracitový

Maľovaný

Áno

Antracitový

Regulačné kolieska

Červená

Predný

4

Stará mosadz

Stará mosadz

Sieťotlač

Zlatá

Krémová

## Programy / funkcie



Počet indukčných varných zón

4

Počet varných zón s boosterom

4

Úrovne výkonu

9

Celkový počet varných zón

4

## Možnosti



Výrez v pracovnej doske	478-482x555-560 mm	Uzamknutie ovládačov/detská poistka	Áno
Režim s limitovanou spotrebou energie	Áno	Rýchly štart	Áno
Režim s limitovanou spotrebou energie vo W	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		

## Technické údaje




Predný vľavo - Indukcia – jednoduchý	- 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm		
Zadný ľavý - Indukcia – jednoduchý	- 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm		
Zadný pravý - Indukcia – jednoduchý	- 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm		
Predný vpravo - Indukcia – jednoduchý	- 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm		
Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby	Áno	Automatické vypnutie pri prehriatí	Áno
detekcia varnej nádoby	Áno	Indikátor zvyškového tepla	Áno
Označenie minimálneho priemeru panvice	Áno	Ochrana proti nechcenému spusteniu	Áno

## Vrátane príslušenstva

Ďalšie príslušenstvo	Regulačné kolieska Coloniale
----------------------	---------------------------------

## Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia (W)	7400 W	Možnosti prídavných pripojení	Áno, dvoj- a trojfázový
Prúd	33 A	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Napätie (V)	220-240 V	Dĺžka napájacieho kábla	120 cm
Napätie 2 (V)	380-415 V	Terminal box	6 poles
Typ nainštalovaného elektrického kábla	Áno, jednofázový	Zátka	Nie



---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



### SCRAP

Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky



### LGCN

Spojovacia lišta vstavanej varnej dosky, nehrdzavejúca oceľ, 475/495 mm



### TPKPLATE

Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vajec a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.

---

## Alternative products











---



SI764POM

Farba: Krémová

## Symbols glossary

	Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.		Štandardná inštalácia: Tradičná inštalácia na pracovnej doske, vhodná pre všetky kuchynské zostavy
	Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.		Ovládanie regulačnými kolieskami
	ŠTANDARDNÝ_VÝREZ_72dpi		ECO-logic: táto možnosť umožňuje obmedziť výkon spotrebiča, čím sa reálne šetrí energia.
	Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.		Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.
	Funkcia rýchly štart: zvolená teplota sa rýchlejšie dosiahne. Vyhrevné teleso pracuje na maximálnom výkone, kým sa nedosiahne správna teplota.		Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.